



# Ficha técnica

# PB-S146S

## Principais características

- › Design quadrado para câmeras de cinema
- › Alta capacidade: 146 Wh, 10,1 Ah
- › Suporte a carga constante elevada: pelo menos 200 W, 16 A
- › 2 saídas D-Tap (total de 120 W/10 A)
- › Ambas as saídas D-Tap suportam entrada para carregamento
- › 1 saída de alimentação USB (5 V/2 A)
- › Display OLED com indicação precisa do tempo de autonomia restante
- › Exibição de informações de energia compatível com sistemas SONY e RED
- › Proteções de circuito múltiplas



## Descrição da Bateria PB S146S

Bateria digital de alta performance com design quadrado , projetada especificamente para câmeras de cinema e configurações compactas.

Com capacidade de 146Wh e carga constante de 16A , ela oferece energia limpa e robusta para alimentar corpos de câmera exigentes, monitores e acessórios simultaneamente através de suas múltiplas saídas dedicadas. Conta com um visor OLED integrado que exibe com precisão o tempo de execução restante e envia informações de bateria diretamente para sistemas SONY e RED.

### Alta carga para câmeras de cinema

#### Carga mínima de 200 W / 16 A

A PB-S146S fornece pelo menos 200 W/16 A de alta carga, mesmo com apenas 1% da capacidade, para alimentar câmeras de cinema de alta potência e dispositivos de câmera simultaneamente. As células de alta carga também garantem maior vida útil da bateria em comparação com baterias de carga normal, mesmo em uso prolongado com carga máxima. Proteção contra sobrecorrente: 18 A.

## Especificações

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Placa de bateria V-mount        | Tensão nominal 14,4 V                                                                  |
| Capacidade                      | 146 Wh, 10,1 Ah                                                                        |
| Potência de saída máxima Total: | 200 W                                                                                  |
| Terminais de saída:             | 200 W, 16 A / USB: 10 W, 5 V/2 A / D-Tap: 120 W / 10 A                                 |
| Dimensões                       | 121 × 95 × 59 mm                                                                       |
| Temperatura de carregamento     | 0 a 40 °C                                                                              |
| Temperatura de descarga         | -20 °C a 50 °C (a capacidade e a carga máxima podem diminuir ao operar abaixo de 0 °C) |
| Peso líquido: Líquido:          | 0,878 kg; com embalagem: 0,9 kg                                                        |
| Corrente máxima de carregamento | 5 A                                                                                    |
| Número de portas                | D-Tap 2                                                                                |
| Número de portas                | USB 1                                                                                  |