

APARELHO DE SINALIZAÇÃO ACÚSTICA E LUMINOSA

- Nexus 110



O Nexus 110 é um sinalizador audiovisual de alta potência e baixo consumo de corrente, projetado para aplicações contra incêndio e industriais. As conexões são feitas na base durante a fase inicial de fiação, o que resulta em uma instalação mais rápida e confiável. Além disso, a unidade superior é fixada por meio de fechos de um quarto de volta, permitindo uma instalação mais rápida e uma compressão precisa da vedação para garantir a resistência às intempéries.

O Sinalizador Audiovisual Nexus está disponível com balizador de LED de alta eficiência ou com balizador de xenônio. A combinação de um potente sinal sonoro com um balizador de alta intensidade garante um sinal audiovisual altamente eficaz. Estão disponíveis unidades de 105 dB e 120 dB, bem como variantes para corrente alternada (AC).



Aplicações - Alarme de incêndio; Correias transportadoras; Alarmes de controle de processos; Guindastes; Máquinas em movimento; Sinalização geral;

- Saída sonora alta: 116 dB (máxima); 110 dB (típica)
 - Três estágios de alarme
 - Opção de balizador xenônio de 5J ou LED de alta eficiência
 - Fechos de um quarto de volta para facilitar a instalação
 - Tecnologia de fixação inicial: fiação conectada à base
 - Classificação IP66
 - Controle de volume para maior flexibilidade – redução de até 20 dB
 - Baixa corrente de pico na partida (somente para LED)
 - Modo estático/intermitente (somente para LED)
- 64 tipos de tons sonoros
- Conexões separadas para o sinal sonoro e o balizador



Opções de Cor da Lente



Especificações

Nº	Cor da Lente	Audição a 1m	Tons	Voltagem	Corrente do Sinalizador	corrente da Luz
PNC-0013	Vermelha	Até 116dB (A)	64	10-60V DC	10-50mA	330mA@24V DC
PNC-0015	Ambar	Até 116dB (A)	64	10-60V DC	10-50mA	330mA@24V DC
PNC-0021	Transparente	Até 116dB (A)	64	10-60V DC	10-50mA	330mA@24V DC
PNC-0050	Azul	Até 116dB (A)	64	10-60V DC	10-50mA	330mA@24V DC
PNC-0048	Verde	Até 116dB (A)	64	10-60V DC	10-50mA	330mA@24V DC
PNC-0029	Vermelho	Até 116dB (A)	64	10-60V DC	10-50mA	18mA/65mA**
PNC-0034	Ambar	Até 116dB (A)	64	10-60V DC	10-50mA	18mA/65mA**
PNC-0052	Transparente	Até 116dB (A)	64	10-60V DC	10-50mA	18mA/65mA**
PNC-0054	Azul	Até 116dB (A)	64	10-60V DC	10-50mA	18mA/65mA**
PNC-0043	Verde	Até 116dB (A)	64	10-60V DC	10-50mA	18mA/65mA**

** Valores de consumo de corrente em modo intermitente/estáticos.

Grau de Proteção IP: IP66 Temperatura de Operação: -25°C to +70°C

Conexões para Cabos: 5

Peso: 1.2kg Compliance: EN54-3 Tipo B