

JAKA Zu7

Capacidade de carga: 7 kg, Peso: 22 kg, Alcance: 819 mm

Integração colaborativa humano-robô-ambiente. Carga útil de 7 kg, peso próprio de 22 kg e alcance de 819 mm. Design de juntas integradas, fácil de montar e desmontar. Alta relação carga útil/peso, equilibrando flexibilidade e resistência. Em consonância com o conceito de "integração colaborativa humano-robô-ambiente", o design de alta segurança elimina a necessidade de cercas de isolamento.



Características do produto



Parâmetros do produto

Carga útil	7 kg (15,4 lb)
Peso (incluindo cabos)	22 kg (48,50 lb)
Alcance	819 mm (32,2 pol)
Repetibilidade	±0,02 mm (0,00079 pol)
Grau de liberdade	Programação gráfica e programação de disco rígido, com 6 eixos
Programação	Terminal móvel (computador/tablet/celular)
Consumo típico	350W
Classificação IP	IP54
Portas I/O	2 entradas digitais / 2 saídas digitais / 2 entradas analógicas
Footprint	158 mm (5,079 pol)

Gabinete de controle



Classificação IP	IP44
Portas I/O	16 entradas digitais, 16 saídas digitais, 2 entradas ou saídas analógicas
Modo de comunicação	TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, Profinet, Ethernet/IP
Fonte de energia	100-240 VCA, 50-60 Hz
Tamanho	410×307×235 (mm) (L×A×P)
Peso	15,4 kg (33,95 lb)

Cenário de aplicação



Carregamento e descarregamento



Parafusar



Inspeção



Embalagem



Montagem flexível