

Especificações do Equipamento CS-BRD55P-ND-K9=

Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados, Sistema de Telepresença Cisco, Webex Board Pro 75, com display de 75 polegadas, câmeras 4K duplas integradas, conjunto de microfones embutido e interface de toque capacitiva



Produto	Descrição do Produto
CS-BRD55P-ND-K9=	Dispositivo para emissão e recepção de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN: CS-BRD55P-ND-K9=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

CÂMERAS:

- Câmera dupla 4K, 12PM
- Melhor visualização automática e rastreamento de alto-falante
- Brilho automático e equilíbrio de branco
- Zoom manual 5x
- Zoom digital 3x via SpeakerTrack

CÂMERA PRINCIPAL:

- Campo de visão horizontal de 85°, campo de visão vertical de 64°
- Abertura dupla f/1.7-f/2.4
- Sensor de imagem de 12 MP, 30 fps
- CMOS de 1/2,3", tecnologia PDAF

CÂMERA ULTRA GRANDE ANGULAR:

- Campo de visão horizontal de 120°, campo de visão vertical de 90°
- Abertura f/2.0
- Sensor de imagem de 12 MP, 30 fps
- CMOS de 1/2,3"

PADRÕES DE VÍDEO:

- H.264 AVC, H.265 HEVC, H.263
- Características de desempenho
- Resolução de tela nativa de até 4K p60
- Resolução de vídeo principal de até 1080p30
- Resolução de compartilhamento de conteúdo de até 4Kp15
- H.323/SIP/Webex até 6 Mbps ponto a ponto
- Áudio full duplex com som estéreo de alta qualidade
- Interfaces de programação de aplicativos (APIs) completas
- Proteção contra perda de pacotes Cisco

RESOLUÇÃO SUPORTADA:

- Tela: 4Kp60

- Vídeo principal: 1080p30
- Classificação do conteúdo: 4Kp15

ENTRADAS DE VÍDEO:

- Modo alternativo DisplayPort USB-C até 3840 x 2160p60 (4Kp60)
- A entrada HDMI 2.0 Tipo A suporta formatos de até 3840 x 2160p30 (4kp30)
- HDCP
- Saídas de vídeo
- HDMI 2.0 Tipo A até 3840 x 2160p60 (4kp60)

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: 32 a 95°F (0 a 35°C)
- Temperatura de armazenamento: -4 a 140°F (-20 a 60°C)

SEGURANÇA:

- EN 60950-1
- EN 55024
- CSA 60950-1-07
- FCC15B Classe A