

## Especificações do Equipamento CS-ROOM70D-MON-R=

---

Monitor policromático, direito, para Telepresença Cisco serie Room 70  
polegadas de tela dupla, codigo CS-ROOM70D-MON-R=



Produto	Descrição do Produto
CS-ROOM70D-MON-R=	Monitor policromático, esquerdo para Telepresença Cisco serie Room 70 Dual

# **ESPECIFICAÇÕES DO PN: CS-ROOM70D-MON-R=**

## **ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

- Cisco Webex Codec Plus para sala 70
- Câmera quádrupla Cisco Webex
- Alto-falante
- Unidade de controle Cisco Touch 10
- Opções de montagem: suporte de chão ou montagem na parede
- Microfone de Mesa 20X2
- Cabo de apresentação (HDMI-HDMI) x 2, cabo LAN, cabo de alimentação

## **TEMPERATURA OPERACIONAL E UMIDADE**

- Temperatura ambiente de 0 a 35°C
- Umidade relativa 20 a 90%
- Altitude operacional máxima: 3.000 m

## **DIMENSÕES (A x L x P)**

- Largura: 3169 mm (124,76 polegadas)
- Altura: 1920 mm (75,59 polegadas)
- Profundidade: 920 mm (36,22 polegadas)

## **SEGURANÇA**

- UL 60950-1
- UL 62368-1
- CAN/CSA 60950-1
- CAN/CSA 62368-1
- EN/IEC 60950-1
- EN/IEC 62368-1
- AS/NZS 60950
- KC 60950

## EMC – EMISSÕES

- Sem fio: EN 300 328, EN 301 893, EN 300 440 (somente versão sem fio)
- EMC: EN 301 489-1 e -17 (somente versão sem fio), EN 55032 -Classe A, EN 55024
- Segurança: EN 60950-1 (sem fio e não sem fio), EN 62479, EN 62311 (versão sem fio)
- FCC CFR 47 Parte 15B (EMC): Classe A
- FCC CFR 47 Parte 15C (RF)
- FCC CFR 47 Parte 15E (RF)
- Diretiva 2014/30/UE (Diretiva EMC) e diretiva 2014/35/UE (Diretiva de Baixa Tensão) (versão sem fio)
- Diretiva 2014/53/UE (Diretiva de Equipamentos de Rádio) (versão sem fio)
- Diretiva 2011/65/UE (RoHS)
- Diretiva 2002/96/UE (REEE)
- Certificação NRTL (segurança do produto)
- Padrões FCC (dispositivos sem fio)