

Especificações do Equipamento CTS-MX800-MON-L-D=

Monitor policromático 70 polegadas esquerdo para sistema de telepresença
Cisco MX 800 tela dupla com câmera dupla, código CTS-MX800-MON-L-D=



Produto	Descrição do Produto
CTS-MX800-MON-L-D=	Monitor policromático 70 polegadas esquerdo para sistema de telepresença

ESPECIFICAÇÕES DO PN: CTS-MX800-MON-L-D=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Cisco Webex Codec Plus para sala 70
- Câmera quádrupla Cisco Webex
- Alto-falante
- Unidade de controle Cisco Touch 10
- Opções de montagem: suporte de chão ou montagem na parede
- Microfone de Mesa 20X2
- Cabo de apresentação (HDMI-HDMI) x 2, cabo LAN, cabo de alimentação

TEMPERATURA OPERACIONAL E UMIDADE

- Temperatura ambiente de 0 a 35°C
- Umidade relativa 20 a 90%
- Altitude operacional máxima: 3.000 m

DIMENSÕES (A x L x P)

- Largura: 62,83 pol. (159,6 cm)
- Altura independente: 71,69 pol. (182,1 cm)
- Altura da montagem na parede: 49,52" pol (125,8 cm)
- Profundidade do suporte livre: 4,76 pol., 36,22 pol. incl. esqui (sistema de 12,1 cm, 92,0 cm incl. esqui)
- Profundidade de montagem na parede: 5,87" pol (14,9 cm)

SEGURANÇA

- UL 60950-1
- UL 62368-1
- CAN/CSA 60950-1
- CAN/CSA 62368-1
- EN/IEC 60950-1

- EN/IEC 62368-1
- AS/NZS 60950
- KC 60950

EMC – EMISSÕES

- Sem fio: EN 300 328, EN 301 893, EN 300 440 (somente versão sem fio)
- EMC: EN 301 489-1 e -17 (somente versão sem fio), EN 55032 -Classe A, EN 55024
- Segurança: EN 60950-1 (sem fio e não sem fio), EN 62479, EN 62311 (versão sem fio)
- FCC CFR 47 Parte 15B (EMC): Classe A
- FCC CFR 47 Parte 15C (RF)
- FCC CFR 47 Parte 15E (RF)
- Diretiva 2014/30/UE (Diretiva EMC) e diretiva 2014/35/UE (Diretiva de Baixa Tensão) (versão sem fio)
- Diretiva 2014/53/UE (Diretiva de Equipamentos de Rádio) (versão sem fio)
- Diretiva 2011/65/UE (RoHS)
- Diretiva 2002/96/UE (REEE)
- Certificação NRTL (segurança do produto)
- Padrões FCC (dispositivos sem fio)