

## **DESCRIÇÃO DA MÁQUINA**

### **MODELO: MR3**

MAQUINA COM SISTEMA AUTONOMO, COM DISPLAY TOUCHSCREEN MULTICORES PARA APLICACAO DE REVESTIMENTO DE ALTA RESISTENCIA PARA LENTES PLASTICAS E DE POLICARBONATO, LIMPANDO ATRAVES DE UM CICLO RAPIDO, ELIMINANDO 100% DOS RESIDUOS SOLIDOS. 115 VOLTS, COMPRESSOR DE 80psi, 8cfm, COM UTILIZACAO DE 7,6 LITROS DE AGUA COM CAPACIDADE PARA REVESTIR 80 LENTES POR HORA.

MARCA: ULTRA OPTICS

MODELO: MR3



Mais de 1.000 máquinas no campo em todo o mundo fizeram o MR3 é um equipamento confiável na indústria óptica.

#### **PROCESSAMENTO DE MÚLTIPLAS LENTES**

O MR3 utiliza um terceiro braço "spindle", permitindo processar três lentes simultaneamente e aumenta o rendimento para 80 lentes por hora.

#### **OPERAÇÃO COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE**

A interface do operador da tela sensível ao toque colorida oferece funcionalidade avançada, incluindo diagnósticos, solução de problemas e páginas manuais na tela para ajuda instantânea.

#### **DESIGN DE GABINETE ABERTO**

Facilita a manutenção, proporcionando uma aparência e um ambiente limpos.

# MR3

“O MR3 é uma ótima unidade, de alta qualidade e excelente serviço ao cliente para apoiá-lo. Adicione a facilidade de uso, alto rendimento e tempo de inatividade mínimo, juntamente com revestimentos líderes do setor, e você tem a combinação perfeita para suas necessidades de revestimento rígido.”

**MIKE CHONG, JR**

Vice-presidente | Galileo Optical

## Por que escolher MR3?

- Padrão industrial para máquinas de revestimento traseiro
- Operações de lavagem, revestimento e cura totalmente integradas
- Processa três lentes simultaneamente para maior produtividade
- O sistema de filtro HEPA mantém o processo de revestimento limpo para uma instalação bem-sucedida em praticamente qualquer ambiente
- Tela sensível ao toque colorida grande com manual do proprietário integrado
- Funciona com qualquer um dos revestimentos da Ultra Optics para aplicações tingíveis ou não tingíveis
- Capacidade de 80 lentes/hora
- Produz consistentemente os maiores rendimentos
- Apoiado pela nossa equipe de apoio ao cliente líder do setor

- **Dimensões:** 30"P x 25"C x 80"A
- **Elétrica:** 115 VCA/15 Amp com tomada de 3 pinos com ligação à terra
- **Água Deionizada:** 7,6L/hr de resistividade de 1 megaohm, 2 (dois) reservatórios de abastecimento e drenagem de cinco galões são fornecidos
- **Ar Comprimido:** Ar limpo e seco é necessário a 80 psi, 8 CFM. O regulador é fornecido na máquina

## Sua Solução Ultra

Escolha **revestimentos superiores**, de tingíveis a não tingíveis e compatíveis com AR. Além disso, obtenha a melhor preparação e tonalidade de lentes da indústria com nosso novo limpador de lentes **ClearView** especialmente formulado e com aditivo de corante **ConsisTint**.



PARA MAIS INFORMAÇÕES 763.488.6030 | [ultraoptics.com](http://ultraoptics.com)

