

INTERMEC CK3X

Computador móvel industrial portátil para coleta de dados e leitura de códigos de barras, marca Intermec, modelo CK3X, usado/recondicionado, destinado a operações de armazenagem, logística, distribuição e controle de estoque. Equipamento equipado com processador Texas Instruments de 1 GHz, memória RAM de 256 MB, memória Flash de 1 GB e slot para cartão microSD de até 32 GB. Possui tela touchscreen colorida QVGA de 3,5 polegadas (240 x 320 pixels), conectividade Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n e Bluetooth 2.1 + EDR. Suporta aplicações de coleta de dados, rastreabilidade e gestão logística corporativa.

Equipado com leitor de código de barras 2D integrado, podendo utilizar tecnologia EA30 (imager 2D de alta performance) ou EX25 (imager 2D de curto e longo alcance), apto à leitura omnidirecional de códigos 1D e 2D. [

Alimentado por bateria recarregável de íons de lítio de 3,7 V e 5.100 mAh, com autonomia para jornada completa de trabalho.

Equipamento de construção robusta para ambiente industrial, com proteção IP54 contra poeira e respingos, resistência a múltiplas quedas de até 1,5 metro sobre concreto e faixa operacional de temperatura entre -10°C e +50°C.

Dimensões aproximadas: 21,6 cm x 8,3 cm x 3,6 cm. Peso aproximado: 499 g. Compatível com soluções de identificação automática, coleta de dados por radiofrequência (RF), gerenciamento de armazéns (WMS), comunicação sem fio e operações orientadas por voz. Possui opção de expansão para leitura RFID por meio de acessório dedicado

Visão Geral

O CK3X é um computador móvel robusto para operações de logística, armazenagem e distribuição. Possui leitura 1D e 2D, conectividade WiFi e Bluetooth, opção RFID e suporte a operações por voz.

Características Físicas

Dimensões: 21,6 x 8,3 x 3,6 cm. Peso: 499 g com bateria de 5,1Ah. Temperatura operacional: -10°C a +50°C. Proteção IP54. Resistência a múltiplas quedas de 1,5 m sobre concreto.

Sistema

Processador Texas Instruments 1 GHz. Sistema operacional Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5.3. Memória RAM 256 MB e Flash 1 GB. Slot microSD até 32 GB.

Tela

Tela QVGA de 3,5 polegadas, resolução 240 x 320 pixels, 65.536 cores, touchscreen de alta durabilidade e retroiluminação LED.

Leitores

EA30 imager 2D de alta performance com leitura omnidirecional. EX25 imager 2D de curto e longo alcance para leituras entre 15,2 cm e 15,2 m.

Comunicações

Item	Especificação
Processador	Texas Instruments 1 GHz

RAM	256 MB
-----	--------

USB 2.0 OTG e Cliente. Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n dual band. Bluetooth Classe II versão 2.1+EDR. Compatível com WPA/WPA2, AES, TKIP e 802.1x.

Áudio e Voz

Compatível com VoIP, Vocollect Voice e Push-to-Talk. Alto-falante superior a 80 dB, microfone frontal e suporte a headset Bluetooth.

Energia

Bateria Li-Ion removível 3,7V 5100 mAh. Opções de 5200 mAh Smart Pack e 2000 mAh compacta.

Sensores

Acelerômetro integrado e sensor de luminosidade ambiente.

RFID

Preparado para leitor RFID conectado por USB ou Bluetooth, permitindo expansão sem substituição do equipamento.

Gerenciamento

Compatível com SmartSystems, ScanNGo e CloneNGo para implantação, configuração e clonagem de dispositivos.

Certificações

FCC, CE, ANATEL, Industry Canada, KC, NCC, OFCA, IDA e diversas aprovações internacionais. Conformidade WEEE, RoHS e requisitos ambientais.

Resumo de Especificações

Flash	1 GB
microSD	Até 32 GB
Tela	3,5 pol QVGA 240x320
WiFi	802.11 a/b/g/n
Bluetooth	2.1 + EDR
Proteção	IP54
Queda	1,5 m
Bateria	5100 mAh

APLICAÇÃO: Equipamento destinado à coleta de dados, rastreabilidade logística e controle de estoque

utilização em operações de armazenagem e distribuição de produtos médicos, integrando-se aos sistemas de gestão logística da empresa.

CK3X

Mobile Computer

