



Ficha técnica

KA-S30S

Características principais

- › Montagem V-Mount 14,4 V com função Hot-swap
- › Células internas de 43 Wh e capacidade de carga constante de 200 W
- › Autonomia mínima de 2 minutos
- › Display com contagem regressiva em segundos
- › Saídas: 2x D-Tap, LEMO de 2 pinos e USB
- › Entrada LEMO de 8 pinos para Hot-swap com estação de energia
- › Transmissão de informações digitais de energia para câmeras Sony e RED
- › Estrutura em peça única de alumínio usinado (CNC)
- › Compatível com suporte para hastes (rods) de 15 mm
- › Múltiplas proteções de circuito



Descrição do produto

Placa V-mount com Hot-Swap

A KA-S30S é uma placa V-mount estendida que contém células de bateria internas; ao trocar a bateria, a placa assume a alimentação elétrica até que uma nova bateria seja encaixada. Assim, não é necessário desligar as câmeras ao utilizar esta placa com função hot-swap.

Nota: (1) A KA-S30S não é compatível com a placa de bateria V-mount original da RED V-Raptor, mas é compatível com placas V-mount da TILTA, Wooden Camera e de outros fabricantes terceiros.

(2) A KA-S30S possui o tamanho padrão V-mount completo, não podendo ser encaixada diretamente em câmeras com espaço restrito para montagem V-mount, como a RED KOMODO-X ou a V-Raptor.

Pelo menos 2 minutos com carga de 200W

A KA-S30S conta com estrutura em alumínio usinado (CNC), 4 células de bateria internas, tensão nominal de 14,4V, capacidade de 43Wh e suporta carga constante elevada de 200W.

Com carga total, a placa garante pelo menos 2 minutos de autonomia sob carga de 200W, mesmo após 1.000 ciclos de uso.

Display de contagem regressiva de 120 segundos

A placa hot-swap possui uma tela LCD que exibe uma contagem regressiva em segundos durante a troca da bateria.

Ao remover a bateria, a tela inicia uma contagem regressiva a partir de 120 segundos. Basta encaixar uma nova bateria antes que o contador chegue a zero.

A nova bateria também recarrega a placa hot-swap. É possível observar que o contador retorna para 120 segundos após algum tempo.

Interfaces de Energia

O KA-S30S oferece:

1x Saída LEMO de 2 pinos (12-16,8 V, 38 W/3 A)

2x Saídas D-tap (12-16,8 V, 125 W/10 A)

1x Saída USB-A (5 V/2 A)

1x Entrada LEMO de 8 pinos (12-16,8 V) (Para *hotswap* com estação de energia)

Adaptador para Hastes de 15 mm

O KA-S30S inclui um adaptador para hastes de 15 mm na embalagem, permitindo a instalação em sistemas de suporte (*rigs*) de 15 mm para alimentar câmeras sem a necessidade de uma placa V-mount.

Especificações técnicas

Modelo KA-S30S

Tensão da bateria interna 14,4 V (nominal), 12–16,8 V

Capacidade da bateria interna 43 Wh / 3 Ah

Carga de potência 200 W / 16 A (carga alta constante)

Saídas D-Tap (x2) 12–16,8 V; 125 W / 10 A cada; 200 W / 16 A no total

Saída LEMO de 2 pinos 12–16,8 V; 38 W / 3 A

Saída USB-A 5 V; 10 W / 2 A

Entrada LEMO de 8 pinos 12–16,8 V

Peso líquido (sem embalagem) 0,69 kg

Dimensões do produto (sem embalagem) 93 × 143 × 42 mm

Peso bruto (com embalagem) 0,85 kg

Dimensões da embalagem 185 × 160 × 70 mm