

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO ASR-9902=

Roteador digital Cisco ASR 9902, sem capacidade de conexão sem fio, 2RU



Produto	Descrição do Produto
ASR-9902=	Roteador digital Cisco ASR 9902

ESPECIFICAÇÕES DO PN: ASR-9902=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Chassis Cisco ASR 9902 com 2 slots para módulos de interface, backplane de 160 Gbps full-duplex
- Sistema operacional Cisco IOS XR, gerenciável via CLI, SNMP, NETCONF/YANG
- Ventilação forçada por ventoinhas hot-swap
- Suporte a roteamento avançado (OSPF, BGP, IS-IS), MPLS, Q-in-Q, multicast, QoS

POTÊNCIA:

- Consumo típico (sem módulos): 120 W
- Consumo máximo (com 2 fontes AC e módulos instalados): 360 W
- Fontes de alimentação hot-swap AC 100–240 V, 50/60 Hz, até 6,5 A cada

AMBIENTE

- Temperatura de operação: 0 °C a 40 °C
- Temperatura de armazenamento: –40 °C a 70 °C
- Umidade relativa de operação: 5 % a 85 % (sem condensação)
- Altitude de operação: 0 a 4.500 m

DIMENSÕES

- Altura × Largura × Profundidade: 8,9 × 48,3 × 55,9