

# Especificações do Equipamento CP-840-K9=

---

Aparelho Telefonico Cisco serie 840 WW, com bateria



Produto	Descrição do Produto
CP-840-K9=	Aparelho Telefonico Cisco

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN: CP-840-K9=**

### ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- TELEFONE IP SEM FIO PARA AMBIENTES CORPORATIVOS, INTEGRADO COM CISCO WEBEX E CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGER, PARA MOBILIDADE INDOOR EM WI-FI.
- PROCESSAMENTO E MEMÓRIA:
  - CPU ARM DE ALTO DESEMPENHO (INTEGRADA NO SOC WI-FI)
  - DRAM: 256 MB
  - FLASH: 512 MB
- DISPLAY: TOUCHSCREEN CAPACITIVO DE 5" (720 × 1280 PIXELS)
- ÁUDIO E CODECS:
  - FONE DE OUVIDO HDL (HEARING AID COMPATIBLE) E ALTO-FALANTE INTEGRADO (1 W DE SAÍDA)
  - MICROFONES DUPLOS COM CANCELAMENTO DE ECO E REDUÇÃO DE RUÍDO
  - CODECS SUPORTADOS: G.711A/M, G.729 A/B, G.722, OPUS
- CONECTIVIDADE SEM FIO:
  - WI-FI 2X2 MU-MIMO IEEE 802.11A/B/G/N/AC, BANDAS DE 2,4 GHZ E 5 GHZ
  - SEGURANÇA WI-FI: WPA2-ENTERPRISE/WPA3-ENTERPRISE, 802.1X (EAP-TLS, PEAP), 802.11R/K/V, MANAGEMENT FRAME PROTECTION
  - BLUETOOTH 4.2 LE (PARA FONE ESTÉREO OU ACESSÓRIOS)
  - MOBILIDADE E ROAMING: 802.11R/K COM FAST-ROAM E QOS WMM

### POTÊNCIA

- CONSUMO TÍPICO (EM OPERAÇÃO): 4 W
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO:

- PROTEGIDO PELA POE DO ACCESS POINT CISCO COMPATÍVEL (802.3AF/AT)
- BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL LI-ION, 2 600 MAH
- AUTONOMIA: ATÉ 12 H DE CONVERSAÇÃO OU 15 DIAS EM STANDBY
- DIMENSÕES (CM)
  - ALTURA: 15,3 CM X LARGURA: 7,6 CM X PROFUNDIDADE: 1,7 CM
- AMBIENTE (°C / %UR)
  - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 40 °C
  - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20 A 60 °C
  - UMIDADE RELATIVA: 10 % A 90 %, SEM CONDENSAÇÃO
- SEGURANÇA
  - CRIPTOGRAFIA DE SINALIZAÇÃO E MÍDIA: TLS 1.2, SRTP, HTTPS
  - SECURE BOOT E ASSINATURA DE FIRMWARE
  - AUTENTICAÇÃO DE DISPOSITIVO E USUÁRIO VIA 802.1X, LDAP/AD
  - PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DOS/DDOS EM SIP