

# SWIT®

## Ficha técnica

# BIVO-290

### Especificações

- › Montagem B bivolt 14,4 V/28,8 V
- › 290Wh de alta capacidade
- › 250W de carga alta constante
- › Carregamento rápido de 33,6 V e 100 W
- › Saída D-tap 11-16,8 V ×2
- › Visor de informações de energia OLED
- › Lanterna LED embutida
- › Forte resistência à queda de 1,2 m
- › Proteções de circuitos múltiplos

### Descrição da Bateria BIVO 290

#### Bateria bivolt B-mount 14,4 V/28,8 V

BIVO-290 é uma bateria bivolt B-mount de 14,4 V (10,8-16,8 V) e 28,8 V (21,6-33,6 V), para câmeras ARRI e várias câmeras e cinegears de voltagem regular compatíveis. A bateria reconhecerá o valor do resistor do pino de ID da placa de montagem B e, em seguida, emitirá 14,4 V ou 28,8 V, sem riscos de uso indevido.

#### Capacidade de 290 Wh, carga de 250 W

A bateria BIVO-290 tem 290Wh de grande capacidade, funciona por mais de 3 horas na câmera ARRI ALEXA 35. A bateria fornece pelo menos 250W de carga alta constante para câmeras e dispositivos de cinema.

#### 2x Saída de potência D-tap

O BIVO-290 é fornecido com 2 soquetes de energia D-tap. Quando a bateria funciona com voltagem de 14,4 V, o D-tap produz 11-16,8 V; Quando a bateria funciona com voltagem de 28,8 V, o D-tap produz 16 V regulados, para alimentar todos os tipos de dispositivos de câmera.

### Especificações

Tensão	28,8 V (21,6-33,6 V) e 14,4 V (10,8-16,8 V)
Capacidade	290Wh
Carga constante	(28,8 V) 250 W, 10 A (14,4 V) 250 W, 20 A
Carregando	Carregamento rápido de 33,6 V e 100 W
Tipo de montagem	Montagem B
Toque em D ×2	Status de 14,4 V: saída de 10,8-16,8 V, carga de 250 W / Status de 28,8 V: saída regulada de 16 V, carga de 50 W
Temperatura de carregamento	0-40°C
Temperatura de descarga	-20 °C -50 °C ( capacidade e carga máxima podem diminuir quando operando abaixo de 0°)
Peso líquido	Líquido 1,52 kg; Com embalagem 1,6 kg
Dimensões	144×100×70mm



#### Exibição de informações de energia OLED

A bateria BIVO-290 fornece uma tela OLED para exibir o status da bateria e informações de energia, incluindo tensão de saída, porcentagem de energia, tempo de execução restante e código de aviso de proteção caso alguma anormalidade seja detectada.

#### Carregamento super rápido de 100 W

Você pode carregar 4x BIVO-290 simultaneamente no carregador SWIT PC-P461B B-mount, a 33,6 V 3 A, carregamento super rápido de 100 W. O carregador levará aproximadamente 3 horas e 50 minutos para carregar totalmente 4x baterias BIVO-290.

#### Lanterna LED

Você pode pressionar duas vezes o botão Power Check para ligar a lanterna LED na parte traseira da bateria, para ajudar a encontrar a placa de montagem B em ambiente de produção escuro. Pressione duas vezes o botão Power Check novamente para desligar a luz, e ela será desligada automaticamente após 30 segundos.

#### 1,2 metros à prova de quedas

A bateria BIVO-290 pode sobreviver a quedas de 1,2 metros em qualquer ângulo, sendo forte e confiável para cineastas.