



Ficha técnica

LS 1200x Pro

Principais características

Fotometria

83.100 Lux a 9,8" com Hyper Reflector (estreito)

22.400 Lux a 9,8" com Hyper Reflector (médio)

13.010 Lux a 9,8" com Hyper Reflector (amplo)

Montagem

LED de fonte de ponto de montagem Bowens Daylight de 1200 W

CCT Daylight de 5600 K

Saída otimizada com 3 Hyper Reflectors: estreito (15°),

médio (30°), largo (45°)

CRI e TLCI ≥95, CQS≥96

Resistente às intempéries: resistente à poeira e à água

Controle e operação

Controle de brilho contínuo: 0,1-100%

Seleção de frequência para reduzir a cintilação

Modo Lead-Follow para fluxo de trabalho rápido

Modos de ventilador: inteligente/médio/alto/silencioso

Vários métodos de controle: SidusLink Bluetooth App Control,

LumenRadio CRMX, Art-net e sACN via etherCON, entrada

e saída DMX512 de 5 pinos

Energia

Suporta entradas duplas de 48 V/15 A CC (XLR de 3 pinos),

incluindo estações de energia de bateria e baterias de bloco

Saída de meia potência com uma fonte de energia de 48 V/15 A

Saída de potência total com duas fontes de energia de 48 V/15 A

Pino júnior (1-1/8")

Caixa de controle separada para uma cabeça de lâmpada

mais leve

Cabo de cabeça de 24,6" à prova de intempéries

Cabo de alimentação Neutrik de 19,7" com trava

Placas de liberação rápida de grupo de raio duplo

Montagem de acessórios

Yoke de freio a disco curvo com rotação de 360°

Utiliza o padrão de montagem universal Bowens

Curvas de escurecimento: Linear, Exponencial, Log, Curva S

Efeitos de iluminação: Paparazzi, fogos de artifício, relâmpagos,

lâmpada com defeito, TV, pulsação, estroboscópio e explosão

Inclui estojo com rodinhas e estojo de transporte para refletor



Descrição do produto

Luz LED Aputure LS 1200x Pro

Desempenho poderoso

A luz de LED Aputure LS 1200x Pro é uma luminária LED COB de primeira linha que oferece desempenho comparável a uma HMI de 1600 W. Com uma temperatura de cor precisa de 5600 K e uma alta classificação CRI/TLCI de 95, é perfeita para filmagens ao ar livre e ambientes dominados por iluminação balanceada com luz do dia.

Opções de controle versáteis

Controle e ajuste o 1200x Pro sem esforço usando vários métodos sem fio, incluindo o aplicativo móvel Sidus Link e o controle DMX sem fio integrado. Compatível com LumenRadio CRMX, Art-net e sACN por meio de um conector etherCON, ele suporta conectividade DMX512 de 5 pinos para integração perfeita em qualquer interface DMX profissional.

Escurecimento de precisão

A luz oferece quatro curvas de dimerização — Linear, Exponencial, Log e Curva S — permitindo níveis de brilho precisos. Os ajustes podem ser feitos localmente no dispositivo ou sem fio à distância, especialmente útil quando a luz é montada no alto ou em locais de difícil acesso.

Compatibilidade global

Projetado para uso global, o 1200x Pro inclui uma fonte de alimentação universal e entradas duplas de 48 V/15 A XLR DC de 3 pinos, suportando metade ou potência total com várias opções de bateria compatíveis.

Design à prova de intempéries

Construído para suportar qualquer ambiente de filmagem, o 1200x Pro é à prova de intempéries, oferecendo resistência à poeira e à água. Ele também apresenta efeitos especiais como paparazzi, fogos de artifício, relâmpagos, lâmpada com defeito, TV, pulsação, estroboscópio e explosão.

Acessórios incluídos

A Aputure fornece um estojo para o hiper refletor incluído e um estojo com rodinhas para armazenamento e transporte, garantindo que você tenha tudo o que precisa em qualquer lugar.