



中国总部联系方式(Shanghai Headquarters)  
地址(Add): 中国上海东方路 3261 号  
3261 Dong Fang Road, ShangHai, P. R. China

邮编(Post code): 200125  
电话(Tel): +86 21 58396666  
传真(Fax): +86 21 58399555

互联网址(Website): <http://www.zpmc.com>  
电子信箱(E-Mail): [mail@zpmc.com](mailto:mail@zpmc.com)  
电子信箱(E-Mail): [spareparts@zpmc.com](mailto:spareparts@zpmc.com)

## MEMORIAL DESCRITIVO

### Terminal Trailer

EQUIPAMENTO:	Terminal Trailer	MODELO:	SX4180ZS361N1
DESCRIÇÃO	Caminhão especial para movimentação de containers nas instalações portuárias com propulsão elétrica sem emissão de poluentes.		
ATUAÇÃO:	Foi originalmente projetado para movimentação de contêineres em portos marítimos; no entanto, também pode ser usado em muitas aplicações industriais que envolvem a movimentação de cargas pesadas. Supera os requisitos mais rigorosos em termos de manuseio, conforto e produtividade. Além disso, este trator tem a vantagem de baixos custos operacionais durante toda a sua vida útil.		

### IMAGEM ILUSTRATIVA

偏置码头车外饰造型效果图——左置车-平顶





上海振华重工(集团)股份有限公司

SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

中国总部联系方式(Shanghai Headquarters)

邮编(Post code): 200125

互联网址(Website): <http://www.zpmc.com>

地址(Add): 中国上海东方路 3261 号

电话(Tel): +86 21 58396666

电子信箱(E-Mail): [mail@zpmc.com](mailto:mail@zpmc.com)

3261 Dong Fang Road, ShangHai, P. R. China

传真(Fax): +86 21 58399555

电子信箱(E-Mail): [spareparts@zpmc.com](mailto:spareparts@zpmc.com)

## DADOS TECNICOS

Tipo de tração	4x2
Dimensões	6000×2530×3550mm
Peso total Kerb	9.800 Kg
Peso bruto combinado	90.000 Kg
Velocidade máxima	45 Km/h (ajustável)
Quinta roda	Tipo: 50# (pino rei 2' para serviço pesado) Desbloqueio pneumático
Capacidade de carga da 5ª roda	>= 34.000 kg
Eixo dianteiro, capacidade de carga	HANDE, MAN technology 7.5T / 11000kg(30km/h)
Eixo traseiro, capacidade de carga	HANDE, STR 16t / Relação 11.98 / 34000kg(30km/h)
Pneus	310/80R22.5 pneu sem câmara
Aro	8,25×22,5, 7 peças, espessura do disco 14mm, 10 furos
Bateria	2×12V, 180A·h
Distância entre eixos	3.600 mm
Motor elétrico	TZ400XS003
Potência nominal/pico do motor	210/260 Kw
Bateria	281kW·h
Voltagem nominal	618.24 V
Modo de gerenciamento térmico	Aquecimento: filme de aquecimento elétrico Refrigeração: refrigeração líquida
Corrente de carregamento padrão	400A(2×200A)
Tempo de recarga	Dentro de 45 minutos a partir do nível de carga da bateria de 20% a 80%
Quadro	Largura externa 1080mm
Freio	1. Freio a ar de circuito duplo 2. Freio de mola de potência atuando na roda traseira 3. freio de reboque de linha dupla
Suspensão	Suspensão dianteira: Molas Suspensão Traseira: Rígida
Para lamas	Guarda-lamas integrado
Dispositivo de aviso	Lâmpada de advertência de flash amarelo (luzes de advertência magnéticas LED na cabine), sirene de backup, buzina de ar
Cinto de segurança	Cinto de 3 pontas
Cabine de operação	1. Cabine deslocada unilateral, porta esquerda, porta deslizante na parte de trás, janela deslizante esquerda e direita, A/C, aquecedor, almofada de ar e assento do motorista tipo couro, proteção cabine. 2. Grande espelho lateral nos dois lados da cabine em amplo campo de visão, janela frontal ajustável limpador e lavador de multi-velocidade. Viseira solar fornecida na janela dianteira. 3. Tipo de inclinação frontal manual e elétrico.



上海振华重工(集团)股份有限公司

SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

中国总部联系方式(Shanghai Headquarters)

地址(Add): 中国上海东方路 3261 号

3261 Dong Fang Road, ShangHai, P. R. China

邮编(Post code): 200125

电话(Tel): +86 21 58396666

传真(Fax): +86 21 58399555

互联网址(Website): <http://www.zpmc.com>

电子信箱(E-Mail): [mail@zpmc.com](mailto:mail@zpmc.com)

电子信箱(E-Mail): [spareparts@zpmc.com](mailto:spareparts@zpmc.com)

## DESENHO TÉCNICO

