

► XGA18ACK-Li • PLATAFORMA ELEVATÓRIA MÓVEL DE TRABALHO ARTICULADA



► CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTURA E CAPACIDADE DE CARGA

17,8 m altura máxima de trabalho
9,3 m alcance máximo de trabalho
Até 256 kg capacidade máxima

DESTAQUES DO PRODUTO

- Gradeabilidade de até 45%
- Quatro motores elétricos AC nas rodas
- Controle diferencial eletrônico de direção
- Sistema hidráulico sensível à carga (load sensing)
- Projeto de longa autonomia
- Zero emissões e baixo nível de ruído
- Layout compacto e elevada capacidade de transposição de obstáculos
- Operação precisa e forte capacidade de tração
- Adequada para ambientes internos limpos e aplicações externas
- Projeto compacto que permite transportar duas unidades em um contêiner padrão



► ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Item	Unidade	XGA18ACK(-Li)
Altura máxima de trabalho	m	17,8
Alcance máximo de trabalho	m	9,3
Capacidade máxima	kg	256
Gradeabilidade	%	45
Peso total	kg	7.600

CONFIGURAÇÃO / TECNOLOGIA

- Plataforma articulada totalmente elétrica - versão Li
- Sistema de tração elétrica AC nas quatro rodas
- Controle diferencial eletrônico de direção
- Sistema hidráulico load sensing para operação suave e eficiente

CURVA DE TRABALHO E DIMENSÕES

A curva de trabalho e o desenho dimensional não foram reproduzidos nesta versão porque não foram localizados, até esta revisão, em documentação oficial integral correspondente inequivocamente à configuração XGA18ACK(-Li) de 17,8 m / 256 kg / 7.600 kg.

BASE TÉCNICA

Dados técnicos principais baseados na página oficial XCMG do modelo XGA18ACK(-Li). O catálogo XGA16ACE foi utilizado exclusivamente como referência de estrutura e identidade visual.

► APLICAÇÕES

- Construção urbana
- Estradas e pontes
- Obras municipais
- Construção de instalações industriais