

## Série imageRUNNER ADVANCE C5500 II

Colorida | Médio volume | Multifuncional

Imprime até 60 ppm (PB/Colorida)

Digitaliza até 160 ipm (300 dpi) (BW, colorida, duplex)

Imprime até 304 mm x 457 mm

Capacidade de papel máxima de 6.350 folhas



O portfólio abrangente de impressoras multifuncionais imageRUNNER ADVANCE e soluções integradas da Canon podem ajudar a **simplificar** a experiência e o gerenciamento da tecnologia do usuário final; **controlar** melhor as informações sensíveis e os custos relacionados com a impressão; e ajuda a assegurar que os investimentos em tecnologia **evoluam** proativamente com as necessidades de mudança.



### EFICIENCIA DO FLUXO DE TRABALHO

- Tela de toque intuitiva de 10.1" com utilização semelhante ao smartphone.
- Uma experiência única, personalizável sob medida para preferências individuais com o My ADVANCE.
- Suporta soluções móveis e a integração com os serviços em nuvem mais populares como o Google Drive e o Box<sup>1</sup>.
- Digitalize e converta documentos em arquivos digitais localizáveis em uma variedade de formatos de arquivo.
- Integração com software da Canon e diversos software de terceiros com plataforma de aplicações embutida.



### SEGURANÇA

- Recursos de segurança padrão avançados prontos para ajudar a proteger informações sensíveis e ajudar na conformidade regulatória.
- As configurações da política de segurança podem ser controladas por uma senha dedicada, configurada por um local central e exportada para outros dispositivos suportados.
- Controle quem tem acesso ao dispositivo e a quais recursos, usando uma variedade de métodos de autenticação flexíveis – login por foto, código PIN, nome/senha do usuário ou cartão de acesso<sup>2</sup>.



### GERENCIAMENTO DE CUSTOS

- Rastreie e avalie a utilização da impressão, cópia, digitalização e fax e aloque custos para departamentos ou projetos.
- Aplique políticas de impressão e restrinja a utilização por usuário para ajudar a reduzir a impressão desnecessária e contribua para a eficiência em custos.
- Soluções baseadas em nuvem padrão proporcionam um painel centralizado com informações atualizadas minuto a minuto dentro da atividade de impressão.<sup>3</sup>
- Atualize para o servidor uniFLOW ou para soluções baseadas em nuvem para contabilização e relatórios completos compatíveis com dispositivos Canon e de terceiros, impressão siga-me, encaminhamento de tarefas e fluxos de trabalho de digitalização poderosos.



## GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS E DE FROTA

- Projetada para a distribuição rápida e fácil.
- Gerenciamento de diagnóstico e de peças para uma manutenção proativa e reparos rápidos.
- É fácil e intuitivo monitorar o status do dispositivo e os níveis de consumíveis, desligar o dispositivo remotamente, observar as leituras dos medidores, gerenciar configurações e implementar políticas de segurança.
- Firmware comum e atualizações regulares com a Unified Firmware Platform (UFP) para aprimoramentos e consistência contínuos de toda a frota.



## SEGURANÇA E CONFIABILIDADE

- A confiabilidade da assinatura da Canon e as tecnologias do mecanismo ajudam a manter a alta produtividade e a minimizar o impacto nos recursos de apoio.
- Tecnologias de criação de imagem e o toner fora de série permitem imagens impressionantes consistentemente, graças ao perfil de cor V<sup>2</sup> da Canon.
- Projetada para alcançar o máximo de tempo de atividade com notificações de status que ajudam a manter os suprimentos reabastecidos e vídeos de manutenção intuitivos para a substituição dos consumíveis.



## SUSTENTABILIDADE

- Uma combinação de tecnologias de fusão e um toner com ponto de fusão baixo minimiza os requisitos de energia e ajuda a conseguir um baixo consumo de energia.
- Encoraja práticas de trabalho conscientes ambientalmente permitindo múltiplas configurações que podem ajudar a economizar papel e energia.
- Certificada pela ENERGY STAR® e classificada pela EPEAT® como Gold.<sup>4</sup>



### MÓDULO DE ACABAMENTO COM GRAMPEAMENTO-YI

- 2 bandejas com capacidade para 3.250 folhas
- Grampeamento no canto e duplo de até 50 folhas
- Suporta o grampeamento sem grampos e o grampeamento por demanda
- Suporta o perfurador de 2/4 furos interno opcional (Unidade perfuradora de 2/4 furos-A1)



### MÓDULO DE ACABAMENTO DE LIVRETOS-YI

- 2 bandejas com capacidade para 3.250 folhas
- Grampeamento no canto e duplo de até 50 folhas
- Confeção de livretos de até 20 folhas e grampeamento na dobra de até 3 folhas
- Suporta o grampeamento sem grampos e o grampeamento por demanda
- Suporta o perfurador de 2/4 furos interno opcional (Unidade perfuradora de 2/4 furos-A1)



### MÓDULO DE ACABAMENTO INTERNO-HI

- 2 bandeja com capacidade para 545 folhas
- Grampeamento no canto e duplo de até 50 folhas dentro da área ocupada pela unidade principal
- Suporta o grampeamento sem grampos e o grampeamento por demanda
- Suporta o perfurador de 2/4 furos interno opcional (Perfurador interno de 2/4 furos-B1)



### BANDEJA BIDIRECIONAL INTERNA-JI



### UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO CASSETE DE ALTA CAPACIDADE-A1

- Capacidade de 2.450 folhas
- Suporta até tamanho Carta/A4
- 52 g/m<sup>2</sup> até 253 g/m<sup>2</sup>




### UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO CASSETE-AMI

- Dois cassetes de 550 folhas
- Suporta até 304 mm x 457 mm
- 52 g/m<sup>2</sup> até 253 g/m<sup>2</sup>



### BANDEJA DE UTILITÁRIO-B1



### BANDEJA DE CÓPIA-J2



### UNIDADE DO COMPARTIMENTO DE PAPEL-F1

- Capacidade de 2.700 folhas
- 52 g/m<sup>2</sup> até 253 g/m<sup>2</sup>
- Suporta o tamanho Carta/A4



### imagePASS-P1 ColorPASS-GX500\*

- Proporciona velocidade de processamento rápida, qualidade de imagem fora de série e fluxo de trabalho economizador de tempo
- Impressão personalizada com o Fiery FreeForm™ de nível básico embutido ou com os formatos (VDP) de impressão de dados variáveis

\* Somente a imageRUNNER ADVANCE C5560i II/C5550i II.

## ESPECIFICAÇÕES

### Unidade Principal

#### Tipo

Multifuncional a laser colorida

#### Funções centrais

Padrão: Impressão, Cópia, Digitalização, Envio, Armazenamento

Opcional: Fax

#### Velocidade do processador

Canon Dual Custom Processor (Compartilhado) 1,75 GHz

#### Painel de controle

Painel plano colorido TFT LCD WSVGA de 10,1"

#### Memória

4,0 GB de RAM

#### Disco rígido

Padrão: 250 GB/Máximo: 1 TB

#### Interface de conexão

Rede: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

#### OUTROS

Padrão: 1 USB 2.0 (Host), 1 USB 3.0 (Host), 1 USB 2.0 (Dispositivo)

Opcional: Interface serial, Interface de controle de cópia

#### Capacidade de saída de papel (Carta/A4, 75 g/m<sup>2</sup>)

Padrão: 250 folhas  
Máximo: 3.450 folhas  
(com Módulo de acabamento externo e Bandeja de cópias)

#### Fontes de papel (Carta/A4, 75 g/m<sup>2</sup>)

Padrão: Dois cassetes de papel de 550 folhas, Bandeja manual de 100 folhas  
Opcional: Dois Cassetes de papel de 550 folhas (UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO CASSETE-AMI), Compartimento de papel de alta capacidade de 2.450 folhas (UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO CASSETE DE ALTA CAPACIDADE-A1), Compartimento de papel de 2.700 folhas (UNIDADE DO COMPARTIMENTO DE PAPEL-F1)

#### Capacidade de papel (Carta/A4, 75 g/m<sup>2</sup>)

Padrão: 1.200 folhas  
Máximo: 6.350 folhas

#### Recursos de acabamento

Padrão: Ordenado, Agrupado  
Com o módulo de acabamento interno: Ordenado, Agrupado, Deslocado, Grampeado, Perfurado, Grampeado sem grampos, Grampeado por demanda  
Com módulos de acabamento externos: Ordenado, Agrupado, Deslocado, Grampeado, Perfurado, Grampeado sem grampos, Grampeado por demanda

#### Tipos de mídia suportadas

Cassetes de papel (1/2): Fino, Comum, Reciclado, Colorido, Grosso  
Pré-perfurado, Timbrado, Bond, Transparências, Abas, Envelope

Desvio da Pilha: Fino, Comum, Reciclado, Colorido, Grosso  
Pré-perfurado, Etiquetas, Timbrado, Bond, Revestido, Transparências, Abas, Vegetal,<sup>5</sup> Envelopes

#### Tamanhos de mídia suportadas

Cassete de papel 1: Carta/A4, A5, Executive, Statement-R, Envelope [Número.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Tamanho personalizado (139 mm x 180 mm até 298 mm x 216 mm)

Cassete de papel 2: 304 mm x 457 mm, 279 mm x 431 mm/A3, Ofício, Carta/A4, A5, Carta-R/A4-R, Executive, Statement-R, Envelope [Número.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Tamanho personalizado (96 mm x 182 mm até 304 mm x 457 mm)

Bandeja manual: 304 mm x 457 mm, 279 mm x 431 mm/A3, Ofício, Carta/A4, A5, Carta-R/A4-R, Executive, Statement, Statement-R, Envelope [Número.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Envelope de tamanho personalizado (99 mm x 99 mm até 320 mm x 457 mm)  
Tamanho personalizado (99 mm x 139 mm até 320 mm x 457 mm)

#### Gramaturas de mídia suportadas

Cassetes: 52 até 253 g/m<sup>2</sup>  
Bandeja manual: 52 até 300 g/m<sup>2</sup>  
Duplex: 52 até 220 g/m<sup>2</sup>

#### Tempo de aquecimento

Desde a energização: 10 segundos<sup>6</sup>  
Desde o modo hibernação: 10 segundos

#### Dimensões (L x P x A)

620 mm x 742 mm x 1.201 mm<sup>7</sup>

#### Espaço para a instalação (L x P)

Básico: Bandeja manual + gavetas do cassete abertas: 943 mm x 1.176 mm<sup>7</sup>

#### Peso

Aproximadamente 164,5 kg.<sup>8</sup>

## Especificações de impressão

#### Velocidade de impressão (PB e Colorida)

C5560i II: Até 60 ppm (Carta/A4); Até 36 ppm (Carta-R/A4-R); Até 34 ppm (Ofício); Até 32 ppm (279 mm x 431 mm/A3)

C5550i II: Até 50 ppm (Carta/A4); Até 30 ppm (Carta-R/A4-R); Até 29 ppm (Ofício); Até 27 ppm (279 mm x 431 mm/A3)

C5540i II: Até 40 ppm (Carta/A4); Até 24 ppm (Carta-R/A4-R); Até 23 ppm (Ofício); Até 22 ppm (279 mm x 431 mm/A3)

C5535i II: Até 35 ppm (Carta/A4); Até 23 ppm (Carta-R/A4-R); Até 21 ppm (Ofício); Até 18 ppm (279 mm x 431 mm/A3)

#### Resolução de Impressão

1200 x 1200 dpi ou 600 x 600 dpi

#### Linguagens de descrição de página padrão

UFR II, PCL5c/6, Adobe PS 3

#### Impressão direta

Disponível a partir da entrada USB, Caixa avançada, IU Remota e Acesso à web<sup>9</sup>

#### Tipos de arquivos suportados

PDF, TIFF, JPEG, EPS,<sup>10</sup> XPS

#### Impressão a partir de dispositivos móveis e serviços baseados em nuvem

Uma variedade de software e soluções baseadas no MEAP estão disponíveis para proporcionar a impressão desde dispositivos móveis compatíveis ou dispositivos conectados à Internet e serviços baseados em nuvem dependendo das suas necessidades. Contate o seu representante de vendas para maiores informações.<sup>11</sup>

#### Fontes

Fontes PCL: 93 Roman, 10 fontes Bitmap, 2 fontes OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (Japonês, Coreano, Chinês simplificado e tradicional),<sup>12</sup> Fontes de códigos de barras<sup>13</sup>

Fontes PS: 136 Roman

#### Sistema operacional<sup>14</sup>

UFR II: Windows XP e Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7 ou posterior)

PCL: Windows XP e Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016

PS: Windows XP e Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7 ou posterior)

## Especificações de cópia

#### Velocidade de cópia (PB e Colorida)

C5560i II: Até 60 ppm (Carta/A4); Até 36 ppm (Carta-R/A4-R); Até 34 ppm (Ofício); Até 32 ppm (279 mm x 431 mm/A3)

C5550i II: Até 50 ppm (Carta/A4); Até 30 ppm (Carta-R/A4-R); Até 29 ppm (Ofício); Até 27 ppm (279 mm x 431 mm/A3)

C5540i II: Até 40 ppm (Carta/A4); Até 24 ppm (Carta-R/A4-R); Até 23 ppm (Ofício); Até 22 ppm (279 mm x 431 mm/A3)

C5535i II: Até 35 ppm (Carta/A4); Até 23 ppm (Carta-R/A4-R); Até 21 ppm (Ofício); Até 18 ppm (279 mm x 431 mm/A3)

#### Tempo para a saída da primeira cópia

C5560i II: Apenas 2,9 segundos (PB)/4,5 segundos (Colorida)

C5550i II: Apenas 3,5 segundos (PB)/5,2 segundos (Colorida)

C5540i II: Apenas 4,1 segundos (PB)/6,1 segundos (Colorida)

C5535i II: Apenas 4,9 segundos (PB)/7,4 segundos (Colorida)

#### Resolução de cópia

Leitura: 600 dpi x 600 dpi  
Impressão: 1200 dpi x 1200 dpi

#### Cópias múltiplas

Até 9.999 cópias

#### Magnificação

25%-400% (em incrementos de 1%)

#### Reduções pré-configuradas

25%, 50%, 64%, 73%, 78%

#### Ampliações pré-configuradas

121%, 129%, 200%, 400%

#### Recursos de cópia básicos

Taxas de redução/ampliação pré-configuradas por área, Configurações de papel, Configurações anteriores, Configurações favoritas, Acabamento, Frente e verso, Ajuste da densidade, Seleção do tipo de original, Modo de interrupção, Confirmação/cancelamento de configuração

#### Recursos especiais de cópia

Livro para duas páginas, Original em frente e verso, Acabamento, Livreto, Montagem de tarefa, N para 1, Adição de capa, Inserção de folhas, Originais de tamanhos diferentes, Ajuste da densidade, Seleção do tipo de original, Folha de capa de transparência, Numeração de página, Numeração de jogo de cópia, Nitidez, Apagamento de moldura, marca d'água de segurança, Data da impressão, Deslocamento, Lombada, Imprimir e verificar, Negativo/Positivo, Repetir imagens, Blocos de mesclagem de tarefas, Aviso de tarefa concluída, Imagem espelho, Impressão em abas, Armazenar na caixa postal, Sobreposição de imagens, Cópia de carteira de identidade, Detecção de alimentação de folhas múltiplas, Original de tamanho do livre, Ajuste da cor de um toque, Equilíbrio da cor, Designação de área

## Especificações de digitalização

#### Tipo

Vidro de digitalização e Alimentação de documentos automática duplex de única passagem

#### Capacidade de papel do alimentador de documentos

150 Folhas (75 g/m<sup>2</sup>)

#### Tamanhos de mídia suportados pelo alimentador de documentos

279 mm x 431 mm/A3, Ofício, Carta/A4, Carta-R/A4-R, Statement, Statement-R

#### Gramaturas de mídia suportadas pelo alimentador de documentos

Original PB: 50 até 157 g/m<sup>2</sup>  
Original colorido: 64 até 157 g/m<sup>2</sup>

#### Originais aceitáveis pelo vidro de digitalização

Folhas, Livros, Objetos 3 dimensionais [Até 2 kg].

#### Digitalização tracionada

Color Network ScanGear2 tanto para Twain como WIA  
Sistemas: Windows Vista/7/8.1/10  
operacionais: Server 2008/Server 2008 R2/  
suportados: Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

#### Resolução da Digitalização

600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 100 x 100dpi

#### Digitalização para dispositivos móveis e serviços baseados em nuvem

Uma variedade de soluções está disponível para proporcionar a digitalização para dispositivos móveis compatíveis e certos serviços baseados em nuvem dependendo das suas necessidades.

#### Velocidade de digitalização (Carta/A4)

Digitalização de apenas um lado

PB: 80 ipm (300 dpi)/80 ipm (600 dpi)  
Colorida: 80 ipm (300 dpi)/60 ipm (600 dpi)

Digitalização dos dois lados

PB: 160 ipm (300 dpi)/150 ipm (600 dpi)  
Colorida: 160 ipm (300 dpi)/80 ipm (600 dpi)

## Especificações de envio

### Destino

Fax por Email/Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Fax Super G3 (Opcional), Fax por IP (Opcional)

### Catálogo de endereços

LDAP (2.000)/Local (1.600)/Discagem abreviada (200)

### Resolução de envio

600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 100 x 100 dpi

### Protocolo de comunicação

Arquivo: FTP, SMB, WebDAV  
Email/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (Simples, Completo)

### Formatos de Arquivo

Padrão: TIFF, JPEG, PDF (Criptografado, Compacto, Localizável, Aplicação de política, Otimizado para a Web, PDF A/1-b), XPS (Compacto, Localizável), Office Open XML (PowerPoint®, Word, Assinaturas digitais (PDF/XPS))  
Opcional: PDF (Traço e suavização)

### Recursos do envio universal

Seleção do tipo do original, Original em Frente e verso, Livro para duas páginas, Originais de Tamanhos diferentes, Ajuste da densidade, Nitidez, Taxa de cópia, Apagamento da moldura, Montagem de tarefa, Envio direto, Envio programado, Pré-visualização, Aviso de tarefa concluída, Nome de arquivo, Assunto/Mensagem, Responder para, Prioridade do Email, Relatório de transmissão, Orientação do conteúdo do original, Omitir originais em branco, Detecção de alimentação de folhas múltiplas

## Especificações de Fax (Opcional)

### Velocidade do modem

Super G3: 33,6 Kbps  
G3: 14,4 Kbps

### Método de Compactação

MH, MR, MMR, JBIG

### Resolução

400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

### Tamanho do envio/gravação

Statement-R até 279 mm x 431 mm/A3

### Memória do Fax

Até 30.000 páginas

### Discagens abreviada

Máx. 200

### Discagem/destinos de grupo

Máx. 199 Discagens

### Transmissão sequencial

Máx. 256 Endereços

### Backup da memória

Sim

### Recursos de Fax

Seleção do tipo do original, Original em Frente e verso, Livro para duas páginas, Originais de tamanhos diferentes, Densidade para a digitalização, Nitidez, Taxa de cópia, Apagamento da moldura, Montagem de tarefa, Especificação do nome do remetente (ao enviar fax), Nome do remetente (TTI), Seleção de linha, Seleção de linha telefônica (ao enviar Fax), Envio direto, Envio programado, Pré-visualização, Aviso de tarefa concluída, Relatório de transmissão, Detecção de alimentação de folhas múltiplas

## Especificações de armazenamento

### Caixa postal (Número suportado):

100 Caixas de entrada de usuários, 1 Caixa de entrada de recebimento na memória, 50 Caixas de entrada de Fax confidencial, 30.000 páginas armazenadas no máximo

### Caixa avançada:

Protocolo de comunicação: SMB ou WebDAV

Computador cliente

suportado: Windows (Windows Vista/7/8/8.1/10)

Conexões concomitantes (Máx.):

SMB: 64

WebDAV: 3 (Seções ativas)

### Espaço no disco disponível para caixa avançada:

Aprox. 16 GB (HDD padrão)/Aprox.

Aprox. 480 GB (HDD de 1 TB opcional).

### Recursos da caixa avançada

Caixa avançada desabilitada, Filtragem de armazenamento, Autenticação para login na caixa avançada, Função pesquisa, Função classificação, Impressão de um arquivo PDF com uma senha, Suporte ao imageWARE Secure Audit Manager

### Mídia de memória

Padrão: USB

## Especificações de segurança

### Autenticação

Padrão: Universal Login Manager, uniFLOW  
Online Express,<sup>15, 16</sup> Autenticação de usuário, Autenticação de ID de departamento, Sistema de gerenciamento de acesso, Login no nível de dispositivo e função uniFLOW

### Dados

Padrão: Trusted Platform Module (TPM) Bloqueio da senha do disco rígido, Apagamento do drive de disco rígido, Proteção da senha da caixa postal, criptografia do drive de disco rígido (FIPS140-2 Validado)  
Opcional: Espelhamento do drive de disco rígido, Remoção do drive de disco rígido, Certificação de critério comum IEEE 2600.2, Prevenção da perda de dados (Requer o uniFLOW)

### Rede

Padrão: Impressão protegida criptografada, Filtragem de endereços IP/Mac, IPsec, Comunicação criptografada TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticação SMTP, Autenticação POP antes do SMTP

### Documento

Padrão: Marca d'água de segurança, Impressão protegida, Adobe LiveCycle® Integração com gerenciamento de direitos ES2.5, Impressão protegida criptografada, Assinatura digital,  
Opcional: Assinaturas de usuários, Bloqueio da digitalização do documento

## Especificações ambientais

### Ambiente de operação

Temperatura: 10 até 30° C

Umidade: 20 até 80% de UR (Sem condensação)

### Requisitos de energia

C5560i II/C5550i II: 120-127 VCA, 60 Hz, 11,5 A

C5540i II/C5535i II: 120-127 VCA, 60 Hz, 10 A

### Plugue (Unidade principal)

C5560i II/C5550i II: NEMA 5-20P

C5540i II/C5535i II: NEMA 5-15P

### Consumo de Energia

Máximo: Aproximadamente 1,8 kW

Em Espera: Aproximadamente 66,2 W

No modo hibernação: Aproximadamente 0,8 W<sup>17</sup>

Classificação (TEC) de consumo de energia típico:

3,2 kWh (iR ADV C5560i II)

2,5 kWh (iR ADV C5550i II)

2,0 kWh (iR ADV C5540i II)

1,6 kWh (iR ADV C5535i II)

### Padrões

Certificado pela ENERGY STAR®

Classificação Gold da EPEAT®<sup>4</sup>

Compatível com a RoHS

## Consumíveis

### Toner

Toner GPR-55<sup>18</sup>

### Rendimento do Toner (Estimado com 5% de cobertura)

Preto: 69.000 Imagens

Colorido (C,M,Y): 60.000 Imagens

### Volume Máximo Mensal:

C5560i: 210.000 impressões

C5550i: 165.000 impressões

C5540i: 120.000 impressões

C5535i: 100.000 impressões

<sup>1</sup> É necessária a assinatura de um serviço em nuvem de terceiros. Sujeito aos termos e condições dos provedores de serviços em nuvem de terceiros.

<sup>2</sup> Requer opção adicional.

<sup>3</sup> Disponível no segundo trimestre de 2018.

<sup>4</sup> Para a classificação atual da EPEAT (Gold/Silver/Bronze), visite [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>5</sup> Alguns tipos de papel vegetal não podem ser usados.

<sup>6</sup> Tempo desde a energização do dispositivo até quando as tarefas de cópia podem ser programadas com o modo de Início rápido.

<sup>7</sup> Inclui a unidade principal e a Unidade de alimentação cassete-AM1, Unidade de alimentação cassete de alta capacidade-A1 ou o Gabinete tipo-N.

<sup>8</sup> Inclui a unidade principal, consumíveis e a Unidade de alimentação cassete-AM1.

<sup>9</sup> A impressão de PDF de locais da Web é suportada.

<sup>10</sup> EPS pode ser impresso diretamente somente pela Interface do usuário remoto.

<sup>11</sup> Para mais informações, incluindo compatibilidade, visite <https://www.usa.canon.com/mobile-app>.

<sup>12</sup> Requer o Conjunto de fontes internacionais PCL-A1 opcional.

<sup>13</sup> Requer o Conjunto de impressora de códigos de barras-D1 opcional.

<sup>14</sup> Outros sistemas operacionais e ambientes incluindo o AS/400, UNIX, Linux e Citrix operacionais podem ser suportados. Algumas dessas soluções são taxáveis. Tipos de dispositivos SAP estão disponíveis através do Mercado SAP. Para mais informações, contate o seu representante de vendas.

<sup>15</sup> Não há cobrança por esta solução; no entanto é necessária a ativação.

<sup>16</sup> Verifique a disponibilidade.

<sup>17</sup> Os 0,8 W no modo hibernação não estão disponíveis em todas as circunstâncias devido a certas configurações.

<sup>18</sup> Toner GPR-55L também disponível para cor (C, M, Y). O rendimento (estimado com 5% de cobertura) é de 26.000 imagens.

Como um Parceiro da ENERGY STAR®, a Canon U.S.A., Inc. certificou estes modelos como atendendo o critério de eficiência energética da ENERGY STAR através de um corpo certificador reconhecido pelo EPA. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos. Canon, imageRUNNER, imageWARE, imagePASS e o logotipo GENUINE são marcas comerciais registradas ou marcas registradas da Canon Inc. nos Estados Unidos e podem também ser marcas registradas ou marcas comerciais registradas em outros países. Isso indica que este modelo foi atualizado para o novo software de sistema e inclui recursos de segurança adicionais como padrão. Os produtos Canon oferecem certos recursos de segurança, mesmo assim muitas variáveis podem impactar a segurança de seus dispositivos e dados. A Canon não garante que o uso destes recursos evitará problemas de segurança. Nada neste artigo deverá ser interpretado como recomendação legal ou regulatória com relação às leis aplicáveis; os clientes devem ter seu próprio aconselhamento qualificado para determinar a praticabilidade de uma solução, conforme ela está relacionada com a conformidade regulatória e estatutária. Todos os outros nomes de produtos e marcas aos quais foi feita referência neste documento são marcas registradas dos seus respectivos proprietários. Nem todos os recursos apresentados nessa brochura podem ser aplicados a todas as Séries e/ou produtos e podem ser opcionais, verifique detalhes com o seu revendedor autorizado Canon. Produto mostrado com acessórios opcionais. A Canon U.S.A. não fornece assessoria jurídica ou consultoria sobre conformidade com regulamentações, incluindo sem limitação, Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ou o USA Patriot Act. Cada cliente deve ter o seu próprio aconselhamento qualificado para determinar a conveniência de uma solução particular e de como ela está relacionada à conformidade regulatória e estatutária. Especificações e disponibilidades sujeitas a alterações sem aviso. Não nos responsabilizamos por erros tipográficos. ©2018 Canon U.S.A., Inc. Todos os direitos reservados.

A Legislação Federal proíbe a cópia de certos documentos. Os infratores poderão estar sujeitos a penalidades. Sugerimos que você verifique com o seu próprio consultor jurídico. A Canon U.S.A., Inc. e a Canon Canada, Inc. pretendem cooperar com as Agências Aplicação da Lei em conexão com reclamações de cópias não autorizadas.

0210W706  
0218-iRA5500ISRSB-15M-PMC



**Canon**  
www.canon.com.br



**UFP** UNIFIED FIRMWARE PLATFORM



**CANON GENUINE**  
TONER, CARTRIDGE & PARTS

