



Ficha técnica

Reflector kit Storm 1200x

Principais características

- Refletores estreitos de 15° e médios de 30° para o STORM 1200x
- Estojo de transporte protetor incluído para armazenar e transportar ambos os refletores
- Distribuição uniforme de saída de luz de ponta a ponta sem pontos quentes
- Estojo de transporte do kit refletor se encaixa com segurança em cima do STORM 1200x, facilitando o transporte de ambos os estojos

Descrição do produto

Reflector kit Storm 1200x

O Kit Refletor STORM 1200x é um kit pronto para aluguel de um Refletor Estreito de 15° e Médio de 30° para o STORM 1200x embalado em um estojo de transporte macio e protetor. Este kit expande as opções de ângulo de feixe do STORM 1200x, permitindo que os usuários obtenham um impulso de luz intenso e estreito ou suave e mais amplo

Especificações

Ângulo de abertura	Refletor estreito	15°
	Refletor médio	30°
Dimensões	Refletor estreito	Φ32,0 x 41,4 cm Φ12,6 x 16,3 pol.
	Refletor médio	Φ23,0 x 33,0 cm Φ9,1 x 13,0 pol.
	Estojo de transporte	39.5 x 39.5 x 50.5cm 15.6 x 15.6 x 19.9in
Peso	Refletor estreito	1.40kg / 3.09lbs
	Refletor médio	0.90kg / 1.98lbs
	Estojo de transporte	3.47kg / 7.50lbs



Fotometria

CCT	Dis.	15° Refletor	30° Refletor
2,500k	3m	74,000 lux 6,877 fc	32,200 lux 2,993 fc
	5m	25,600 lux 2,379 fc	10,900 lux 1,013 fc
3,200k	3m	94,600 lux 8,792 fc	41,100 lux 3,820 fc
	5m	30,900 lux 2,872 fc	13,800 lux 1,283 fc
4,300k	3m	97,400 lux 3,123 fc	42,400 lux 3,941 fc
	5m	33,600 lux 3,123 fc	14,300 lux 1,329 fc
5,600k	3m	96,100 lux 8,931 fc	41,800 lux 3,885 fc
	5m	33,300 lux 3,095 fc	14,100 lux 1,310 fc
6,500k	3m	33,300 lux 3,095 fc	41,200 lux 3,829 fc
	5m	32,700 lux 3,039 fc	13,900 lux 1,292 fc
7,500k	3m	92,800 lux 8,625 fc	40,400 lux 3,755 fc
	5m	32,000 lux 2,974 fc	13,600 lux 1,264 fc
10,000k	3m	87,900 lux 8,169 fc	38,400 lux 3,569 fc
	5m	30,400 lux 2,825 fc	12,900 lux 1,199 fc