

MEMORIAL DESCRITIVO – Servidor compacto 1RU para todos MAGNUM

Modelo: MAGNUM-HW-C



Servidor compacto 1RU, sistema operacional Linux com 6 portas Ethernet e 4 portas SFP. Servidor Linux 1RU de 16 polegadas para uso em aplicações de pequeno a médio porte. Inclui ferramenta de design Multiviewer.

Especificações	
Chassis	
Fator de forma	1RU
Dimensões	17,1" L x 1,7" A x 15,7" P (435 x 43,8 x 400 mm)
Painel frontal	
Botões	Botão de energia com LEDs
Ambiental	
Temperatura de operação	10-35°C (50-95°F)
Temperatura não operacional	-40-60°C (-40-158°F)
Umidade relativa de operação	8-80% (sem condensação)
Umidade relativa não operacional	20-95% (sem condensação)
Fonte de energia	
✔ 2x 1000 watts de fonte de alimentação redundante	
Entrada CA	
✔ 100-127 V ~/15 A, 50 – 60 Hz	
✔ 200-240 V ~/8 A, 50 – 60 Hz	
Saída DC	
✔ Máximo 1000 watts	
✔ +12 V/83,3 A	
✔ +12Vsb /3A	

LEDs
✔ Botão de energia com LED
✔ LED de status do sistema
✔ LED de Informação Universal (UID)
✔ 2x LEDs de fonte de alimentação
✔ 7x LEDs de velocidade 1GbE
✔ 7x LEDs de link/atividade de 1 GbE
Sistema de Resfriamento
✔ 6x ventiladores de refrigeração
✔ 2x ventiladores de fonte de alimentação
Rede local
✔ 6 portas LAN RJ-45
✔ 4 portas LAN SFP+
✔ 1x porta LAN IPMI dedicada RJ-45
USB
✔ 2 portas frontais USB
Porta de exibição
✔ 1x mini porta de exibição
SFPs suportados
✔ SFP10G-TR13-J
✔ SFPTR-RJ45-SER-AV