



Ficha Técnica

SOLABULB

Descrição do produto

A SolaBulb é uma lampada equivalente a uma lâmpada PAR de 50W, com zoom, feixe ajustável de 15° a 50°, lente Fresnel refinada e operação durável e sem ventoinha. Uma luminária downlight versátil projetada para atender às necessidades de filmes e eventos, proporcionando um visual arquitetônico.

Lâmpada PAR30 com lente Fresnel PAR20 e zoom de 15-50°, compatível com saída PAR de 50 W; aceita a conexão de snoot. Permite a utilização prática de holofotes, possui um botão liga/desliga e 2 roscas para fixação, além de ser compatível com PowerStation alimentada por bateria.

Especificações

Códigos de pedido
AST-BLBSL-E27 AST-BLBSL-E26 AST-BLBSL-B22
Motor LED: Motor LED Titan
Cores: RGBMintÂmbar
Consumo de energia do LED: 15 W
Fluxo Luminoso 2700 K: 279 lúmens
Fluxo Luminoso 3200 K: 353 lúmens
Fluxo Luminoso 4000 K: 347 lúmens
Fluxo Luminoso 5500 K: 394 lúmens
Fluxo Luminoso 6500 K: 376 lúmens
Saída de luz 5500 K 15° @ 1m: 5228 Luxo
Saída de luz 5500 K 30° @ 1m: 1652 Luxo
Saída de luz 5500 K 50° @ 1m: 615 Luxo
CRI (Ra) / TLCI 3200 – 6500 K*: ≥96
Ângulo do feixe: 15° – 50°
Ângulo de campo: 23° – 73°
Estroboscópio: 0 – 25 Hertz
Entrada CC: 9 – 18 VCC – 2,1 A
Conector DC: 3,5 mm x 1,35 mm
Entrada CA E27: 100 – 240 VCA, 50/60 Hertz, 0,15 A / 230 VCA
Entrada CA E26: AUSENTE
Entrada CA B22: 100 – 240 VCA, 50/60 Hertz, 0,15 A / 230 VCA
Conector CA: E26 / E27 / B22
Consumo de energia (máx.): 16,5 W
Receptor CRMX: Construído em Ponte Bluetooth BTB
Construído em Protocolos sem fio
CRMX, UHF, Bluetooth, Wi-Fi: Alcance sem fio
"CRMX/UHF até 100 m / 110 jardas Bluetooth até 3 m / 3,3 jardas"
Suporte RDM: Sem fio
Controle infravermelho: Sim
Classificação IP sem fio
IP20: conectado via tomada CC Ip44:



conectado via CA + FP5-SP em tomada CC
Temperatura ambiente de operação: 0 – 40 °C / 32 – 104 °F
Peso: 433 g / 0,955 libras
Dimensões (C x L x P) (ampliar)
"114,6 mm x 91,8 mm x 91,8 mm / 4,51" x 3,61" x 3,61" (E26)
117,6 mm x 91,8 mm x 91,8 mm / 4,63" x 3,61" x 3,61" (E27)
116,2 mm x 91,8 mm x 91,8 mm / 4,57" x 3,61" x 3,61" (B22)"
Dimensões (C x L x P) (diminuir o zoom)
"134,6 mm x 91,8 mm x 91,8 mm / 5,3" x 3,61" x 3,61"" (E26)
137,6 mm x 91,8 mm x 91,8 mm / 5,42" x 3,61" x 3,61"" (E27)
136,2 mm x 91,8 mm x 91,8 mm / 5,36" x 3,61" x 3,61"" (B22)"
Opções de montagem
Rosca 3/8" – 16 UNC, rosca 1/4" – 20 UNC, soquete E26/E27/B22