



JCPT1412DC

PLATAFORMA TESOURA ELÉTRICA

Desempenho, segurança e produtividade em trabalhos em altura

13,8 m

ALTURA DE TRABALHO

320 kg

CAPACIDADE

3

OCUPANTES

25%

RAMPA

JCPT1412DC

Plataforma Tesoura Elétrica



DESTAQUES

13,8 m

Altura de trabalho

11,8 m

Altura da plataforma

320 kg

Capacidade nominal

113 kg

Na extensão

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- Controles proporcionais
- Proteção automática contra buracos
- Porta de fechamento automático
- Deslocamento em altura total
- Pneus não marcantes
- Tração 2WD
- Freio automático
- Descida de emergência
- Parada de emergência
- Válvula de retenção do cilindro
- Diagnóstico embarcado
- Sensor de inclinação com alarme
- Alarme em todos os movimentos
- Buzina
- Horímetro
- Braços de segurança
- Bolsos para garfos
- Guarda-corpos rebatíveis
- Plataforma extensível
- Proteção do carregador
- Sinalizador luminoso

OPCIONAIS

- Sensor de sobrecarga com alarme
- Alimentação CA para a plataforma
- Luzes de trabalho na plataforma
- Linha de ar para a plataforma

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade nominal (C.M.T.)	320 kg
Capacidade na extensão	113 kg
Máximo de ocupantes	3
Altura de trabalho	13,8 m
Altura do piso da plataforma	11,8 m
Comprimento total	2,48 m
Largura total	1,19 m
Altura total - guarda-corpo elevado/rebatido	2,59 / 2,05 m
Dimensões da plataforma	2,27 x 1,12 m
Extensão da plataforma	0,90 m
Vão livre do solo - retraída/elevada	0,10 / 0,019 m
Distância entre eixos	1,87 m
Raio de giro - interno/externo	0 / 2,20 m
Motores de tração	24 V / 1,5 kW
Motor de elevação	24 V / 3 kW
Velocidade - retraída/elevada	4,0 / 0,8 km/h
Tempo de subida / descida	84 / 38 s
Baterias	4 x 6 V / 210 Ah
Carregador integrado	24 V / 25 A
Capacidade de rampa	25%
Inclinação máxima de trabalho	1,5 - 3°
Pneus de tração	Ø 381 x 127 mm
Peso	2.880 kg

CONFIGURAÇÃO E DIMENSÕES

