

Colhedora de milho OXBO SR6500



Colhedora automotora para espigas de milho. Hidrostática, tração nas quatro rodas com direção articulada. Cabine fechada com aquecimento e ar condicionado. Colhedora para milho em fileiras, sistema de limpeza de espigas com ventiladores, transportadores com correias de borracha, tremonha de descarga com elevação e inclinação.



RECURSOS PADRÃO

- Motor: John Deere 6090HF485, 300 hp (224 kW) a 2000 rpm
- Táxi: Cabine Classe X11 com controle de temperatura e tela sensível ao toque colorida de 12". Transmissão: Hidrostato autopropelido com 4 cubos planetários e motores de acionamento, freio de serviço hidráulico com freio de estacionamento integrado.
- Velocidade: IVS (velocidade infinitamente variável) até 11 km/h em campo e 40 km/h em estrada
- Pneus: 650/85R38
- Sistema de limpeza: Dois rolos de coleta de lixo com um único ventilador axial de sucção, ventilador centrífugo de pressão e coifa de descarga ajustável.
- Capacidade: Capacidade da tremonha de 15.000 libras (7 toneladas métricas) com extensões de caixa integradas.
- Quadro: Direção central arqueada com oscilação lateral de 8°
- Capacidades de fluido:
 - Combustível: 250 galões (950 L)
 - Óleo hidráulico: capacidade do sistema de 80 galões (300 L)
 - Líquido de arrefecimento do motor: capacidade do sistema de 13 galões (49 L)
 - Cárter do motor: 8 galões (31 L)
- Sistema Elétrico:
 - Alternador: 200 ampères
 - Alimentação elétrica: 12 volts CC
- Cabeçade colheita: Cabeçote dobrável para colheita de milho com até 8 linhas.

RECURSOS OPCIONAIS

- Monitoramento do rendimento
- Alimentador de inclinação e oscilação ajustáveis
- Sistema de monitoramento por câmeras para sistema de limpeza, caçamba basculante e Câmera de ré 360° com radar traseiro.
- Sistema de lubrificação automática

DIMENSÕES

Comprimento: 12,3952m com cabeçote / 11,4554m na configuração de envio

Largura: 4,1656m configuração colheita / 3,2766m configuração de transporte

Altura: 4,1148m configuração de colheita / envio de 4,0132m configuração de transporte

Distância entre eixos: 4,1783m

Largura da bitola da roda: 2,5146m

Peso: Colheitadeira de 15,603,58Kg (somente a colhedora) / 18.007,62Kg (com a plataforma de milho 6006F).

