

Memorial Descritivo

Número do artigo 701P250=1

Descrição: Lixadeira de cinta projetada para uso intensivo em oficinas ortopédicas, equipada com altura efetiva de lixamento de 450 mm, tensão pneumática da cinta, faixa leve para controle de movimento, aspiração integrada no piso e na própria cinta, além de controle contínuo de velocidade. Acompanha cinta de lixa 649G60=2175X320.

Finalidade: Desenvolvida para lixamento preciso, acabamento de peças ortopédicas e modelagem fina de materiais como resinas, espumas, termoplásticos e componentes estruturais.

Funcionalidade: Possui sistema pneumático para tensionamento rápido da cinta, aspiração eficiente que reduz poeira fina e partículas, controle contínuo de velocidade para ajustes finos e desempenho silencioso com alta estabilidade.

Aplicabilidade: Indicada para oficinas ortopédicas, laboratórios técnicos e setores de fabricação onde são realizadas operações de lixamento, modelagem e acabamento de peças.

Marca / Modelo: Ottobock / 701P250=1

Dimensões e Dados Técnicos

- Conexão elétrica (V/Hz/kW): 1 x 230 / 50-60 / 2,2
- Dimensões (LxPxA): 712 x 875 x 1.787 mm
- Largura da correia: 320 mm
- Velocidade da correia: 6-16 m/s
- Bocal de exaustão: Ø125 mm
- Altura efetiva de lixamento: 450 mm
- Aspiração integrada: piso + cinta
- Peso: 290 kg

