

## Memorial Descritivo

---

### Número do artigo 755E600=220

**Descrição:** Máquina de vácuo com dois circuitos controláveis separadamente, equipada com 6 saídas de vácuo, válvulas de esfera para regulagem, filtros externos e dois tanques de água que também funcionam como reservatório de vácuo. Possui tela sensível ao toque com temporizador, alarme e aviso de depósito cheio.

**Finalidade:** Indicada para fabricação de laminados de resina de paredes finas e processos de conformação termoplástica, proporcionando controle preciso de vácuo.

**Funcionalidade:** Oferece controle independente dos circuitos, filtragem externa, sistema de alarme, tanques adicionais integrados e operação simples via touchscreen.

**Aplicabilidade:** Utilizada em setores de laminação, oficinas ortopédicas e laboratórios para processos que exigem vácuo contínuo, estável e regulável.

**Marca / Modelo:** Ottobock / 755E600=220

### Dimensões e Dados Técnicos

- Dimensões (LxPxA): 430 x 390 x 210 mm
- Pressão ajustável: 220 mbar (78%)
- Potência de sucção: 25 l/min (1,5 m<sup>3</sup>/h)
- Conexão elétrica (V/Hz/kW): 1 x 230 N/PE / 50 / 0,11
- Cabo de conexão: 2 m com plugue aterrado de dois pinos
- Peso: 15 kg
- Cor: Sinal Branco (RAL 9003)
- Conexão: Ø6 mm

