

Memorial Descritivo

Número do artigo 760E15=1X230

Descrição: Ventilador de montagem para estações de trabalho de laminação. O equipamento oferece alta eficiência de extração de ar, garantindo segurança, limpeza e desempenho durante processos industriais.

Finalidade: Indicado para ventilação e sucção de partículas e vapores gerados em operações de laminação, mantendo o ambiente operacional limpo e seguro.

Funcionalidade: Equipamento robusto, de alta vazão e adequado para operação contínua. Suporta sistemas de alimentação de vácuo centralizado e descentralizado, incluindo versões à prova de explosão.

Aplicabilidade: Utilizado em estações de laminação, gabinetes superiores e estruturas industriais que necessitam de extração eficiente de ar para garantir condições adequadas nos processos de laminação.

Marca / Modelo: Ottobock / 760E15=1X230

Dimensões e Dados Técnicos

- Medidas (LxPxA): 765 x 345 x 440 mm
- Mangueira de sucção: Ø150 mm
- Vazão: 1.200 m³/h
- Material: Aço
- Conexão elétrica: 200–240 V / N/T / 50–60 Hz / 0,75 kW
- Cabo de conexão: 8 m (ventilador ao interruptor) + 3 m (interruptor à tomada)
- Conectores: Ficha CEE macho e fêmea (2P+E, 16 A)
- Cor: Cinza Claro (RAL 7035)
- Utilização prevista: 758Z111=* gabinete superior; 758Z113=* estação de laminação (sistema de vácuo descentralizado); 758Z116=* estação de laminação (sistema de vácuo centralizado)
- Modelo: Ventilador à prova de explosão

