

Gerador de vídeo de prompter HD/HD-SDI habilitado para IP externo Autoscript XBox-IP



BH # AUA90090001 • MFR # A9009-0001



Na caixa

Gerador de vídeo de prompter HD/HD-SDI habilitado para IP externo Autoscript XBox-IP

Garantia limitada do fabricante de 1 ano

Visão geral do Autoscript A9009

*O **XBox-IP** da **Autoscript** é um gerador de vídeo de prompter HD/HD-SDI externo habilitado para IP que é composto por um mecanismo de rolagem compacto. Como um dispositivo de alerta, ele se conecta via Ethernet ao aplicativo de software de alerta WinPlus-IP, onde os usuários podem monitorar o status, gerenciar atualizações de grupo e atualizações remotas. As saídas duplas HD-SDI suportam a distribuição do vídeo do teleprompter para monitores de prompters tradicionais. Além disso, uma saída PoE pode ser usada para alimentar um controle de rolagem de prompt inteligente para configurações de controlador único. O XBox-IP possui uma caixa resistente e portátil com um LED indicador de status. A configuração do dispositivo XBox-IP é feita através do PC host com o software WinPlus-IP instalado localmente ou através da rede.*

Unidade compacta e portátil

A saída HD-SDI dupla distribui vídeo de script para monitores de prompt tradicionais

Portas USB duplas

A saída PoE para controle de rolagem evita a necessidade de equipamentos de terceiros em configurações de controlador único

Indicador de rede e status

Gerenciado remotamente em WinPlus-IP e detectado automaticamente para instalação simples

O controle manual de mesa HC-IP e o cabo RJ45 Cat 5/6 estão disponíveis separadamente

A fonte de alimentação PSU-SC (disponível separadamente) é necessária se o XBox-IP estiver sendo usado como uma unidade independente sem switch Power over Ethernet (PoE)

Especificações Do Autoscript A9009

Conectores	1 x barril DC, entrada de alimentação de 12 VDC 1 x RJ45, PoE Ethernet, entrada 2 x HD-SDI, saída de vídeo 1 x RJ45, saída do controlador PoE 2 x porta USB
Consumo de energia	Máximo de 8 W com controlador PoE: 11 W
Poder	CC: 12 VCC, 1 A
Formatos de vídeo	Selecionável 1080p 60/50/29,97 1080i 60/59,94/50 720p 60/50
Fonte de energia	100 - 230 VCA, 12 VCC 5 A
Fusível	Interno: PCB 3A montado (não pode ser reparado pelo usuário)
Certificação	FCC
Temperatura de operação	5 a 40°C / 41 a 104°F
Temperatura de armazenamento	-20 a 60°C / -4 a 140°F
Dimensões	6,37 x 7,16 x 1,45" / 16,2 x 18,2 x 3,7 cm
Peso	1,3 lb/600 g

Informações de embalagem

peso do pacote	2,1 libras
Dimensões da caixa (CxLxA)	11,7x7x3,6"