

# Sistema de teleprompter de estúdio portátil Autocue Pioneer 17"

BH # AUP70080902 • MFR# P7008-0902 |

**Autocue**  
Revendedor autorizado



## Na caixa

Sistema de teleprompter de estúdio portátil Autocue Pioneer 17"

[Monitor multientrada de alto brilho Autocue Pioneer de 17"](#)

Conjunto de trilho e suporte de montagem

Capuz Médio

Monitorar coluna

Carro da câmera

Vidro divisor de feixe

[Conjunto de hastes Autocue de 19 mm \(par, 17,7"\)](#)

[Contrapeso de montagem em haste Autocue de 19 mm para teleprompter \(11 lb\)](#)

[Cabo Autocue HDMI para HDMI para teleprompters \(32,8'\)](#)

Cabo de alimentação IEC

Fonte de energia

Garantia limitada do fabricante de 2 anos


## Visão geral do teleprompter Autocue Pioneer

Leve este **sistema teleprompter Autocue Pioneer 17" PortableStudio** em qualquer lugar para o seu estúdio de transmissão e grave conteúdo com script graças ao seu monitor compacto. O monitor de alto brilho de 17" possui um alcance de leitura de 20', brilho de 1500 cd/m<sup>2</sup> e 1280 x 1024 resolução em uma tela com proporção de aspecto

4:3. Suas conexões de entrada SDI, composta, HDMI e VGA proporcionam integração flexível com seus dispositivos de transmissão preexistentes, e um cabo HDMI incluído pode conectar seu laptop ao sistema imediatamente. Além disso, as saídas SDI e loop-through compostas oferecem conectividade expandida.

O kit de montagem e os acessórios incluídos adaptam-se ao seu equipamento para ajustes rápidos sem a necessidade de ferramentas. Prenda o dispositivo de gravação de sua escolha no carro da câmera com os parafusos de 1/4"-20 e 3/8"-16 e ajuste a base à altura do centro da lente de 2 a 5,5". Mova o carro ao longo da haste de 19 mm definida com 11 lb contrapeso e alcance o equilíbrio perfeito da câmera Um para-sol de tamanho médio com vedação de lente de tecido dobrável garante que a luz não espreite através do vidro Beamsplitter 70/30.

## Especificações Do Teleprompter Autocue Pioneer

 Especificações principais	
Faixa de leitura	19,7'6m
Tamanho (Diagonal)	17"/43,2 cm
Entradas saídas	1x entrada SDI 1x saída SDI 1x entrada composta 1x saída composta 1x entrada HDMI de versão não especificada 1x entrada VGA <a href="#">Mostre mais ^</a>
Auto-reversão	Sim

## Em geral

Faixa de leitura	19,7'6m
Razão do divisor de feixe	70/30
Material divisor de feixe	Vidro
Revestimento Anti-Reflexo	Sim

## Monitor

Tamanho (Diagonal)	17"/43,2 cm
Brilho Máximo	1500 lêndneas/cd/m <sup>2</sup>
Resolução	1280x1024

Proporção da tela	4:3
Taxa de contraste	1000:1
Entradas saídas	1x entrada SDI 1x saída SDI 1x entrada composta 1x saída composta 1x entrada HDMI de versão não especificada 1x entrada VGA
Auto-reversão	Sim
Potência de entrada	110 a 240 VCA, 50/60 Hz
E/S de energia	1x Saída Proprietária
Voltagem de saída	12 VCC a 3 A
Consumo de energia	28 W
Dimensões	15 x 13" / 382 x 329 mm
Peso	8,2 libras/3,7 kg

## Programas

Compatível com aplicativos móveis	Não
-----------------------------------	-----

## Físico

Material de Construção	Metal
Comprimento da haste	17,7"/45 cm
Ajuste de altura	Não
Dimensões	19,8 x 16,5 x 28,7" / 503,0 x 420,0 x 729,0 mm
Peso	23,1 libras/10,5 kg

## Informações de embalagem

peso do pacote	69,5 libras
----------------	-------------

---

Dimensões da caixa (CxLxA)

32,25x28,5x26,5"

---