

# Ficha Técnica

## Arles Lustre kit 4

### Principais características

- Quadro completo | Faixa de abertura de T1.6 a T22
- Lentes Prime de 25, 35, 50 e 75 mm
- Cria um efeito de halo âmbar quente
- Engrenagem MOD estilo cinema 0.8
- Diâmetro externo frontal de 95 mm
- Posicionamento consistente de engrenagens em série
- Design metálico em estilo retrô
- Rosca do filtro frontal M86
- Montagens intercambiáveis ARRI PL/Canon EF
- Inclui estojo rígido com incrustação personalizada



### Descrição do produto

Este kit da DZOFilm reúne quatro lentes prime cinematográficas da linha Arles Lustre, com distâncias focais de 25mm, 35mm, 50mm e 75mm, todas com abertura T1.6 e cobertura para sensores full-frame e de grande formato (até 46,5 mm), incluindo VistaVision. Ideal para produções que buscam uma estética nostálgica e artística, o kit entrega um visual quente com halo âmbar característico e excelente desempenho em baixa luz.As lentes apresentam corpo metálico com acabamento retrô, são leves e adequadas para gravações portáteis. O conjunto inclui montagens ARRI PL e adaptadores Canon EF, além de calços e hastes de suporte para compatibilidade com diferentes setups.Cada lente possui engrenagens padrão 0,8 MOD para foco e abertura, diâmetro frontal unificado de 95 mm e rosca M86 para uso com filtros frontais — o que facilita a troca rápida entre lentes e o uso com matte boxes. O kit vem acondicionado em estojo rígido personalizado, com espuma sob medida para proteção durante o transporte.Observação: A lente de 25mm pode gerar leve vinheta em algumas câmeras full-frame, dependendo do modelo.

### Especificações

Abertura máxima: T1.6
Abertura mínima: T22
Montagem de lente: ARRI PL / Canon EF
Montagem intercambiável: Sim
Cobertura do formato da lente: Quadro completo
Círculo de Imagem: 46,5 milímetros
Ângulo de visão: Diagonal de quadro completo: 87°
Diagonal: 67° / Diagonal: 50° / Diagonal: 34°
Escalas de Foco: Métrico, Imperial
Design Óptico
14 Elementos em 12 Grupos
14 Elementos em 12 Grupos
13 Elementos em 9 Grupos
13 Elementos em 9 Grupos
Filtrar Tópico: 86 milímetros
Distância mínima de foco: Do sensor da câmera: 1,1' / 35 cm (grande angular) a 2,5' / 75 cm (teleobjetiva)
Lâminas de abertura/íris: 16
Padrão de engrenagem: Foco, Íris: 0,8 MOD
Rotação da Engrenagem: Foco: 270°

Diâmetro: 3,7" / 95 mm
Comprimento: 4,8" / 121,8 mm / 5,1" / 130,8 mm
Peso
3,28 lb / 1,49 kg
3,64 lb / 1,65 kg
3,7 lb / 1,68 kg
3,66 lb / 1,66 kg
Informações da embalagem
Peso da embalagem: 33,115 libras
Dimensões da caixa (CxLxA): 23,1 x 19,2 x 12,8"