



## GLATT GPCG1 GRANULADOR DE LEITO FLUIDIZADO

- Projetado para secagem, umedecimento, granulação por pulverização e revestimento
- Funcionamento em 3 etapas: fluidização, pulverização e secagem
- Totalmente em aço inox
- Capacidade produtiva de lotes entre 0,5 - 5 litros ou 1 - 3 kg



### ESPECIFICAÇÕES:

MODEL			GPCG 1
Volume máximo de recipiente de produto	pulverização superior	dm <sup>3</sup>	4.7
	pulverização inferior ou Wurster	dm <sup>3</sup>	2,4 (6", conical)
Ventilador	volume de ar	m <sup>3</sup> /h	120
	capacidade do motor	Kw	2.2
Aquecedor	temperatura da entrada de ar	°C	até 80
	capacidade de aquecimento	Kw	4
Requisitos de Utilidade	meio de Aquecimento	-	Elétrica
	conexões elétricas	Ph/V/Hz	3 x 220
	ar comprimido	bar (g)	6
Dimensões aproximadas	comprimento	mm	1500
	largura	mm	680
	altura	mm	2260
	peso	Kg	500

**Glatt Air Techniques Inc.**

20, Spear Road, Ramsey, NJ 07446 - EUA  
 Tel: +1 -201 825-8700 Fax: +1 -201 825-0389  
 info.gat@glatt.com