



KONICA MINOLTA

bizhub i-SERIES É

**MAIS INTELIGENTE
TRABALHANDO**

REPENSE ISSO



bizhub C361i

Multifuncional A3 em cores



Giving Shape to Ideas

BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE

**Operabilidade intuitiva**

Opere o bizhub como um smartphone ou tablet com todos os recursos. interface de usuário personalizada

**Conectividade móvel**

Imprima a qualquer hora e em qualquer lugar com a tecnologia inovadora da Konica Minolta. tecnologias móveis

**Segurança**

Integração de rede segura, criptografia de dados, Sobrescrita de SSD e recursos avançados autenticação de usuário


Ecosistema de aplicação
 Maior eficiência graças a A extensa Konica Minolta portfólio de aplicações
**Produtividade**

Confiançabilidade, digitalização de alta velocidade e impressão, combinadas com poderosas funções de acabamento.

**Sustentabilidade**

Gestão eficiente da frota de impressoras, incluindo entrega automática de consumíveis e manutenção proativa. e configuração remota

OPÇÕES

1 RECURSOS APRIMORADOS

Fontes de código de barras LK-106

Fontes Unicode LK-107

Fontes OCR A e B LK-108

Pacote de conversão de documentos LK-110v2

Impressão fina-cliente LK-111

Antivírus LK-116

Fax IP (fax T.38) LK-117 (a definir)

**2 CONECTIVIDADE**

Quadro de fax FK-514 x2

Quadro de fax FK-515

Kit de montagem MK-742

Rede local sem fio Reino Unido-221

Kit de interface USB EK-608

Kit de interface USB EK-609

Controlador ardente IC-420

Kit de interface VI-516

Placa de interface Reino Unido-115

Leitor de cartão de identificação AU-205H

Kit de montagem MK-735

3 OUTROS

Mesa de trabalho WT-506

Teclado de 10 teclas KP-102

Kit de segurança SC-509

suporte para teclado KH-102

Teclado Teclado externo

4 ENTRADA DE MÍDIA

1 bandeja universal PC-116

2 bandejas universais PC-216

Bandeja de grande capacidade PC-416

Mesa copiladora DK-516

Bandeja de grande capacidade LU-302

Bandeja de banner MK-730

5 SAÍDA DE MÍDIA

Separador de Emprego JS-506

Finalizador interno FS-533

Kit de perfuração PK-519

Grampeador de acabamento FS-539SD

Unidade de relés RU-513

Grampeador/acobador de livreto FS-536SD

Unidade de relés RU-513

Kit de perfuração PK-524

LEENDA

- Opção obrigatória
- Opção
- Esta opção só pode ser instalada com a opção correspondente. acima dele

FUNCIONALIDADES DE ACABAMENTO



Canto
grampeamento



Dois pontos
grampeamento



Dois furos
SOCOS



Três buracos
SOCOS



Duplex



Combinado
mixplex/
mídia mista



Dobrada ao meio



Folha
inserção,
relatório



Dobra em formato de carta



livreto



Desvio
classificação



Bandeira
impressão

DESCRIÇÕES

RECURSOS APRIMORADOS

Fontes de código de barras LK-106	Suporta impressão nativa de código de barras
Fontes Unicode LK-107	Suporta impressão Unicode nativa
Fontes OCR A e B LK-108	Suporta impressão nativa de fontes OCR A e B.
Pacote conversor de documentos LK-110v2	Gera vários formatos de arquivo, incluindo DOCX, XLSX e PDF/A.
Cliente ThinPrint® LK-111	Compressão de dados de impressão para reduzir o impacto na rede.
Antivírus LK-116	O Bitdefender® Antivirus realiza a verificação em tempo real de todos os dados de entrada e saída.
Fax IP LK-117 (T.38) (a definir)	Fax em redes IP (T.38), requer kit de fax.

CONECTIVIDADE

Placa de fax FK-514	Fax Super G3, funcionalidade de fax digital
Placa de fax FK-515	Fax Super G3, funcionalidade de fax digital, suporte para linhas 3 e 4.
MK-742	Kit de instalação para FK-515
Rede sem fio UK-221	Modo de LAN sem fio e ponto de acesso de LAN sem fio
Kit de interface USB EK-608	Conexão de teclado USB
Kit de interface USB EK-609	Conexão de teclado USB; Bluetooth
Controlador IC-420 Fiery	Controlador de impressão a cores profissional
Kit de interface VI-516 para IC-420	Placa de interface do controlador Fiery
Placa de interface UK-115 para IC-420	Placa de interface do controlador Fiery
Leitor de cartão AU-205H	Diversas tecnologias de cartões de identificação
Kit de montagem MK-735	Kit de instalação para leitor de cartão de identificação

OUTROS

Alimentador de documentos DF-632	Alimentador automático de documentos com reversão, capacidade para 100 originais.
Alimentador de documentos DF-714	Alimentador automático de documentos com digitalização dupla, capacidade para 100 originais.
Mesa de trabalho WT-506	Posicionamento do dispositivo de autenticação
Teclado de 10 teclas KP-102	Para uso em vez de tela sensível ao toque
Kit de segurança SC-509	Função de proteção contra cópia (2 kits necessários para o ADF Dualscan)
Suporte para teclado KH-102	Para colocar um teclado USB
Teclado externo	Teclado para entrada de dados alfanuméricos
Grampeador offline FS-P04	Grampamento offline de 20 folhas

ENTRADA DE MÍDIA

PC-116 1 Bandeja universal	500 folhas, de 5,5" x 8,5" a 11" x 17", 52-256 g/m ²
PC-116 2 Bandeja universal	2 pacotes com 500 folhas cada, 5,5" x 8,5" - 11" x 17" / 52-256 g/m ²
PC-216 2 Bandeja universal	2 pacotes com 500 folhas cada, de 5,5" x 8,5" a 11" x 17"; gramatura de 52 a 256 g/m ²
PC-416 Bandeja de grande capacidade	2.500 folhas, 8,5" x 11" / 52-256 g/m ²
Bandeja de grande capacidade LC-302	3.000 folhas, 8,5" x 11" / 52-256 g/m ²
Bandeja para banner MK-730	Alimentação de banners de várias páginas
Mesa copiadora DK-516	Oferece espaço de armazenamento para materiais impressos e outros itens.

SAÍDA DE MÍDIA

FS-533 Acabamento interno	Grampamento de 50 folhas, produção máxima de 500 folhas.
Kit de punção PK-519 para FS-533	Perfuração de 2/3 furos, comutação automática
Finalizador de grampamento FS-539	Grampamento de 50 folhas, produção máxima de 3.200 folhas.
Finalizador de livreto FS-539SD	Finalizador de grampamento de 50 folhas; finalizador de livreto de 20 folhas; produção máxima de 2.200 folhas.
Kit de perfuração PK-524 para FS-536(SD)	Perfuração de 2/3 furos; troca automática
Unidade de relé RU-513	Para instalação FS-539/SD (capacidade máxima de saída de 100 folhas)
Separador de tarefas JS-506	Separação da saída de fax; etc.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

Tamanho/resolução do painel	10,1" / 1024 x 600
Memória do sistema (padrão/máxima)	8 GB
Unidade de estado sólido	256 GB (padrão)
Interface	Ethernet 10/100/1000-Base-T; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Alimentador automático de documentos (opcional)	Até 100 originais; A6-A3; 35-163 g/m ² ; alimentador automático de documentos RADF ou Dual Scan ADF disponível.
Capacidade de entrada de papel (padrão/máxima)	1.150 folhas / 6.650 folhas
Entrada de bandeja de papel (padrão)	1 pacote com 500 folhas; tamanhos de 3,5" x 8,5" a 11" x 17"; tamanhos personalizados; gramatura de 52 a 256 g/m ² ; 1 pacote com 500 folhas; tamanhos de 5,5" x 8,5" a 12" x 18"; tamanhos personalizados; gramatura de 52 a 256 g/m ²
Entrada para bandeja de papel (opcional)	2 pacotes com 500 folhas cada; tamanhos de 5,5" x 8,5" a 11" x 17"; gramaturas de 52 a 256 g/m ² ; 1 pacote com 2.500 folhas; tamanhos personalizados (8,5" x 11"); gramaturas de 52 a 256 g/m ² .
Bandeja de grande capacidade (opcional)	1 pacote com 3.000 folhas; 21,6 x 27,9 cm; tamanhos personalizados; 52-256 g/m ²
Desvio manual	150 folhas; 8,9 cm x 21,6 cm a 30,5 cm x 45,7 cm; Tamanhos personalizados; Banner; 60-300 g/m ²
Duplicação automática	5,5" x 8,5" a 12" x 18"; 52-256 g/m ²
Modos de finalização (opcional)	Deslocar; Agrupar; Classificar; Grampear; Perfurar; Dobrar ao meio; Dobrar em formato de carta; Livreto
Capacidade de produção (padrão)	Máximo de 250 folhas
Capacidade de saída (opcional)	Máximo de 3.300 folhas
Grampamento	Máximo de 50 folhas ou 48 folhas + 2 folhas de capa (até 209 g/m ²)
Dobra de carta	Máximo 3 folhas
capacidade de dobragem de cartas	Máximo de 30 folhas; ilimitado (sem bandeja)
livreto	Máximo de 20 folhas ou 19 folhas + 1 folha de capa (até 209 g/m ²)
Capacidade de impressão de folhetos	Máximo de 100 livreto; ilimitado (sem bandeja)
Volume de cópias/impressões (mensal)	Máx. ¹ 175.000 páginas
Vida útil do toner	Preto até 28.000 páginas CMY até 28.000 páginas

Vida útil da unidade de imagem	Preto até 225.000/1.000.000 páginas (tambor/revelador) CMY até 105.000/1.000.000 páginas (tambor/revelador)
Consumo de energia	110-120 V / 50/60 Hz; Menos de 1,50 kW
Dimensões do sistema (L x P x A)	24,2" x 27" x 31" (sem opcionais)
Peso do sistema	Aproximadamente 85 kg (sem opcionais)

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA (PADRÃO)

Resolução de impressão	1800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Velocidade de impressão em formato carta (monocromática/colorida)	Até 36/36 ppm
Idioma da descrição da página	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistema operacional	Windows 10 (32/64 bits); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 ou posterior; Unix; Linux; Citrix
Fontes de impressão	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Impressão móvel	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Autenticação e emparelhamento móvel (iOS/Android) Opcional: Google Cloud Print; Wi-Fi Direct

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA (OPCIONAL)

Controlador de impressão	Fiery IC-420 embutido
CPU do controlador	AMD GX-424CC a 2,4 GHz
Memória/HDD	2 GB / 500 GB
Idioma da descrição da página	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c

ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER

Velocidade de digitalização (monocromática/colorida)	Até 100/100 ipm em simplex.
	Até 200/200 ipm em duplex.
Modos de varredura	Digitalização para e-mail (Digitalizar para mim); Digitalização para SMB (Digitalizar para casa);
	Digitalização para FTP; Digitalização para caixa; Digitalização para USB; Digitalização para WebDAV;
	Digitalização para URL; Digitalização TWAJN
Formatos de arquivo	JPEG; TIFF; PDF; PDF Compacto; PDF Criptografado;
	XPS; XPS Compacto; PPTX
	Opcional: PDF pesquisável; PDF/A 1a e 1b;
	DOCX/PPTX/XLSX pesquisáveis
Destinos de digitalização	2.100 (individual + grupo); suporte LDAP

ESPECIFICAÇÕES DA COPIADORA

Tecnologia de imagem	Laser
Tecnologia de toner	Toner polimerizado Simitri® HD
Velocidade de cópia/impressão de cartas (monocromática/colorida)	Até 36/36 ppm
Velocidade de cópia/impressão 11"x17"	Até 18/18 ppm
(monocromático/colorido)	
Impressão duplex automática de alta velocidade (preto e branco/colorido)	Até 36/36 ppm
1 ^{na} cópia carta de horas	4,6/6,1 segundos.
Tempo de aquecimento	Aproximadamente 12 segundos em preto e branco; 13 segundos em cores ²
Copiar resolução	600 x 600 dpi
Gradação	256 gradações
Cópia múltipla	1–9.999
Formato original	3,5" x 8,5" a 11" x 17"; Tamanhos personalizados
Ampliação	25–400% em incrementos de 0,1%; Zoom automático

ESPECIFICAÇÕES DE FAX

Padrão de fax	Super G3 (opcional)
Transmissão de fax	Analogico; i-Fax; i-Fax a cores; Fax IP
Resolução de fax	Até 600 x 600 dpi
Compressão de fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem de fax	Até 33,6 Kbps
Destinos de fax	2.100 (individual + grupo)

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA DO USUÁRIO

Documentos armazenáveis	Até 3.000 documentos ou 10.000 páginas.
Tipo de caixas de usuário	Público; Pessoal (com senha ou autenticação); Grupo (com autenticação)
Tipos de caixas de sistema	Impressão segura; Impressão de PDF criptografado; Recibo de fax; Consulta de fax

RECURSOS DO SISTEMA

Funções de segurança (padrão)	Crítérios comuns ISO 15408 HCD-PP (em avaliação); Filtragem de IP e bloqueio de portas; Comunicação de rede SSL2; SSL3 e TLS 1.0/1.1/1.2/1.3; Suporte a IPsec; Suporte a IEEE 802.1x; Autenticação de usuário; Registro de autenticação; Impressão segura; Kerberos; Função de sobrescrever todos os dados; Criptografia automática de SSD (AES 256) Senha de bloqueio de armazenamento; Exclusão automática de dados da memória; Recebimento de fax confidencial; Criptografia de dados de impressão do usuário
Funções de segurança (opcional)	Análise antivírus em tempo real (Bitdefender®); Proteção contra cópia (Copy Guard, Password Copy)
Contabilidade (padrão)	Até 1.000 contas de usuário; suporte ao Active Directory (nome de usuário + senha + e-mail + pasta SMB); definição de acesso às funções do usuário.
Funções de contabilidade (opcional)	Autenticação por cartão de identificação (leitor de cartão de identificação); Autenticação por dispositivo móvel (Android/iOS)
Software	Gerenciador de Dispositivos NetCare; Administrador de Dados; Conexão Web; Utilitário de Gerenciamento de Logs

¹ Volume máximo mensal de cópias/impressões suportado pelo serviço padrão fornecido pelo fornecedor. Defina o limite superior. fim do volume de clientes esperado para o dispositivo. Os clientes devem considerar a aquisição de várias máquinas se o volume médio mensal se aproximar continuamente do ciclo de trabalho.

² O tempo de aquecimento pode variar dependendo do ambiente operacional e do uso.

– Todas as especificações referem-se a papel tamanho carta com gramatura de 80 g/m².

– O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas variam dependendo dos sistemas operacionais, aplicativos e protocolos de rede, bem como das configurações de rede e sistema.

– A vida útil estimada de cada consumível baseia-se em condições operacionais específicas, como a cobertura da página para um determinado tamanho de página (6% de cobertura em formato carta). A vida útil real de cada consumível varia dependendo do uso e de outras variáveis de impressão, incluindo cobertura da página, tamanho da página, tipo de mídia, impressão contínua ou intermitente, temperatura e umidade ambiente.

– Algumas das ilustrações do produto contêm acessórios opcionais.

– As especificações e os acessórios são baseados nas informações disponíveis no momento da impressão e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

– A Konica Minolta não garante que as especificações mencionadas estejam isentas de erros.

– Todas as marcas e nomes de produtos podem ser marcas registradas ou marcas comerciais de seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidas.



Para obter mais informações sobre os produtos e soluções da Konica Minolta, visite: www.konicaminolta.ca

© 2024 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem autorização por escrito é proibida. KONICA MINOLTA e o logotipo KONICA MINOLTA são marcas registradas ou marcas comerciais da KONICA MINOLTA, INC. Todos os outros nomes de produtos e marcas são marcas comerciais ou marcas registradas de suas respectivas empresas ou organizações. Nem todos os recursos e funções descritos aqui podem estar disponíveis em alguns produtos. O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD.
5875 Explorer Drive, Suite 100 Mississauga, Ontário, L4W
0E1 www.konicaminolta.ca

