



Ficha técnica

RICOH IM C2010

Trabalhe de forma mais inteligente e alcance suas metas de sustentabilidade com a mais recente tecnologia e soluções de impressão para atender a todas as suas necessidades no ambiente de trabalho digital.

Liberte o poder das pessoas e da tecnologia trabalhando juntas em um ambiente de trabalho híbrido, personalizado para as suas necessidades e baseado na linha de impressoras multifuncionais Ricoh IM C Series, líderes de mercado. Projetada para crescer com o seu negócio, viabilizar a transformação digital e apoiar suas metas de sustentabilidade, a IM C Series oferece melhorias em eficiência e flexibilidade, ajudando você a digitalizar todos os seus fluxos de trabalho de gerenciamento de documentos e reduzir sua pegada de carbono com desempenho ambiental de alto nível.

eu

RECURSO HI GHL I GHTS

- Copiar, imprimir, digitalizar e enviar fax (opcional)
- Velocidades de saída de 20 a 25 ppm
- Digitalização mais rápida e eficiente via SPDF — somente IM C2010AEX
- Painel de operação inteligente e intuitivo
- Suporte para fluxo de trabalho digital e automação
- Opções de conectividade em nuvem perfeitas
- Conectividade móvel conveniente
- Atualizações automáticas de firmware
- Recursos de segurança robustos
- Soluções de acabamento opcionais

ESG HI GHL I GHTS

- Fabricado com 50% de plástico reciclado pós-consumo.
- Redução de 50% no consumo de energia em modo de espera.
- Redução de 54% no uso de plástico em embalagens.
- Valores de Consumo Típico de Energia (TEC) líderes do setor

Especificações do produto

Em geral	
Tempo de aquecimento	24 segundos
Tempo da primeira cópia:Preto e branco	5,1 segundos
Tempo da primeira cópia:Cores completas	7,4 segundos
Velocidade de cópia	20 cpm—IM C2010 25 cpm—IM C2510
Memória total	6 GB
unidade de estado sólido	256 GB
Alimentador de documentos	- ARDF de 100 folhas—IM C2010 - SPDF de 220 folhas—IM C2010AEX
Peso	89,7 kg—IM C2010 96,1 kg—IM C2010AEX
Dimensões (largura x profundidade x altura)	587 x 701 x 913 mm—IM C2010 587 x 701 x 963 mm—IM C2010AEX
Fonte de energia	220–240 V, 50/60 Hz

Scanner (padrão)	
Velocidade	80 ipm—ARDF (IM C2010) 150 ipm simplex; 300 ipm duplex—SPDF (IM C2010AEX)
Resolução máxima	Até 1.200 dpi (Tamanho de papel A5 ou menor)
Método de compressão	- P&B: JBIG2, MH, MMR, MR - Cor: JPEG
Formatos de arquivo	TIFF de página única, JPEG de página única, PDF de página única, PDF de alta compressão de página única, PDF/A de página única, TIFF de várias páginas, PDF de várias páginas, PDF de alta compressão de várias páginas PDF comprimido, PDF/A com várias páginas, PDF criptografado de página única, PDF criptografado de várias páginas, OCR único/múltiplo (opcional)
Modos de varredura	E-mail, Pasta, USB

Copiadora (padrão)	
Cópia múltipla	Até 999 cópias
Resolução	600 dpi
Zoom	De 25% a 400% em 1 passo

Impressora (padrão)	
CPU	Intel Apollo Lake Atom 1,3 GHz
Idioma da impressora:padrão	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulação), PDF direto (emulação)
Idioma da impressora:opcional	Adobe® PostScript®3™ genuíno, PDF diretamente da Adobe®
Resolução de impressão	1200 x 1200 dpi, equivalente a 4800 x 1200 dpi (máximo)
Interface de rede:padrão	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interface USB Host Tipo A, Interface USB Device Tipo B
Interface de rede:opcional	Rede local sem fio (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), placa de rede adicional (2ª porta)
Impressão móvel	Apple AirPrint, Mopria®, NFC, Conector para Dispositivos Inteligentes Ricoh
ambientes Windows	Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022
ambientes MacOS	Macintosh OS X v10.15 ou posterior
ambientes UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
ambientes SAP	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Outros suportados ambientes	IBM iSeries

Fax (opcional)	
Círcuito	PSTN, PBX
Velocidade de transmissão	3 segundos
Modem máximo velocidade	33,6 Kbps
Resolução:padrão	8 x 3,85 linhas/mm, 200 x 100 dpi
Modos de varredura	16 x 15,4 linhas/mm, 400 x 400 dpi
Método de compressão	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de digitalização (A4 LEF)	68 spm
Memória:padrão	4 MB (320 páginas)
Memória:máximo	60 MB (4.800 páginas)

Manuseio de papel	
Tamanho de papel recomendado	- Bandeja(s) de papel padrão: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes - Bandeja(s) de papel opcional(is): SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes - Bandeja manual: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes - Papel de tamanho personalizado: Largura — 90-320 mm, Comprimento — 148-457,2 mm (Servidor de cópias/documentos), 148-1.260 mm (FAX/Impressora)
Entrada de papel:padrão	1.200 folhas
Entrada de papel:máximo	2.300 folhas
Saída em papel:padrão	500 folhas
Saída em papel:máximo	1.625 folhas
Peso de papel	Bandejas: (60–300 g/m²), Bypass: (52–300 g/m²), Duplex: (52–256 g/m²)
Tipos de papel	Papel comum, Papel reciclado, Papel especial, Papel colorido, Papel timbrado, Cartolina, Papel pré-impresso, Papel sulfite, Papel revestido, Envelope, Papel brilhante, Papel para etiquetas

Opções de entrada e acabamento	
Bandeja de papel com capacidade para 1.550 folhas, Bandeja de papel com capacidade para 2.500 folhas, Finalizador de livroto com capacidade para 1.000 folhas, Finalizador interno com capacidade para 250 folhas, Finalizador interno com capacidade para 500 folhas, Unidade interna de dobra múltipla, Bandeja de deslocamento interna, Bandeja de um compartimento	

Consumíveis	
Toner (preto)	30.000 impressões — alto rendimento 16.500 — rendimento padrão
Toner (ciano, magenta, amarelo)	18.000 impressões — alto rendimento 5.500 — rendimento padrão
Rendimento baseado em 2 páginas/trabalho, com 5% de cobertura em A4.	

Outras opções	
Unidade de fax, Interface G3, Unidade de conexão de fax, Unidade de memória de fax, Mesa com rodízios, Unidade de memória, Bandeja lateral, Bandeja guia de papel para banners, Unidades de perfuração, Adobe PostScript 3 genuíno, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Unidade de servidor de dispositivos, Conversor de formato de arquivo, Unidade OCR, Unidade de extensão de área imagável, Alça do ADF, Unidade de interface de contador, Leitor de cartão NFC, Pacote de fontes Unicode para SAP, Tampa do leitor de cartão, SSD de 1 TB opcional, SSD com segurança aprimorada, HDD de 320 GB opcional, Unidade de ponte, Trava do frasco de toner, Carimbo de fax, Protetor de tela antimicrobiano	