

RICOH IM C2510



Simplifique as tarefas. Capacite as pessoas para trabalharem de forma mais inteligente. Opere com segurança, sustentabilidade e sempre com a tecnologia mais recente.

Um dispositivo multifuncional inteligente, desenvolvido para o seu escritório moderno e estilo de trabalho.

O mundo dos negócios se transformou. As organizações de hoje adotaram estilos de trabalho híbridos e novas formas de colaboração e conexão, dentro e fora do escritório, para realizar suas tarefas. Nossa mais recente série de dispositivos multifuncionais coloridos reflete essa mudança. — oferecendo uma gama de recursos impressionantes para ajudar toda a sua organização a ser mais eficiente e produtiva.

- Imprimir, copiar, digitalizar e enviar fax (opcional)
- Velocidades de saída de 25 ppm
- Design compacto e ecológico
 - Painel de operação inteligente semelhante a um tablet
 - Opções de conectividade móvel
 - Atualizações automáticas de firmware
 - Recursos de segurança integrados
 - Suporte e disponibilidade excepcionais
 - Opções de conectividade em nuvem integradas
 - Soluções de acabamento opcionais

Especificações principais do RICOH IM C2510

Em geral	
Tempo de aquecimento	24 segundos
Velocidade de saída inicial	P&B: 4,5 segundos Cor: 7,0 segundos
velocidade de saída contínua	25 ppm
Memória: padrão/máxima	2 GB (mainframe) 4 GB (Painel de Operação Inteligente)
Unidade de estado sólido (SSD): padrão/máximo	256 GB
Capacidade do alimentador de documentos de passagem única (SPDF)	220 folhas
Peso	211,9 libras/96,1 kg
Dimensões: L × P × A	23,1" × 27,6" × 37,9" (587 × 701 × 963 mm)
Fonte de energia	120V – 127V 60Hz

Copiadora (padrão)

Cópia múltipla	Até 999 cópias
Resolução	600 dpi
Zoom	De 25% para 400% em incrementos de 1%.

Impressora (padrão)

CPU	Intel Apollo Lake 1,3 GHz
Idioma da impressora: padrão	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulação), PDF direto (emulação)
Idioma da impressora: opção	Adobe genuíno®PostScript®3™PDF direto da Adobe®
Resolução de impressão	Até 1200 × 1200 dpi
Interface de rede: padrão	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interface USB Host Tipo A, Interface USB Device Tipo B
Interface de rede: opção	Rede local sem fio (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Capacidade de impressão móvel	Apple AirPrint®, Mopria®Conector de dispositivo inteligente RICOH
Windows®ambientes	Windows®8.1, Windows®10, Windows®Servidor 2012R2, Windows®Servidor 2016, Windows®Servidor 2019, Windows®Servidor 2022
Ambientes Mac OS	Macintosh OS X v10.15 ou posterior
ambientes UNIX	UNIX Sun®Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat®Linux Enterprise, IBM®AIX
SEIVA®ambientes	SEIVA®R/3®, S/4®

Scanner (padrão)

Velocidade	150 ipm (simplex) 300 ipm (duplex)
Resolução: máxima	Até 1200 dpi (tamanho de papel A5 ou menor)
Método de compressão	P&B: JBIG2/MH/MMR/MR Cor: JPEG
Formatos de arquivo	Página única: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF de alta compressão, PDF criptografado, PDF pesquisável* Múltiplas páginas: TIFF, PDF (padrão), PDF de alta compressão, PDF criptografado, PDF pesquisável* * <i>Requer unidade OCR opcional do tipo M52.</i>
Modos de varredura	E-mail, Pasta, USB, URL, FTP

Fac-símile (opcional)

Circuito	PSTN, PBX
Velocidade de transmissão	3 segundos (200 × 100 dpi, JBIG, gráfico de teste ITU-T (CCITT) nº 1, transmissão de memória)
Velocidade do modem: máxima	33,6 Kbps
Resolução: padrão	8 × 3,85 linhas/mm, 200 × 100 dpi
Resolução máxima: opcional	16 × 15,4 linhas/mm, 400 × 400 dpi
Método de compressão	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de digitalização	Até 94 ppm A4/LT, SEF, resolução padrão
Memória: padrão	4 MB (320 páginas)
Memória: máxima	60 MB (4.800 páginas)

Manuseio de papel

Tamanhos de papel recomendados	Bandeja 1: 8,5" × 11" (A4) Bandeja 2: 5,5"× 8,5" – 12" × 18" (A3 – A6, B4 – B6), Envelopes Bandeja de alimentação manual: até 12" × 18", envelopes, tamanhos personalizados [Largura: 3,5" – 12,6" (90 – 320 mm), Comprimento: 5,8" – 49,6" (148 – 1.260 mm)]
Entrada de papel: padrão	1.200 folhas
Entrada de papel: máximo	2.300 folhas
Saída de papel: padrão	500 folhas de 8,5" × 11" (A4) ou menores; 250 folhas (B4) ou maiores
Saída de papel: máxima	1.625 folhas
Peso de papel	Bandejas: 16 – 80 lb/166 lb. Índice (60 – 300 g/m²);Bandeja de alimentação manual: Índice de 14 a 80 lb/166 lb (52 a 300 g/m²) ;Duplex: 14 – 45 lb/142 lb. Índice (52 – 169 g/m²);
2 x 550 folhas Bandeja de papel (PB3340) opcional	Tamanho do papel: 5,5" × 8,5" a 12" × 18" (A6 – A3), Gramatura do papel: 16 – 80 lb/166 lb (60 – 300 g/m²);
Tipos de papel	Simples, Reciclado, Especial, Edição, Papel Timbrado, Cartolina, Pré-impresso, Revestido, Envelope, Etiqueta, Brilhante

Características ambientais

Consumo de energia: máximo	Menos de 1.584 W
Consumo de energia: operação	P&B: 462 W Total: 509 W
Consumo de energia	Pronto: 40,9 W Sono: 0,3 W
TEC ₁	0,25 kWh
ENERGY STAR®	Certificado
EPEAT®	Classificação Ouro* * <i>A classificação EPEAT Gold é aplicável somente nos EUA.</i>

Bandejas de saída e opções de acabamento

Unidade interna dobrável (FD3020)	Dobrável em Z: A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8,5" × 13,4" (Ofício) Meio-dobrável: A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8,5" × 13,4" (Ofício), 12" × 18" Três dobras internas/externas: A3, A4, DLT, LG, LT, 8,5" × 13,4" (Ofício) Gramaturas de papel para dobradura: Modo folha única: 17–28 lb/58 lb (64–105 g/m ²) ₂ Modo de múltiplas folhas (somente dobra tripla): 17 – 21 lb/44 lb (64 – 80 g/m ²) ₂
Bandeja de mudança interna (SH3090)	Capacidade da bandeja: 250 folhas com gramatura de 80 g/m ² ; Papel (A4, LT ou menor), 125 folhas com 80 g/m ² ; Papel (B4, LG ou maior); Tamanho do papel: 12,60" × 23,62" ou menor; Gramatura do papel: 14 – 80 lb/166 lb (52 – 300 g/m ²) ₂
Bandeja de um compartimento (BN3140)	Capacidade da bandeja: 125 folhas; Tamanho do papel: 5,5" × 8,5" a 12" × 18" (A5 – A3); Gramatura do papel: 14 – 80 lb/166 lb (52 – 300 g/m ²) ₂
Acabadora interna de 500 folhas (SR3310)	Tamanho do papel: 5,5" × 8,5" a 12" × 18" (A6 – A3); Gramatura do papel: 14 – 80 lb/166 lb (52 – 300 g/m ²) ₂ Capacidade de grampos: 50 folhas (8,5" × 11") (A4), 30 folhas (8,5" × 14" ou maiores e/ou tamanhos mistos) (B4 – A3); Tamanho do papel para grampos: 7,25" × 10,5" a 11" × 17" (B5 – A3); Gramatura do papel para grampos: 14 – 28 lb (52 – 105 g/m ²) ₂ Posições dos grampos: Superior, Inferior, 2 grampos
Finalizador de livreto de 1.000 folhas (SR3330)	Tamanho do papel: Bandeja de provas: 5,5" × 8,5" a 12" × 18" (A6 – A3); Bandeja de transferência: 5,5" × 8,5" a 12" × 18" (A6 – A3); Bandeja de livreto: 8,5" × 11" a 12" × 18" (A4 – A3); Gramatura do papel: 14 – 80 lb/166 lb (52 – 300 g/m ²) ₂ Capacidade de grampeamento: 50 folhas (8,5" × 11") (A4), 30 folhas (8,5" × 14" ou maiores e/ou tamanhos mistos) (B4 – A3); Tamanho do papel para grampeamento: Grampeamento normal: 8,5" × 11" a 12" × 18" (A4 – A3); Grampeamento central: 8,5" × 11" a 12" × 18" (A4 – A3); Gramatura do papel para grampeamento: 14 – 28 lb (52 – 105 g/m ²) ₂ Posições dos grampos: Superior, Inferior, 2 grampos, Livreto

Outras opções

Adobe®PostScript®3–Unidade Tipo M52, Unidade de Ponte BU3100, Gabinete Tipo A5, Tampa do Leitor de Cartões Tipo M52, Opção de SSD de Segurança Aprimorada Tipo M52 256GB, Unidade de Memória de Fax Tipo M52, Opção de Fax Tipo M52, Unidade de Interface G3 Tipo M52, Opção de HDD Tipo M52 320GB, Unidade de Interface IEEE 802.11a/b/g/n/ac Tipo M52, Unidade OCR Tipo M52, Unidade de Interface de Contador Opcional Tipo M12, Filtro de Energia, Unidades de Perfuração (PU3100, PU3080), Pacote de Fontes Unicode para SAP®1 Licença

Consumíveis

Toner: preto	16.500 impressões
Toner: ciano/magenta/amarelo	10.500 impressões

O rendimento de consumíveis é baseado em 3 páginas por trabalho e 5% de cobertura em papel A4.

O valor TEC é medido com base no método de teste ENERGY STAR versão 3.0.

Algumas opções podem não estar disponíveis no momento do lançamento no mercado.

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para obter o máximo desempenho e rendimento, recomendamos o uso de peças e suprimentos genuínos da Ricoh.

Algumas funcionalidades podem exigir opções e/ou custos adicionais.

Este dispositivo não suporta PoE (Power over Ethernet) e não deve ser conectado a um hub PoE. A conexão a um hub PoE pode causar danos e anular a garantia.

RICOH
imagine. change.

Ricoh Canada Inc., 400-5560 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5M3, 1-888-742-6417

©2025. Ricoh Canada Inc. Todos os direitos reservados. Ricoh e o logotipo da Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. O conteúdo deste documento, bem como a aparência, os recursos e as especificações dos produtos e serviços Ricoh, estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com recursos opcionais. Embora tenhamos tomado cuidado para garantir a precisão destas informações, a Ricoh não oferece nenhuma garantia quanto à exatidão, integridade ou adequação das informações aqui contidas e não será responsável por quaisquer erros ou omissões nestes materiais. Os resultados reais podem variar dependendo do uso dos produtos e serviços, bem como das condições e fatores que afetam o desempenho. As únicas garantias para produtos Ricoh são as oferecidas pela empresa. e os serviços são conforme estabelecido nas declarações de garantia expressas que os acompanham.