

amaran

Ficha técnica

T4c

RGB LED Tube Light (4')

Principais características

- Para entusiastas de fotografia e vídeo
- Saída: 744 lux a 1 metro (5600K)
- CCT de 2500-7500K; modo RGB
- Controle integrado, via DMX e por aplicativo
- CRI 95 | TLCI 98 | CQS 96
- 46 filtros de cor predefinidos, 15 efeitos (FX) integrados
- Empunhadura com bateria substituível e recarregável
- Montagem via trilho NATO e roscas de 1/4"-20 e 3/8"-16
- Compatível com cabo USB-C para DMX (opcional)
- Inclui adaptador AC, empunhadura com bateria e bolsa

Descrição do produto

O tubo de luz LED RGB amaran T4C é uma luminária inovadora de 4 pés (aprox. 1,2 m) que oferece saída RGBWW, temperatura de cor ajustável de 2500K a 7500K e controle criativo de cores para uma variedade de visuais e efeitos de iluminação. Com uma saída de 744 lux a 1 metro (5600K) e compatibilidade com o aplicativo Sidus Link, esta luz é ideal para criadores de conteúdo, cineastas e fotógrafos. Ela conta com diversas opções de montagem e inclui um punho com bateria substituível de 77Wh. Adicione atmosfera ao seu conteúdo de foto e vídeo

O amaran T4C foi projetado para fotógrafos e criadores de conteúdo que precisam de uma solução de iluminação compacta de 4 pés com controle total de cores, opções de alimentação sem fio e compatibilidade flexível. O design linear da luminária é adequado para uso como elemento prático visível na cena, para uma luz suave e envolvente ou como luz de destaque ao fotografar pessoas ou produtos. O tubo de luz utiliza um chipset RGBWW para criar um espectro de cores vibrante e diversificado, mantendo a capacidade de produzir uma luz branca limpa e natural. O equipamento apresenta índices de precisão de cor CRI 95, TLCI 98 e CQS 96. Graças a essa tecnologia, o T4C oferece 46 predefinições de filtros de cor (gels) e 15 efeitos de iluminação integrados e ajustáveis, proporcionando soluções criativas para estúdios domésticos, videocliques e muito mais.



Especificações:

Tipo de Item	1x Tubo/Bastão de Luz LED
Estojo de Armazenamento Incluso	Sim
Fotometria a 3,3 pés / 1 m	
	3200K: 64 fc / 690 Lux
	5600K: 69 fc / 744 Lux
	7500K: 73 fc / 785 Lux
Temperatura de Cor	2500 a 7500K
Modos de Cor	RGB, Luz do Dia (Daylight), Tungstênio
Padrão de Precisão de Cor	
	CRI 95
	TLCI 98
	CQS 96
	SSI 83 a 5600K
Controle de Intensidade (Dimming)	
Via Aplicativo / Dimmer Integrado / DMX (Contínuo)	
	• 0 a 100%
Montagem de Acessório Frontal:	Proprietária
Tipo de Controle Remoto Sem Fio:	Bluetooth
Fonte de Alimentação:	Adaptador AC para DC (Incluso)
	Bateria (Inclusa)
Bateria:	1x Recarregável (Inclusa)
Potência de Entrada:	24 VDC
	100 a 240 VAC, 50 / 60 Hz a 1,5 A
Consumo de Energia:	50 W
Montagem do Equipamento:	6x Rosca Fêmea de 1/4"-20