



IR ADV DX 4825

Imprima até 25 ppm (preto e branco)

Digitalização de até 270 ipm (300 dpi) (preto e branco/colorido, frente e verso)

Imprima em tamanhos de até 12" x 18"

Capacidade máxima de papel: 3.650 folhas

O portfólio completo de impressoras multifuncionais e soluções integradas imageRUNNER ADVANCE da Canon pode ajudar a simplificar a experiência e gestão da tecnologia, controlar informações sensíveis e custos relacionados à impressão, e ajudar a garantir que os investimentos em tecnologia sejam bem-sucedidos.

proativamente evoluir com necessidades em constante mudança.

Preto e branco

Volume médio

Multifuncional



#### FLUXO DE TRABALHO EFICIÊNCIA

- 10,1" intuitiva tela sensível ao toque com o **martph um-l** como usabilidade.
- **UM**co, personalizado experiência tomizada **tailovermelho t** preferências individuais usando Meu adiamento.
- Oferece suporte a soluções móveis e integração com diversos serviços populares em nuvem, como o Google Drive.
- Digitalize e converta documentos em arquivos digitais pesquisáveis em diversos formatos.
- Integração com softwares da Canon e de terceiros através de plataforma de aplicação integrada.
- As Pastas Ativas permitem que os usuários arrastem e soltem um arquivo em uma pasta ativa e imprimam automaticamente com configurações predefinidas, como número de cópias e requisitos de acabamento.



#### SEGURANÇA

- Conjunto de recursos de segurança padrão avançados para ajudar a proteger informações confidenciais e auxiliar na conformidade regulatória.
- Integra-se com SIEMs de terceiros existentes\*, sistemas que ajudam a fornecer informações abrangentes e em tempo real sobre possíveis ameaças à rede e às impressoras.
- Tecnologia para verificar se o processo de inicialização do dispositivo, o firmware e os aplicativos são inicializados sem alterações na inicialização. McAfee Embedded Control Utiliza uma lista branca para proteger contra malware e adulteração de firmware e aplicativos.
- As configurações de política de segurança podem ser controladas com uma senha dedicada, configuradas a partir de um local central e exportadas para outros dispositivos compatíveis.
- Controle o acesso ao dispositivo e a recursos específicos, utilizando uma série de opções flexíveis. Métodos de autenticação: código PIN, nome de usuário/senha ou acesso por cartão.



#### QUALIDADE E CONFIABILIDADE

- A confiabilidade e as tecnologias de motor características da Canon ajudam a manter a produtividade elevada e a minimizar o impacto em recursos de apoio.
- Tecnologias de imagem e toner de alta qualidade permitem textos nítidos e imagens consistentes em tons ricos de preto e branco.
- Projetado para alcançar o máximo tempo de atividade com notificações de status para ajudar a manter os suprimentos reabastecidos e vídeos de manutenção intuitivos para a substituição de consumíveis.
- Os modelos imageRUNNER ADVANCE DX receberam diversos prêmios e reconhecimentos de analistas líderes do setor, frequentemente mencionados por sua alta confiabilidade.

\* Gestão de informações e eventos de segurança



## DISPOSITIVO E FROTA GERENCIAMENTO

- Projetado para uma implantação rápida e fácil.
- Diagnóstico remoto e gestão do ciclo de vida das peças para manutenção proativa e reparos rápidos.
- Fácil e intuitivo para monitorar o status do dispositivo e os níveis de consumíveis, desligar dispositivos remotamente, observar leituras de medidores, gerenciar configurações e implementar políticas de segurança.
- Firmware comum e atualizações regulares com a Plataforma Unificada de Firmware (UPF) para melhorias contínuas e consistência em toda a frota.



## CUSTO GERENCIAMENTO

- Monitorar e avaliar o uso de impressão, cópia, digitalização e fax e alocar os custos aos departamentos ou projetos.
- Aplique políticas de impressão e restrinja o uso por usuário para ajudar a reduzir impressões desnecessárias e contribuir para a eficiência de custos.
- **Scio padrão unificado** A solução baseada em nuvem fornece um painel de controle com informações atualizadas. Informações detalhadas sobre a atividade da impressora.
- Faça o upgrade para o servidor uniFLOW ou para soluções baseadas na nuvem para obter contabilização e relatórios completos para dispositivos Canon e de terceiros compatíveis, impressão sob demanda, roteamento de trabalhos e fluxos de trabalho de digitalização avançados.



## SUSTENTABILIDADE

- A combinação de tecnologias de fusão e toner de baixo ponto de fusão minimiza as necessidades de energia e ajuda a alcançar um baixo consumo energético.
- Incentive práticas de trabalho ecologicamente conscientes, possibilitando diversos ambientes que possam ajudar a economizar papel e energia.
- Certificado ENERGY STAR® e classificado com EPEAT® Gold.

## OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

## Série imageRUNNER ADVANCE DX 4800



Não mostrado

- Perfurador de furos interno 2/3-D1 (para acabamento interno-L1)
- Unidade de perfuração de 2/3 furos - A1 (para acabamentos externos)
- Tampa do cilindro tipo Y3

\* Grampeamento sem grampos, até 5 páginas de papel Bond de 17 lb.

# ESPECIFICAÇÕES

## Unidade principal

### Tipo

Laser monocromático multifuncional

### Funções principais

**Padrão:** Imprimir, copiar, digitalizar, enviar,  
**Opcional:** armazenar fax

### Processador

Processador Dual Core de 1,8 GHz

### Painel de controle

Tela sensível ao toque colorida TFT LCD WSVGA de 10,1"

### Memória

3,5 GB de RAM

### Unidade de estado sólido

**Padrão:** 256 GB  
**Máximo:** 1 TB

### Resolução de impressão

1200 dpi x 1200 dpi

### Conexão de interface

#### Rede

**Padrão:** 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Rede local sem fio (IEEE 802.11 b/g/n)

#### Opcional:

Bluetooth de baixa energia

#### Outros

**Padrão:** USB 2.0 x1 (Host), USB 3.0 x1 (Host), USB 2.0 x1 (Dispositivo)

#### Opcional:

Interface de controle de cópia, interface serial

### Capacidade de papel (LTR, 20 lb. Bond)

**Padrão:** 1.200 folhas  
**Máximo:** 3.650 folhas

### Fontes de papel (LTR, 20 lb. Bond)

**Padrão:** Duas cassetes de papel de 550 folhas, bandeja de alimentação manual de 100 folhas

#### Opcional:

Unidade de alimentação de cassette de alta capacidade - E1 (2.450 folhas)

### Capacidade de saída de papel (litros, 20 lb. Bond)

**Padrão:** 250 folhas

**Máximo:** 3.450 folhas (com finalizador de grampeamento AE1 ou finalizador de livreto AE1 e bandeja de cópia T2)

### Capacidades de acabamento

**Padrão:** Reunir, Agrupar

**Com finalizadores:** Agrupar, Compilar com Deslocamento, Grampear, Grampear com Encaixe, Perfurar, Grampeamento sem Grampos, Grampear Sob Demanda

### Tipos de mídia suportados

**Cassete superior:** Fina, Lisa, Pesada, Reciclada, Colorida, Bond,

**Multiuso**

**Bandeja:** Pré-perfurado, Papel timbrado, Envelope Fino, Liso, Grosso, Reciclado, Revestido, Colorido, Vegetal, Bond, Etiqueta, Pré-perfurado, Papel timbrado, Envelope

### Tamanhos de mídia suportados

**Cassete superior:** Tamanho padrão: Carta, Executivo, Declaração-R

Tamanho personalizado: 4-1/8" x 5-7/8" a 11-3/4" x 8-1/2" (105,0 mm x 148,0 mm a 297,0 mm x 215,9 mm)

**Envelopes:** ISO-C5

**Cassete inferior:** Tamanho padrão: 12" x 18", 11" x 17", Ofício, Envelopes nos tamanhos Carta, Carta-R, Executivo e Statement-R (personalizados): 105,0 mm x 148,0 mm a 304,8 mm x 457,2 mm (4-1/8" x 5-7/8" a 12" x 18").s:

COM10 No.10, Monarch, DL

**Multiuso**

**Bandeja:** Tamanhos padrão: 12"x18", 11"x17", Legal, Carta, Carta-R, Executivo, Statement, Statement-R.

Tamanho personalizado: 98,4 mm x 139,7 mm a 320,0 mm x 457,2 mm (3-7/8" x 5-1/2" a 12-5/8" x 18")

Tamanho único: 100,0 mm x 148,0 mm a 304,8 mm x 457,2 mm (4" x 5-7/8" a 12" x 18")

Envelopes: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL

Tamanho personalizado do envelope: 98,0 mm x 98,0 mm a 320,0 mm x 457,2 mm (3-7/8" x 3-7/8" a 12-5/8" x 18").

## Pesos de mídia suportados

### Superior/Inferior

**Cassete:** Bond de 14 lb a 140 lb. Índice (52 a 256 g/m<sup>2</sup>);

### Multiuso

**Bandeja:** Adesivo de 14 lb para cobertura de 110 lb (52 a 300 g/m<sup>2</sup>); 14 lb. Bond para 80 lb. Cover (52 a 220 g/m<sup>2</sup>);

### Duplex:

### Velocidade de impressão/cópia (um lado)

**4845i:** Até 45 ppm (Carta), até 22 ppm (Ofício/ 11"x17"), até 32 ppm (Carta-R)

**4835i:** Até 35 ppm (Carta), até 17 ppm (Ofício/ 11"x17"), até 23 ppm (Carta-R)

**4825i:** Até 25 ppm (Carta), até 15 ppm (Ofício/11"x17"), até 20 ppm

### Tempo de aquecimento

A partir da inicialização: Aproximadamente 10 segundos ou menos<sup>7</sup>

### Do sono

**Modo:** Aproximadamente 10 segundos

### Inicialização rápida

**Modo:** Aproximadamente 4 segundos<sup>8</sup>

## Dimensões (L x P x A)

Com tampa de platina-Y3: 22-1/4" x 27-1/4" x 31" (565 mm x 692 mm x 788 mm)

Com DADF-C1 de passagem única: 22-1/4" x 28-1/2" x 35-3/8" (565 mm x 722 mm x 897 mm)

Com DADF-BA1: 22-1/4" x 28-3/8" x 35-1/8" (565 mm x 719 mm x 891 mm)

## Espaço de instalação (L x P)

**Básico:** 38-1/2" x 44-1/8" (978 mm x 1119 mm) (com DADF-C1 de passagem única + porta direita e bandeja multiuso abertas + cassete de papel aberta)

38-1/2" x 45" (978 mm x 1116 mm) (com DADF-BA1 + porta direita e bandeja multiuso abertas) (Abrir a cassete de papel)

65" x 44-1/8" (1651 mm x 1119 mm) (com DADF de passagem única C1 + Finalizador de grampeamento AE1/Finalizador de livreto AE1 + Bandeja de cópia T2 estendida + cassete de papel aberta)

1651 mm x 1116 mm (com DADF-BA1 + Finalizador de Grampeamento-AE1/Finalizador de Livretos-AE1 + Bandeja de Cópias-T2 estendida + cassete de papel aberta)

### Completamente

**Configurado:** 65" x 44-1/8" (1651 mm x 1119 mm) (com DADF de passagem única C1 + Finalizador de grampeamento AE1/Finalizador de livreto AE1 + Bandeja de cópia T2 estendida + cassete de papel aberta)

1651 mm x 1116 mm (com DADF-BA1 + Finalizador de Grampeamento-AE1/Finalizador de Livretos-AE1 + Bandeja de Cópias-T2 estendida + cassete de papel aberta)

65" x 44-1/8" (1651 mm x 1119 mm) (com DADF de passagem única C1 + Finalizador de grampeamento AE1/Finalizador de livreto AE1 + Bandeja de cópia T2 estendida + cassete de papel aberta)

## Peso<sup>10</sup>

Com a tampa da placa Y3: Aprox. 61 kg (134,5 lb) Com o alimentador automático de documentos de passagem única C1: Aprox. 74 kg (163,1 lb) Com o alimentador automático de documentos BA1: Aprox. 68 kg (149,9 lb)

## Especificações de impressão

### Idiomas padrão de descrição de páginas

UFR II, PCL-6, Adobe-PS-3

### Tipos de arquivo suportados para impressão direta

PDF, TIFF, JPEG, EPS, XPS

### Impressão a partir de dispositivos móveis e serviços em nuvem

Uma gama de software padrão e opcional e soluções baseadas em MEAP (incluindo AirPrint, Mopria, Universal Print da Microsoft). O Canon PRINT Business e o uniFLOW Online estão disponíveis para impressão a partir de dispositivos móveis ou dispositivos conectados à internet, além de serviços em nuvem, dependendo das suas necessidades. Entre em contato com seu representante de vendas para obter mais informações.

Impressão a partir de dispositivos móveis e serviços em nuvem

Uma gama de software padrão e opcional e soluções baseadas em MEAP (incluindo AirPrint, Mopria, Universal Print da Microsoft). O Canon PRINT Business e o uniFLOW Online estão disponíveis para impressão a partir de dispositivos móveis ou dispositivos conectados à internet, além de serviços em nuvem, dependendo das suas necessidades. Entre em contato com seu representante de vendas para obter mais informações.

Impressão a partir de dispositivos móveis e serviços em nuvem

Uma gama de software padrão e opcional e soluções baseadas em MEAP (incluindo AirPrint, Mopria, Universal Print da Microsoft). O Canon PRINT Business e o uniFLOW Online estão disponíveis para impressão a partir de dispositivos móveis ou dispositivos conectados à internet, além de serviços em nuvem, dependendo das suas necessidades. Entre em contato com seu representante de vendas para obter mais informações.

### Fontes

**PCL:** 93 fontes romanas, 10 fontes bitmap, 2 fontes OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (japonês, coreano, chinês simplificado e chinês tradicional),<sup>11</sup>

<sup>Fontes de código de barras</sup>

**PS:** 136 Romano

### Sistema operacional<sup>13</sup>

**UFRII:** Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ou posterior)

**PCL:** Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ou posterior) Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 ou posterior) A partir de janeiro de 2022

**PPD:** Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ou posterior) Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 ou posterior) A partir de janeiro de 2022

## Especificações da cópia

### Tempo de saída da primeira cópia (carta)

**4845i:** Em apenas 4,6 segundos

**4835i:** Em apenas 5,5 segundos

**4825i:** Em apenas 6,1 segundos

### Resolução da cópia (dpi)

600 x 600

### Várias cópias

Até 9.999 cópias

### Exposição de cópias

Automático ou manual (9 níveis)

### Ampliação

25%-400% (incrementos de 1%)

### Redução/Ampliação Predefinida

25%, 50%, 64%, 73%, 78%, 100% (1:1), 121%, 129%, 200%, 400%

## Especificações de digitalização

### Tipo

**Padrão:** Mesa de cores

**Opcional:** Tampa do expositor Y3, DADF de passagem única C1+ou DADF-BA1 [2 lados para 2 lados (Automático com DADF)]

### Capacidade de papel do alimentador de documentos

DADF de passagem única: até 200 folhas

**DADF:** Até 100 folhas

### Tamanhos de mídia suportados pelo alimentador de documentos

11" x 17", Ofício, Carta, Carta-R, Declaração, Declaração-R

### Gramaturas de mídia suportadas pelo alimentador de documentos

DADF-C1 de passagem única

**De um lado só** Ligação de 13,3 lb para cobertura de 80 lb (50 a 220 g/m<sup>2</sup>);

### Dupla face

**Digitalização:** Ligação de 13,3 lb para cobertura de 80 lb (50 a 220 g/m<sup>2</sup>);

### DADF-BA1

**De um lado só** Bond de 13,3 lb a 34 lb (50 a 128 g/m<sup>2</sup>)<sub>2</sub> (BW), Bond de 17 lb a 34 lb (64 a 128 g/m<sup>2</sup>)<sub>2</sub> (CL)

### Dupla face

**Digitalização:** Bond de 13,3 lb a 34 lb (50 a 128 g/m<sup>2</sup>)<sub>2</sub> (BW), Bond de 17 lb a 34 lb (64 a 128 g/m<sup>2</sup>)<sub>2</sub> (CL)

### Originais aceitáveis para impressão em platina

Folha, Livro, Objetos Tridimensionais

### Tamanho da mídia suportada pela plataforma

Até 11-3/4" x 17" (297 mm x 431,8 mm)

### Varredura por puxão

**ScanGear2** em cores para redes, compatível com

**Twain e WIA.** Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

### Resolução de digitalização (dpi)

**Empurrar:** Até 600 x 600

**Puxar:** Até 600 x 600

### Digitalização para dispositivos móveis e serviços baseados na nuvem

Uma variedade de soluções está disponível para fornecer digitalização para dispositivos móveis e serviços baseados em nuvem, dependendo das suas necessidades.

### Velocidade de digitalização (carta)

DADF-C1 de passagem única

**Digitalização unilateral**

**P&B/Cor:** 135/135 (300 x 300 dpi, enviar), 80/80 (600 x 600 dpi, cópia)

**Digitalização frente e verso**

**P&B/Cor:** 270/270 (300 x 300 dpi, enviar), 160/90 (600 x 600 dpi, cópia)

### DADF-BA1

**Digitalização unilateral**

**P&B/Cor:** 70/70 (300 x 300 dpi, enviar) 51/51 (600 x 600 dpi, cópia)

**Digitalização frente e verso**

**P&B/Cor:** 35/35 (300 x 300 dpi, enviar) 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, cópia)

## Enviar especificações

### Destino

**Padrão:** Fax por e-mail/Internet (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, Caixa de Correio. Opcional: Fax Super G3, Fax IP.

**Opcional:** Fax Super G3, Fax IP

### Agenda de Endereços

LDAP (2.000)/Local (1.600)/Discagem rápida (200)

### Enviar resolução (dpi)

**Empurrar:** Até 600 x 600  
**Puxar:** Até 600 x 600

### Protocolo de comunicação

**Arquivo:** FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV  
**E-mail/Fax:** SMTP (Envio), POP3 (Recebimento)

### Formato do arquivo

TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Pesquisável, Aplicar Política, Otimizar para Web, PDF/A-1b, Rastreamento e Suavização, Criptografado, Assinatura do Dispositivo, Assinatura do Usuário), XPS (Compacto, Pesquisável, Assinatura do Dispositivo, Assinatura do Usuário), Office Open XML (PowerPoint, Word)

## Especificações de fax (Opcional)

Número máximo de linhas de conexão  
4

### Velocidade do modem

**Super G3:** 33,6 Kbps  
**G3:** 14,4 Kbps

### Método de compressão

MH, MR, MMR, JBIG

### Resolução (dpi)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

### Tamanho de envio/gravação

Declaração-R até 11" x 17"

### Memória de fax

Até 30.000 páginas (2.000 vagas de emprego)

### Discagem rápida

Máx. 200

### Discagens/Destinos de Grupo

Máx. 199 mostradores

### Transmissão Sequencial

Máximo de 256 endereços

### Backup de memória

Sim

## Especificações da loja

### Caixa de correio (número suportado)

100 caixas de entrada de usuário, 1 caixa de entrada de RX na memória, 50 caixas de entrada de fax confidenciais, armazenamento máximo de 10.000 páginas (2.000 trabalhos).

### Caixa Avançada

Protocolo de comunicação: SMB ou WebDAV suportados

**Computador do cliente:** Windows (Windows 8.1/10)

**Conexões simultâneas (máx.)**

**SMB:** 64  
**WebDAV:** 3 (Sessões Ativas)

### Espaço em disco disponível no Advanced Box

Aproximadamente 16 GB (HDD padrão)

Aproximadamente 480 GB (com HDD opcional de 1 TB)

### Mídia de memória

**Padrão:** USB

## Especificações de segurança

### Autenticação

**Padrão:** Gerenciador de login universal, uniFLOW Online Express,<sup>1</sup> Autenticação de usuário, autenticação de ID de departamento, sistema de gerenciamento de acesso.  
Login em nível de dispositivo e função no uniFLOW

### Opcional:

#### Dados

**Padrão:** Proteção de dados SSD [Criptografia de dados SSD (validada segundo FIPS140-2), Bloqueio de SSD], Inicialização padrão de SSD, Módulo de plataforma confiável (TPM), Função de ocultação de log de tarefas, Proteção da integridade do software MFP, Verificação da integridade do software MFD (Verificação do sistema na inicialização, Detecção de intrusão em tempo de execução), Certificação de Critérios Comuns (HCD-PP) (aguardando confirmação)

### Opcional:

Espelhamento de disco rígido, certificação IEEE 2600.2 Common Criteria, prevenção de perda de dados (requer uniFLOW)

### Rede

**Padrão:** TLS 1.3, IPsec, autenticação IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcionalidade de firewall (filtragem de endereço IP/MAC), suporte a WPA3 (Wi-Fi), suporte a rede dupla (LAN com fio/LAN sem fio, LAN com fio/LAN com fio), desativação de funções não utilizadas (ativação/desativação de protocolos/aplicativos, ativação/desativação da interface remota, ativação/desativação da interface USB), separação de linhas de comunicação (FAX G3, porta USB, espaço avançado, digitalização e envio - preocupações com vírus para recebimento de e-mail).

### Documento

**Padrão:** Marca d'água segura, Impressão segura, Impressão com retenção forçada, Adobe LiveCycle, Integração com Gerenciamento de Direitos ES2.5, PDF Criptografado, Impressão Segura Criptografada, Assinatura do Dispositivo, Assinatura do Usuário

## Especificações ambientais

### Ambiente operacional

**Temperatura:** 50 a 86°F  
**Umidade:** 20 a 80% UR (Umidade Relativa)

### Requisitos de energia

110 - 127 V 60 Hz, 8,5 A

### Consumo de energia

**Máximo:** Aproximadamente 1.500 W  
Cópia (com digitalização contínua DADF): Aprox. 649 W (110 - 127 V)<sup>16</sup>  
Aproximadamente 37,8 W (110 - 127 V)<sup>16</sup>  
**Modo de suspensão:** Aproximadamente 0,8 W<sup>17</sup>  
**Classificação de Consumo Típico de Eletricidade (TEC)<sup>18</sup>**  
4845i: 0,48 kWh  
4835i: 0,37 kWh  
4825i: 0,27 kWh

### Padrões

ENERGY STAR Classificação  
EPEAT certificada Ouro

## Consumíveis

### Toner

**Toner GPR-64 BK**

Rendimento do toner (estimado com 6% de cobertura)

**Preto:** 42.000 páginas

<sup>16</sup>É necessária a assinatura de um serviço de nuvem de terceiros, aos Termos e Condições do provedor de serviços em nuvem terceirizado.

<sup>17</sup>É necessário um sistema SIEM de terceiros. Sujeito a termos e condições de terceiros.

Termos e Condições do sistema SIEM. A Canon não pode garantir a compatibilidade com todos os sistemas SIEM de terceiros.

<sup>18</sup>Essa função está desativada por padrão e precisa ser ativada pelo usuário. O tempo de aquecimento é afetado após a inicialização.

<sup>19</sup>Requer opção adicional.

<sup>20</sup>Para a classificação EPEAT atual (Ouro/Prata/Bronze), Por favor, visite [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>21</sup>É necessário o Anexo A (padrão) para o envelope.

<sup>22</sup>Tempo decorrido desde que o dispositivo é ligado até que a cópia esteja pronta (não a impressão reservada).

<sup>23</sup>Tempo decorrido desde a saída do modo de suspensão até o momento em que a impressão estiver operacional.

<sup>24</sup>Tempo decorrido desde que o dispositivo é ligado até o ícone de cópia aparecer e está habilitado para operar no visor do painel de toque.

<sup>25</sup>Inclui toner.

<sup>26</sup>Requer o conjunto opcional de fontes internacionais PCL A1.

<sup>27</sup>Requer o kit opcional de impressora de código de barras D1.

<sup>28</sup>Outros sistemas operacionais e ambientes, incluindo AS/400, UNIX, Linux e Citrix podem ser suportados. Algumas dessas soluções são pagas. Os tipos de dispositivos SAP estão disponíveis no SAP Marketplace. Para obter mais informações, entre em contato com seu representante de vendas.

<sup>29</sup>A função Detect Feeder Multi Sheet Feed é suportada.

<sup>30</sup>Esta solução é gratuita; no entanto, é necessária a ativação.

<sup>31</sup>Valor de referência (medido em uma unidade).

<sup>32</sup>O modo de suspensão de 0,8 W não está disponível em todas as circunstâncias devido a determinadas configurações.

<sup>33</sup>Com base na especificação de produto ENERGY STAR para imagens. Versão do equipamento 3.0.

# Canon

[usa.canon.com](http://usa.canon.com)



AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. Canon, imageRUNNER, imagePASS e o logotipo GENUINE são marcas registradas ou marcas comerciais da Canon Inc. nos Estados Unidos e podem também ser marcas registradas ou marcas comerciais em outros países. Os produtos Canon oferecem certos recursos de segurança, mas muitas variáveis podem afetar a segurança dos seus dispositivos e dados. A Canon não garante que o uso de seus recursos impedirá problemas de segurança. Alguns recursos de segurança podem afetar a funcionalidade/desempenho; recomenda-se testar essas configurações em seu ambiente. Nada aqui contido deve ser interpretado como aconselhamento jurídico ou regulatório sobre as leis aplicáveis; os clientes devem consultar um advogado qualificado para determinar a viabilidade de uma solução em relação à conformidade regulatória e legal. McAfee e o logotipo McAfee são marcas comerciais da McAfee LLC nos EUA e/ou em outros países. Todos os outros nomes e marcas de produtos mencionados são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Todas as imagens de saída da impressora são simuladas. Todos os recursos apresentados neste folheto podem não se aplicar a todas as séries e/ou produtos e podem ser opcionais; consulte seu revendedor autorizado Canon para obter detalhes. Produtos mostrados com acessórios opcionais. A Canon USA não oferece consultoria jurídica ou de conformidade regulatória, incluindo, entre outras, as leis Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ou USA Patriot Act. Cada cliente deve consultar um advogado qualificado para determinar a conveniência de uma solução específica em relação à conformidade regulatória e legal. Especificações e disponibilidade sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por erros tipográficos.  
©2022 Canon USA, Inc. Todos os direitos reservados.

0622R3-IRA4800DXSRB-PDF-1H

# Trellix

**CANON**  
**GENUINE**  
TONER, CARTRIDGE  
& PARTS

**epeat**  
GOLD

**ENERGY STAR**

Para saber mais sobre os diversos prêmios da Canon, visite [link para o site da Canon](http://link para o site da Canon).

[usa.canon.com/awards](http://usa.canon.com/awards)