

Murska 350 S2



Peça um orçamento



Calculadora de energia e pegada de CO2

Moinho de rolos Murska 350 S2

A Murska 350 S2 fixa na articulação de três pontos do trator na traseira. A exigência de potência do trator é de 35 cavalos ou 15 kW com motor elétrico. A capacidade de crimpagem é de até 10 toneladas por hora.

- Extensão do elevador 1 m
- Lubrificação automática
- Máquina de embalagem de tubo
- Transportar chassi

- Acionamento por eletrômetro 15 kW
- Dispensador conservante
- 3-ligação ponto



Informações produto

Especificações técnicas

Acessórios

Vídeos

Histórias clientes

Especificações técnicas	Murska 350 S2
Capacidade máx	10 t/h*
Requisito potência	15-30 kW
Hopper volume /tanque auxiliar	190 /1700 l
Altura de descarga do elevador	3600 mm
Comprimento	5800/1460 mm de ligação de 3 pontos
Largura	2245/1250 elevador mm
Peso	1705/605 elevador kg
Bagger/elevador de altura de carga	2850/2330 mm
Unidade crimpante	
Rolinhos	2 unid 350 mm
Imãs escudo	x x
Proteção volta a impurezas	x x
Opções	
Extensão elevador	1 m
Acionamento eletromotor	15 kW
Dispensador aditivo	-
Lubrificação automática	x x
Dados Murska	-
Dispensador conservante	x x
Opções de transportadores de descarga	B/E
Alternativas transporte	NK/K

Bagger = B, Elevador = E, Correia transportadora = BC, Trado dobrável = FA, Chassi multiuso = M, Max bogie reboque = Max, Standard transport chassis = S, enlace de 3 pontos = NK, Transport chassis = K

*Capacidade pode ser menor quando se faz crimpagem de misturas de feijão cavalo/grão de ervilha.

O fabricante reserva-se o direito de fazer alterações.

Ficou interessado em nossos produtos? Contate-nos.



Nimi **

Sähköposti **

Tuote josta olen kiinnostunut

350 S2

Lisävarusteet

- ☐ Sistema de lubrificação automática
- ☐ Elevador
- ☐ Extensão elevador
- ☐ Asas adicionais
- ☐ Elevador para máquina de embalagem de tubo
- ☐ Acionamento do motor elétrico
- ☐ Bombas aditivas
- ☐ Barraca
- ☐ Máquina de embalagem de tubo

Viesti

Suostumo **

- ☐ Olen lukenut tietosuojaaselosteen **

Lähetä viesti

Murska 350 S2



Peça um orçamento

Calculadora de energia e pegada de CO2 →

Moinho de rolos Murska 350 S2

A Murska 350 S2 fixa na articulação de três pontos do trator na traseira. A exigência de potência do trator é de 35 cavalos ou 15 kW com motor elétrico. A capacidade de crimpagem é de até 10 toneladas por hora.

- ✓ Extensão do elevador 1 m →

✓ Lubrificação automática →

✓ Máquina de embalagem de tubo →

✓ Transportar chassi
- ✓ Acionamento por eletrômetro 15 kW →

✓ Dispensador conservante →

✓ 3-ligação ponto



Informações produto

- Especificações técnicas
- Acessórios
- Vídeos
- Histórias clientes

Sistema de lubrificação automática →

Elevador →

Extensão elevador →

Asas adicionais →

Elevador para máquina de embalagem de tubo →

Acionamento do motor elétrico →

Bombas aditivas →

Barraca →

Máquina de embalagem de tubo →

Ficou interessado em nossos produtos? Contate-nos.



Nimi **

Sähköposti **

Tuote josta olen kiinnostunut

350 S2

Lisävarusteet

☐ Sistema de lubrificação automática

☐ Elevador

☐ Extensão elevador

☐ Asas adicionais

☐ Elevador para máquina de embalagem de tubo

☐ Acionamento do motor elétrico

☐ Bombas aditivas

☐ Barraca

☐ Máquina de embalagem de tubo

Viesti

Suostumo **

☐ Olen lukenut tietosuojaselosteen **

Lähetä viesti →