IM6010

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

RICOH IM6010

GERAL

Tempo de aquecimento	22 segundos
Velocidade da 1.ª cópia: P&B	2,9 segundos
Velocidade de impressão contínua	60 ppm
Memória: standard	6 GB
SSD: standard	256 GB
SSD: opcional (máximo)	1 TB
Capacidade do SPDF	220 folhas
Peso do modelo com SPDF	91 kg
Dimensões do modelo com SPDF: LxPxA	587 x 701 x 963 mm
Fonte de alimentação	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

COPIADOR

Cópia múltipla	Até 999 cópias
Resolução	600 dpi
Zoom	De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA

Velocidade da 1.ª impressão: P&B	2,4 segundos
CPU	ApolloLake E3940 1,6 GHz
Linguagem: standard	PCL5e, PCL6, Emulação PostScript 3, Emulação PDF Direct
Linguagem: opcionais	Genuine Adobe® PostScript®3™, XPS, PDF Direct Adobe®
Resolução de impressão	1 200 x 1 200 dpi
Interface de rede: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B, Bluetooth, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Interface de rede: opcional	Placa de rede adicional (2.ª porta)
Capacidade de impressão móvel	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Ambientes Windows®	Windows® 10/11, Windows® Server 2016/2019/2022/2025
Ambientes Mac OS	Macintosh OS X v12 ou posterior
Ambientes UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
Outros ambientes suportados	IBM iSeries

SCANNER

Velocidade de digitalização: SPDF (A4 LEF, 200 dpi, P&B, cor)	150 ipm (simplex) - 300 ipm (duplex)
Resolução: máximo	1 200 dpi
Formatos de ficheiros	TIFF de página única, JPEG de página única, PDF de página única, PDF de elevada compactação de página única, PDF-A de página única, TIFF multipágina, PDF multipágina, PDF de elevada compactação multipágina, PDF-A multipágina, PDF de página única com encriptação, PDF multipágina com encriptação, OCR de página única/multipágina (opcional)
Modos de digitalização	E-mail, Pasta, USB

FAX

Circuito	PSTN, PBX
Velocidade de transmissão	G3: aproximadamente 2 segundos (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, transmissão de memória) G3: aproximadamente 3 segundos (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 chart TTI off, transmissão de memória)
Velocidade de modem: máximo	33,6 Kbps
Resolução: standard	8x3,85 linha/mm, 200x100 dpi
Resolução: opção	16x15,4 linha/mm, 400x400 dpi
Método de compactação	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de digitalização (A4 LEF): SPDF	68 spm 90 spm
Memória: standard	4 MB (320 páginas)
Memória: máximo	60 MB (4 800 páginas)

IM 6010

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado	Bandeja(s) de papel standard (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes), Bandeja(s) de papel opcional(ais) (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes), Band. alimentação manual (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes, Papel de formato personalizado: Largura: 90 mm - 320 mm, Comprimento: 148 mm - 1 260 mm)
Entrada de papel: standard	1 200 folhas
Entrada de papel: máximo	4 850 folhas
Saída de papel: standard	500 folhas
Saída de papel: máximo	3 625 folhas
Gramagem de papel: Bandejas	60 - 300 g/m²
Gramagem de papel: Alimentação manual	52 - 300 g/m²
Gramagem de papel: Duplex	52 - 256 g/m²
Tipos de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de cor, Papel timbrado, Cartolina, Papel pré-impresso, Papel bond, Papel revestido, Envelope, Papel revestido, Papel de etiqueta

ECOLOGIA

Consumo de energia: máx.	1 850 W
Consumo de energia durante operação: P&B	748 W
Consumo de energia: prontidão	Inferior a 37,4 W
Consumo de energia: suspensão	Inferior a 0,31 W
TEC*	0,66 kWh/semana

* É um valor referência baseado no teste ENERGY STAR Ver. 3.2

BANDEJAS DE ENTRADA/SAÍDA E OPÇÕES DE ACABAMENTO

1 x bandeja de papel de 550 folhas, 2 x bandeja de papel de 550 folhas, Bandeja de grande capacidade para 2000 folhas, Bandeja lateral de grande capacidade para 1650 folhas, Finalizador híbrido de 1000 folhas, Finalizador para 3000 folhas, Finalizador de folhetos de 1000 folhas, Finalizador de folhetos de 3000 folhas, Unidade de dobragem interna, Bandeja interna de separação em espinha, Bandeja de saída interna, Kit para acerto das coleções no finalizador

OUTRAS OPÇÕES

Unidade de fax, Interface G3, Unidade de memória de fax, Armário, Base com rodas, Bandeja lateral, Bandeja para papel de faixa, Unidades de furação, Unidade IPDS, PostScript 3 genuíno, Opção de Expansão para 2.ª porta de rede, Conversor de formato de ficheiro, Unidade de OCR, Marcador de páginas, Unidade SRA3, Pega do ADF, Unidade de interface do contador, Suporte para contador externo, Leitor NFC, Bloqueador de bandejas, Unicode Font Package for SAP, Tampa leitor de cartões, SSD de 1 TB opcional, Unidade de transporte, XPS, Cartão SD para tipos de letra, Unidade sem agrafos, Protetor de ecrã antimicrobiano



RICOH
imagine. change.

Todos os nomes de marcas e/ou produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo podem ser sujeitos a alterações sem aviso prévio. As imagens nesta brochura não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças nos detalhes, incluindo nas cores. Nem todos os serviços e soluções estão disponíveis para todos os clientes. Copyright © 2026 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Esta brochura, o respetivo conteúdo e/ou a sua formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados, em parte ou na íntegra, e/ou incorporados noutros trabalhos sem a permissão prévia, por escrito, da Ricoh Europe PLC.