SWIT®

Ficha técnica

UC-100

Carregador de Viagem GaN USB-C/A de 100W com PD3.0



Principais características

› Adaptador de energia GaN de 100W em tamanho compacto
› Entrada AC 100-240V 50/60Hz
› 2 saídas USB-C PD3.0 de 100W
› 1 saída USB-C de 20W (5V/9V/12V)
› 1 saída USB-A de 18W (5V/9V/12V)
› Suporte para alimentação da câmera SONY PXW-Z300
› Carregamento de baterias de câmera via USB-C
› Carregamento de notebooks de alta potência via USB-C
› Carregamento de diversos dispositivos inteligentes via USB-C
› Plugues de viagem intercambiáveis (padrões EUA/UE/Reino Unido/Austrália)
› Inclui 1 cabo USB-C para USB-C

Descrição do produto

Carregador GaN de 100W com PD3.0
O UC-100 é um carregador de viagem com múltiplas saídas (USB-C e USB-A) e potência de 100W (padrão PD3.0). Ele utiliza a tecnologia GaN (Nitreto de Gálio), sendo fisicamente menor e mais leve que os carregadores de silício convencionais, além de permitir a condução de maior potência com mínima geração de calor.

3× USB-C e 1× USB-A, Máx. 100W
O carregador UC-100 opera com entrada AC de 100-240V e oferece saídas simultâneas através de 3 portas USB-C e 1 porta USB-A, com potência máxima de 100W.

USB-C1 e C2: Saída PD3.0 máx. de 20V/5A (100W)
USB-C3: Saída máx. de 5V/9V/12V (20W)
USB-A: Saída máx. de 5V/9V/12V (18W)

Aplicações Versáteis
Com saídas PD3.0 de 100W, o UC-100 pode alimentar câmeras como a SONY PXW-Z300, carregar baterias de câmera via porta USB-C, bem como carregar notebooks, tablets e diversos dispositivos inteligentes, oferecendo uma fonte de energia prática para uma ampla gama de equipamentos no set de filmagem.

Adaptadores de Tomada Internacionais Inclusos
O UC-100 possui um plugue dobrável padrão EUA e vem com acessórios adaptadores para os padrões do Reino Unido, Europa e Austrália. Conta com um sistema de encaixe rápido para fácil instalação e substituição, além de suportar ampla faixa de tensão de entrada (AC 100-240V), sendo ideal para viagens internacionais. Um cabo USB-C para USB-C de carregamento rápido também está incluso.

Especificações

Modelo	UC-100
Entrada CA	CA 100V-240V 2,5A máx., 50/60Hz
Saída USB-C1	PD3.0, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A máx. 100W
Saída USB-C2	PD3.0, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A máx. 100W
Saída USB-C3	5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,5A máx. 20W
Saída USB-A	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A máx. 18W
Ambiente de operação	Temperatura: -10°C a 40°C; Umidade: 10% a 90% UR
Ambiente de armazenamento	Temperatura: -10°C a 85°C; Umidade: 10% a 90% UR
Dimensões	76mm × 60mm × 29mm (apenas o carregador) 110mm × 85mm × 63mm (com embalagem)
Peso	Líquido: 0,27kg; Com embalagem: 0,3kg