

## Especificações do Equipamento ASR1000-RP3=

---

Roteador digital Cisco ASR1000, Processador 3, sem capacidade de conexão sem fio



Produto	Descrição do Produto
ASR1000-RP3=	Roteador digital Cisco ASR1000

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN : ASR1000-RP3=**

### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS:**

- Chassis suportados: Cisco ASR 1004 e ASR 1006 chassis
- Compatibilidade de software: Cisco IOS XE Software, que é baseado no software Cisco IOS versão 12.2SR
- Opções de memória: Quatro de 2 GB DDR2 mini- DIMMs, Quatro 4 GB DDR2 mini- DIMMs, Memória ampliável a partir de 8 GB a 16 GB DRAM
- opções de armazenamento: 80 GB HDD ( hot-swappable), 1 GB de memória Compact Flash USB.

### **DIMENSÕES (A x L x P):**

- (0.02 x 0.428 x 0.36m).

### **SEGURANÇA:**

- UL60950-1 and CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03
- AS/NZS 60950-1
- IEC/EN 60950-1 73/23/EEC.

### **EMC:**

- CFR 47 Part 15: (FCC) Class A
- ICES 003 Class A
- AS/NZ CISPR 22: Class A
- CISPR 22 (EN55022) Class A
- VCCI Class A
- KN22
- IEC/EN 61000-3-2
- IEC/EN 61000-3-3