

## Especificações do Equipamento UCS-S3260-PCISIOC=

---

Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados, cartão adaptador PCIe SIOC, para equipamento Cisco serie UCS S3260.



Produto	Descrição do Produto
UCS-S3260-PCISIOC=	Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN: UCS-S3260-PCISIOC=**

### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

- Compatível com Servidor de Armazenamento Cisco UCS S3260
- UCS S3260 PCIe SIOC

### **AMBIENTE**

- Temperatura operacional: 5° a 60°C
- Temperatura de armazenamento: -40° a 70°C
- Umidade operacional (sem condensação): 10% a 90%

### **SEGURANÇA**

- UL 60950-1 2ª Edição
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 2ª Edição
- EN 60950-1 2ª Edição
- IEC 60950-1 2ª Edição
- AS/NZS 60950-1
- GB4943 2001

### **EMC - EMISSÕES**

- 47CFR Parte 15 (CFR 47) Classe A
- AS / NZS CISPR22 Classe A
- CISPR22 Classe A
- EN55022 Classe A
- ICES003 Classe A
- VCCI Classe A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN22 Classe A
- CNS13438 Classe A

### **EMC - IMUNIDADE**

- EN55024
- CISPR24

- EN300386
- KN24