

Especificações do Equipamento C4KX-PWR-750DC-R=

Conversor de corrente contínua, fonte de alimentação DC 750W para comutador Cisco serie Catalyst 4500X com corrente nominal de saída 62A



| Produto | Descrição do Produto |
|-------------------|--------------------------------|
| C4KX-PWR-750AC-R= | Conversor de corrente contínua |

ESPECIFICAÇÕES DO PN: C4KX-PWR-750AC-R=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Quatro módulos de rede de uplink opcionais com GE e 10GE portas
- Indústria primeiro PoE + com potência de 30W em todas as portas de uma unidade de rack (RU) fator de forma
- redundantes, fontes de duplo poder modular e fãs
- Média Access Control Segurança (MACSec) criptografia baseada em hardware
- Flexível NetFlow e switch- a -switch criptografia de hardware com o Serviço Módulo uplink
- OSPF para acesso encaminhadas imagem base em IP
- IPv4 e IPv6 roteamento, roteamento Multicast, qualidade avançada de serviço (QoS) e recursos de segurança em hardware
- garantia vitalícia limitada (Enhanced DDV) com dia útil seguinte (NBD) antecedência substituição de hardware e 90 dias de acesso ao Cisco Technical Assistente Center (TAC) de apoio
- Avançado Cisco Energy Wise para otimização de custos operacionais através da medição do consumo de energia real dos dispositivos PoE, relatórios e reduzindo o consumo de energia em toda a rede.

EMC:

- FCC Part 15 (CFR 47) Classe A
- ICES-003 Classe A
- EN 55022 Classe A
- CISPR 22 Classe A
- AS/NZS 3548 Classe A.