Traduzido do Inglês para o Português - www.onlinedoctranslator.com

Xerox Nuvera®200/288/314 EA e MX

Aperfeiçoando os Sistemas de Produção



CONTROLADOR DE IMPRESSÃO

RASGAR

- xerox®Fluxo Livre®Servidor de Impressão
- RIP paralelo (disponível para PDF, PS, VIPP)® fluxos de dados)
- Processador Dual Core de 3,0 GHz (segundo processador dual core opcional com 8 GB de memória adicional)
- Processadores de classe servidor:
  - Tecnologia AMD Opteron™
  - Sistema Operacional Sun™ Solaris™ 10
- Monitor de tela plana colorido de 19" (conectado), teclado USB, mouse USB
- Opções de fluxo de dados:
  - TIFF/PCL®5e e PCL6/padrão ASCII Adobe®PDF; Adobe PostScript®Nível 3; TIFF de várias páginas; PPML; LCDS/Metacódigo; IPDS™ – inclui suporte para códigos de barras QR e fontes TrueType (UTF-8)
  - Ônibus S/370 ou S/380 e Tag (opcional)
- Conectividade:
  - Interface Ethernet (10/100BaseT; 1 GB)

ARMAZENAR

- Memória: 8 GB (RAM)
- Disco rígido: 500 GB SATA
- Unidade de DVD+RW (somente gravação de CD)
- Segundo disco rígido: Disco SATA de 1 TB (opcional)

PRINTSUBMISSIONDRIVER S

- Microsoft®Windows®95 até o Windows 7.0
- Maçã®Macintosh®OS 8 até Macintosh OS X®
- Sun Microsystems™ Solaris 2.6, 7.x, 8.x, 9.0, 10
- Linux®2.x
- FreeFlow Print Manager para envio direto de PDL
- Interface de usuário web

SEGURANÇA

- Sistema Operacional Solaris 10
- Quatro modos e níveis de segurança selecionáveis pelo administrador.
- Perfis totalmente personalizáveis para cada nível.
- Modos de submissão de tarefas criptografadas
- Modo de impressão segura (restringe a reimpressão de páginas)
- filtragem de acesso por endereço IP
- Suporte para senhas fortes
- Opção de sobrescrita de dados

SUPORTE A FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO

- IBM®Tivoli®
- Centro Unicêntrico CA®
- HP®OpenView®
- SNMP V.1, IETF e MIBs, suporte a traps
- xerox®CentreWare®Software Web

MÓDULO DE IMPRESSORA

Qualidade da imagem

- Resolução RIP de 1200 x 1200 dpi
- Resolução de impressão de 4800 x 600 dpi
- Retífica de meio-tom: 85, 106, 134, 156 lpi
- Configurações ajustáveis pelo operador: claro/escuro, nitidez de contraste, economia de toner.
- Tecnologia de escova magnética semicondutora (SCMB) com toner de agregação de emulsão (EA).
- Fusão de silicone/teflon para meios-tons mais nítidos
- Scanner de saída raster de feixe duplo (ROS)
- Registro da imagem na folha e da frente para o verso da impressão: ± 0,65 mm

Toner

- Toner EA: 210.000 impressões/frasco de 4 kg (1 frasco por sistema, segundo frasco opcional)
- Toner MICR: 90.000 impressões/frasco de 5 kg (2 frascos por sistema)

Velocidade de impressão

- Impressão duplex 8,5" x 11"/A4 com velocidades de 200, 288 ou 314 impressões por minuto.
- Impressão duplex 11" x 17"/A3 com velocidades de 120, 144 ou 157 impressões por minuto.

MÓDULO DE APRIMORAMENTO DE PLANILHA E

• O módulo de pós-processamento oferece:

- Qualidade de empilhamento excepcional
- Planicidade das folhas para maior confiabilidade nas opções de acabamento (fabricantes de folhetos, encadernadoras, empilhadeiras, etc.)
- Ajusta-se automaticamente a cada tipo de mídia individual.

OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO DE MÍDIA

Módulos de alimentação e inserção de folhas*

- 4 bandejas
- Total de 5.800 folhas por módulo
- Sistema de alimentação Vacuum Air Shuttle
- Opcional: até quatro módulos disponíveis em qualquer combinação.
- Bandeja 1: 1.600 folhas; 5,5" x 8,3" a 9" x 12,6" (140 mm x 210 mm a 229 mm x 320 mm)
- Bandeja 2: 3.100 folhas; 5,5" x 8,3" a 9" x 12,6" (140 mm x 210 mm a 229 mm x 320 mm)
- Bandejas 3 e 4: 550 folhas cada; 7,2" x 8" a 12,6" x 18,5" (182 mm x 203 mm a 320 mm x 470 mm)

FOLHA DE ALTA CAPACIDADE EXTRA GRANDE - MÓDULOS DE ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO *

- 2 bandejas
- Total de 3.200 folhas por módulo
- Sistema de alimentação Vacuum Air Shuttle
- Segundo módulo opcional disponível
- Bandeja 1: 1.600 folhas; 7,2" x 8" a 12,6" x 19,3" (182 mm x 203 mm a 320 mm x 491 mm)
- Bandeja 2: 1.600 folhas; 7,2" x 8" a 12,6" x 19,3" (182 mm x 203 mm a 320 mm x 491 mm)

* Capacidade baseada em papel de 75 g/m² (20 lb)

xerox®

Xerox Nuvera®200/288/314 EA e MX Aperfeiçoando os Sistemas de Produção

EAMEDIAL AT ITUDE

- Sem revestimento: 52 – 300 g/m²
- Revestido: 90 – 300 g/m²

MICREMÍDIA NA ITUDE

- Sem revestimento: 52 – 300 g/m²
- Revestido: 90 – 140 g/m²

XEROX® PRODUÇÕES TA CKER *

Capacidade máxima de empilhamento

- (2.850/2.600 com Kit de Carrinho Empilhável) O design de empilhamento permite a entrega de até 2.850 folhas por vez, sem interrupção. O descarregamento durante a operação (com uma unidade por vez) mantém a produção em andamento.
- Bandeja superior: 250 folhas (80 g/m²)
- xerox®Empilhadeira DS3500: 3.500 folhas simples (80 g/m²), 7.000 folhas duplas (80 g/m²) e 13,8" (350,5 mm)
- Tamanhos de mídia:
  - Bandeja superior: 140 mm x 203 mm a 320 mm x 491 mm (5,5" x 8,3" a 12,6" x 19,3")
  - Bypass com rotação: 7" x 8" a 12,6" x 14,3" (177,8 mm x 254 mm a 320 mm x 364 mm)
  - Desvio sem rotação: 5,5" x 8" a 12,6" x 19,3" (140 mm x 203,2 mm a 320 mm x 491 mm)
  - Empilhável: 17,8 cm x 20,3 cm a 32 cm x 49 cm (177,8 mm x 203,2 mm a 320 mm x 491 mm)
- Mídias especiais: sem carbono, com abas, resistentes a rasgos e offset pré-impresso.
- Compatibilidade: Xerox Nuvera® 100/120/144/157 EA e MX
- Número máximo de empilhadores por configuração: 3
- Carrinho empilhável opcional

* Capacidade baseada em papel de 75 g/m² (20 lb)

XEROX®INTEGR AT EDPLUSFINISHINGSOLUTI ONFORKLETS

- Elimina a necessidade de operadores de pré-impressão qualificados para preparar arquivos de acordo com as especificações da finalização.
- Elimina a programação manual no dispositivo de acabamento e reduz o risco de erros, pois os parâmetros necessários (por exemplo, imposição de página, ordenação de páginas e corte) são definidos automaticamente quando um trabalho entra no fluxo de trabalho.
- Amplia a conveniência e a relação custo-benefício do acabamento automatizado para várias impressoras (Xerox)®e não-Xerox®) sem a necessidade de múltiplos dispositivos de acabamento em linha dedicados.
- Maximiza a produtividade, permitindo que as impressões sejam enviadas para os carrinhos de impressão empilhados na velocidade nominal máxima, enquanto o dispositivo de acabamento disponível encaderna outros trabalhos na sua velocidade nominal máxima.
- Fácil de gerenciar uma variedade de trabalhos que incluem diversos requisitos de acabamento e tiragens curtas.

REQUISITOS ELÉTRICOS S

- Alimentação dupla de 187 a 240 VCA (nominal), 50 A, 50/60 Hz para a América do Norte.
- As acabadoras DS3500 e DFA exigirão serviço de linha e energia adicionais.
- Alimentação dupla de 187 a 240 VCA (nominal), 30 A (uma para cada mecanismo de impressão e módulo de otimização de folhas) para a Europa.
- Os alimentadores e módulos de acabamento exigirão energia adicional.
- Os modelos DS3500 e DFA Finishers necessitarão de alimentação elétrica adicional.
- Os módulos opcionais requerem alimentação elétrica padrão de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.
- Consumo de energia: 1,316 kW (em espera); 8.300 kW (em funcionamento)
- Consulte o*Guia de Planejamento de Instalação*para requisitos de energia detalhados

REQUISITOS AMBIENTAIS

- Temperatura: 50° a 87° F (10° a 31° C)
- Umidade relativa: 15% a 85%; limite de bulbo úmido: 25°C (77°F)
- Emissões de calor em modo de funcionamento: dependem da configuração; consulte*Guia de Planejamento de Instalação*

CERTIFIQUE-SE NA IONS

- Política da Equipe de Liderança Ambiental Corporativa de manter um escritório do cliente livre de resíduos
- Aprovado pela UL 60950-1, C-UL para o Canadá CAN/ CSA-C222.2 nº 60950-1-3 e IEC 60950-1

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS * *

Módulo de alimentação e inserção de folhas			
Largura	Profundidade	Altura	Peso
31,7"	28"	44,6"	423 libras
805 mm	711,2 mm	1.133 mm	192 kg
Motor de impressão			
Largura	Profundidade	Altura	Peso
88"	29"	61,6"	1.600 lb*
2.229 mm	737 mm	1.565 mm	726 kg*
Módulo de aprimoramento de folhas			
Largura	Profundidade	Altura	Peso
15"	28"	41,5"	168 libras
381 mm	711,2 mm	1.054 mm	76,2 kg
xerox®Empilhador de produção			
Largura	Profundidade	Altura	Peso
35"	30,25"	44,6"	532 libras
889 mm	768,4 mm	1.133 mm	237 kg

* * Com consumíveis carregados.

Consulte as fichas técnicas da Xerox.®
Preparação FreeFlow®, Gerenciador de Processos FreeFlow®
e FreeFlow®Para obter detalhes completos, consulte os Serviços Web.

Para obter mais informações, visite**xerox.com**

©2017 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, FreeFlow®, FreeFlow Makeready®, FreeFlow Process Manager® e Xerox Nuvera® são marcas registradas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. BR22927