

Descrição	Modelo
Trado solo 600 GAGGIOTTI HD	SB-K
Trado 1000 BAUER tp. SB-K2	SB-K2
Trado 1200 BAUER tp. SB-K2	SB-K2
Trado 1500 BAUER tp. SB-K2	SB-K2
Trado solo 1300 SB-K2	SB-K2
Trado solo 1350 SB-K2	SB-K2
Trado solo 800 SB-K2	SB-K2
Trado solo 850 SB-K2	SB-K2




SB-K - Trado com Placa de Colarinho

SB-K
Corte único



SB-K2
Corte duplo



Principais Aplicações

- Solos coesivos rígidos a duros
- Solos não coesivos de densidade média a densa
- O SB-K2 é recomendado em furos sem revestimento ou para diâmetros maiores

Características

- Caixa da haste de perfuração de 200 mm
- Broca piloto com cinzel de haste redonda RP4
- Dentes planos e placa de colarinho com cinzéis de haste redonda
- Proteção contra desgaste: revestimento rígido ou tiras de desgaste

		SB-K		SB-K 2	
NL (mm)		1,700	2,250	1,700	2,250
GL (mm)		2,240	2,790	2,240	2,790
D (mm)	QD (mm)	Peso (kg)			
520	620	640	790		
600		655	805		
650	750	695	865		
700		735	920		
780	880	800	1,015	830	1,000
800		800	940	805	975
900	1,000	750	1,030	845	1,050
1,000		825	1,145	920	1,125
1,060	1,180	910	1,220	985	1,220
1,180	1,300	965	1,300	1,030	1,285
1,200		1,045	1,325	1,055	1,315
1,350	1,500	1,175	1,470	1,140	1,435
1,500	1,650	1,165	1,675	1,275	1,620
1,650	1,800	1,320		1,360	1,720
1,800				1,500	1,860
1,830	2,000			1,750	2,105
2,000					2,650
2,320					2,780
2,500					2,980