



Nome do Produto : Sistema de Medição por Vídeo, série HL-EVM
 Marca do Produto : Sistema de Medição por Vídeo, série HL-EVM
 Introdução : É aplicado principalmente em medição 2D, algumas vezes também em 3D. É amplamente usado em diferentes tipos de indústrias de acabamento de precisão, como mecanismo, eletrônica, plástica e outras. Video measu

Modelo	HL-EVM-1510G	HL-EVM-2010G	HL-EVM-2515G	HL-EVM-3020G	HL-EVM-4030G
O tamanho da mesa de metal (mm)	354*228	404*228	450*280	500*330	606*466
O tamanho da mesa de vidro (mm)	210*160	260*160	306*196	350*280	450*350
Curso (mm)	150*100	200*100	250*150	300*200	400*300
Peso (Kg)	100	110	120	140	240
Dimensão (C* L*A) (mm)	756*540*860		670*660*950		720*950*1020
Curso do eixo Z	150mm		Resolução do eixo X e eixo Y-e eixo Z		0.5)um
Distância de trabalho	92mm		Indicação de erro do eixo X, eixo Z		0.5)um
Sistema de vídeo	Câmera	câmera 1/3 “CCD		Ampliação total	30X-90X
	Ampliação das lentes de zoom (NABITAR)			0.7X-4.5X	
	Vista do objeto		10.6mm-1.6mm		
Potência	180V(AC)-260V(AC), 50HZ, a iluminação da superfície e transmissão usa LED, e a luz é ajustável				
Sistema de medição e mira	Pedido no	HL-VMS-F/I (padrão)	HL-VMS-F/II (opcional)	HL-VMS-F/III (opcional)	HL-VMS-F/IV (opcional)
	Configuração	USB-301	Gerador cruzado	USB-301	Gerador cruzado
		M2D-IMG	monitor M2D-IMG DC-3000 17”	M2D-AT	monitor M2D-img DC-5000 17”
Padrão e opcional					
Acessórios	1X caixa (padrão)		0.5X caixa (opcional)		Distância de trabalho (mm)
Lentes de zoom	0.7X-4.5X		0.7X-4.5		
Lentes adicionais	Vídeo múltiplo	Vídeo múltiplo (mm)	Vídeo múltiplo	Vídeo múltiplo (mm)	
0.5X(opcional)	15X-95X	20-3.2	7.5X-48X	40-6.4	175
Padrão	30X-190X	10.6-1.6	15X-95X	20.3.2	92
2X(opcional)	50X-380X	5-0.8	30X-190X	10-1.6	36
Mesa ideal	Peso da carga>350kg Dimensões: 1000(L)*600(W)*500(H)mm				

Endereço : Room 110, Tower C, Lantao Center, No.5, Wanhong Rd, Jiuxian Bridge, Chaoyang District, Beijing China (100015)
 TEL : 010-84565871 / 64371160 / 64367684