Hard Gelatin Capsule Machine

Two-Deck HCMD-9D2A



Hard Gelatin Capsule Machine

Two-Deck HCMD-9D2A

Efficient Hard Gel Capsule Drying

The HCM two-deck model has been designed to provide high efficiency for production-scale use, meeting GMP standards for both the pharmaceutical and nutraceutical industries.

The system consists of:

- Control of all production and process parameters using high-tech control panel.
- Convenient and flexible operation with a Programmable Logic Controller(PLC) with touchscreen.

Features:

- 9 bars dipping
- Two sets of automatic.
- 3,260 bar/machine
- Machine speed: up to 60 bars/minute
- Machine output: up to 2,400,000 capsules/day (depending on capsule size).

Model No.	
2-DECK-HCMD	Two-Deck Hard-Gelatin Machine
Specifications	
Pressure	6 bar
Power requirement	400VAC, 3Ph, 5Wire, 3 + N + GND, 50 Hz, 150 A
Weight (kg/lbs.)	Approx. 14,850 kg

TECHNOPHAR

Technophar Global Headquarters

www.technophar.com

Máquina para fabricação de Capsulas Gelatinosas Duras

HCMD-9D2A Dois Decks



Máquina de para fabricação de Cápsulas Gelatinosas Duras

HCMD-9D2A Dois Decks

Secagem eficiente de Cápsulas Gelatinosas Dura

O modelo HCM de dois decks foi desenvolvido para fornecer alta eficiência na produção de larga escala, indo de encontro aos padrões GMP tanto para indústrias farmacêuticas como para indústrias nutracêuticas.

O Sistema:

- Controle de todos os parâmetros de processos e de produção utilizando panel de controle de alta tecnologia.
- Operação conveniente e flexível com Controlador Lógico Programável (CLP) dotado de tela sensível ao toque.

Características:

- Imersão de 9 bars
- Dois conjuntos automáticos
- 3.260 barras por machine
- Velocidade da máquina: até 60 barras/minuto
- Produção da máquina: até 2.400.000 cápsulas/dia (dependendo do tamanho da cápsula).

Modelo Nr.	
2-DECK-HCMD	Two-Deck Hard-Gelatin Machine
Especificações	
Pressão	6 bar
Requisitos de Energia	400VAC, 3Ph, 5Wire, 3 + N + GND, 50 Hz, 150 A
Peso Líquido (kg/lbs.)	Approx. 14,850 kg