

Descrição	Modelo
Balde 1000 BAUER tp. KB-K	KB-K
Balde solo 800 KB-K	KB-K
Balde solo 850 KB-K	KB-K
Balde solo 900 KB-K	KB-K
Balde solo 1350 KB-K2	KB-K2
Balde solo 1800 F. Plano EMDE KB-K2	KB-K2
Balde 1300 tp. Bauer KB-K2-H F. PLANO	KB-K2
Balde 1500 BAUER tp. KB-K2-H	KB-K2

KB-K - Balde de Perfuração com Placa de Colarinho

KB-K

Corte único



KB-K2

Corte duplo



Principais Aplicações

- Solos coesivos rígidos a duros
- Solos não coesivos soltos a densos
- O KB-K2 é recomendado em furos não revestidos ou para diâmetros maiores e para paredes de estacas secantes

Características

- Caixa da haste de perfuração de 200 mm
- Broca piloto com cinzel de haste redonda RP4
- Dentes planos e placa de colarinho com cinzeis de haste redonda
- Tubo de ventilação
- Proteção contra desgaste: revestimento rígido ou tiras de desgaite

		KB-K		KB-K2	
NL (mm)		1,550	1,850	1,600	1,300
GL (mm)		2,150	2,450	2,200	2,500
D (mm)	OD (mm)	Peso (kg)			
520	620	692	759		
600		788	663		
650	750	655	967		
700		925	1,015		
780	880	1,029	1,132		
300		1,060	1,165		
900	1,000	1,230	1,345		
1,000		1,407	1,537		
1,060	1,180	1,495	1,643	1,640	1,790
1,180	1,300	1,718	1,875	1,880	2,045
1,200		1,755	1,910	1,915	2,085
1,350	1,500	2,035	2,213	2,155	2,420
1,500	1,650	2,350	2,548	2,595	2,803
1,650	1,800			3,035	3,265
1,800				3,420	3,670
1,830	2,000			3,490	3,795
2,000				4,090	4,405
2,320				4,740	5,110
2,500				5,330	5,730