


Descrição	Modelo
Balde solo 1800 F. Plano EMDE KB-2	KB-2

KB - Balde de Perfuração

KB
Corte único



KB-2
Corte duplo



Principais Aplicações

- Solos coesivos macios a rígidos
- Solos não coesivos soltos a meio densos
- O KB-2 é recomendado em furos sem revestimento e para diâmetros maiores

Características

- Caixa da haste de perfuração de 200 mm
- Piloto rabo de peixe e dentes planos
- Tubo de Ventilação
- Proteção contra desgaste: revestimento rígido ou tiras de desgaste

		KB		KB-2	
NL (mm)		1,550	1,850	1,800	1,000
GL (mm)		2,150	2,450	2,200	2,500
D (mm)	OD (mm)	Peso (kg)			
520	620	660	727		
600		750	825		
650	750	820	902		
700		890	980		
780	880	992	1,095		
800		1,020	1,125		
900	1,000	1,192	1,307		
1,000		1,360	1,490		
1,060	1,180	1,445	1,593	1,600	1,750
1,180	1,300	1,650	1,807	1,840	2,005
1,200		1,685	1,840	1,875	2,045
1,350	1,500	1,956	2,134	2,115	2,380
1,500	1,650	2,265	2,463	2,542	2,750
1,650	1,800			2,995	3,225
1,800				3,375	3,625
1,830	2,000			3,445	3,750
2,000				3,950	4,265
2,320				4,720	5,090
2,500				5,330	5,730