

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO CSF1200C-PWR-AC=

Conversor estatico, retificador, de cristal (semicondutor), unidade de fonte de alimentação PSU, externa, para equipamento Cisco serie Firewall 1200, para modelos compactos



Produto	Descrição do Produto
CSF1200C-PWR-AC=	Conversor estatico, retificador, de cristal (semicondutor)

ESPECIFICAÇÕES DO PN : CSF1200C-PWR-AC=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Fonte de alimentação externa para a série secure firewall 1200 compact (sem suporte a poe)
- Formato compacto tipo "brick" (tijolo) para uso externo
- Alimentação ca (corrente alternada) para dispositivos compactos da série 1200
- Compatível com modelos compactos da série secure firewall 1200
- Fornece energia estável para o funcionamento dos firewalls compactos
- Conector padrão para alimentação externa

POTÊNCIA:

- Potência nominal típica: 66 w (para o modelo CSF1200C-PWR-AC)
- Tensão de entrada: padrão ac conforme especificações regionais 100 – 240V
- Saída adequada para o consumo dos dispositivos compactos da série 1200

DIMENSÕES:

- 6.8cm (L) x 1.4cm (A) x 13.3cm (P)

AMBIENTE:

- Temperatura operacional típica para equipamentos da série 1200: 0 °c a 40 °c
- Temperatura de armazenamento: -30 °c a 70 °c
- Umidade relativa: 0% a 95% sem condensação
- Altitude máxima operacional: até 3.000 metros a 40 °c