

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PWR-DT-66WAC=

Conversor estatico, retificador, de cristal (semicondutor), fonte de alimentação, entrada AC, 66W, desktop



Produto	Descrição do Produto
PWR-DT-66WAC=	Conversor estático, retificador, de cristal (semicondutor)

ESPECIFICAÇÕES DO PN: PWR-DT-66WAC=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Tipo: Fonte de alimentação externa (desktop) para equipamentos Cisco
- PID: PWR-DT-66WAC=
- Potência máxima de saída: 66 Watts
- Tensão de entrada: 100 a 240 Volts AC, 50/60 Hz (faixa automática)
- Tensão de saída: 54 Volts DC
- Corrente de saída: 1,22 Amperes
- Eficiência: Superior a 85% sob carga nominal
- Conector de saída: Padrão DC plug compatível com dispositivos Cisco
- Recursos adicionais: Proteção contra sobrecorrente, sobretensão, curto-circuito e sobretemperatura
- Aplicação: Projetada para alimentar switches, roteadores e outros dispositivos de rede Cisco que requerem alimentação DC

POTÊNCIA:

- Potência de saída: 66 Watts
- Tensão de entrada: 100-240 Volts AC, 50/60 Hz
- Tensão de saída: 54 Volts DC
- Corrente de saída: 1,22 Amperes

DIMENSÕES:

- 3,5 cm (A) x 5,0 cm (L) x 13,0 cm (P)

AMBIENTE:

- Temperatura de operação: 0 °C a 40 °C
- Umidade relativa: 10% a 90% (sem condensação)

SEGURANÇA:

- Atende às normas IEC 60950-1 / IEC 62368-1 para segurança elétrica