



Amostrador Automatico 7683A Recondicionado.

Auto-Amostrador , com capacidade para 08 amostras. Com as seguintes características .

- profundidade de amostragem da agulha é de -2 a 30 mm do padrão
- capacidade de lavar a seringa antes e depois da tomada da amostra. Isto pode ser feito com 2 separados solventes , A & B , e de 0 a 15 vezes cada solvente.
- Possui uma torre instalada sob o injetor, possui 6 posições para frascos de 4 ml para o solvente de lavagem A , 2 posições de frascos de 4 ml para o solvente de lavagem B e 2 posições de frascos de 4 ml para descarte.
- Programação em função da viscosidade, faixa de injeção de volumes de 10 nanolitros até 250 microlitros , dependendo do tamanho da seringa (10 nl com seringa de 1 ul , e 250 ul para seringa de 500 ul)
- usa seringas de 1 , 2 , 5, 10, 25, 50 e 100 ul . Injeção programável de 2,5 a 1000 ul/seg.
- Poder usar injeção tipo “sandwich” , com até 3 camadas de um líquido adicional ou camadas de ar.

O Amostrador deverá ter 1 torre de injeção , e esta torre poderá ser alocada manualmente nas posições da frente e traseira, conforme necessidade do usuário.

aplicação: análise de amostras