



Caminhão guindaste XCT75

Rodovia Fernão Dias BR 381, KM 854-855 – Bairro Distrito Industrial
Pouso Alegre – MG | CEP: 37556-830 | Fone: +55 (35) 2102-0500

Especificações técnicas

Categoria	Item	Unidade	Parâmetro
Geral	Capacidade máxima de içamento	T	75
	Raio mínimo de trabalho nominal	m	3
	Lança telescópica	Seções	5
	Base da lança retraída	m	12.4
	Lança totalmente estendido	m	48
Motor Diesel	Modelo	-	WD615.338
	Potência máxima	kW/rpm	268/1800
	Torque máximo	N.m/rpm	1800/1300
Dimensões	Dimensões (Comprimento x Largura x Altura) mm	mm	13.100x4.000x3.000
Peso	Peso Máximo Admissível	kg	44000
Peso por Eixo	1°	kg	12000
	2°	kg	12000
	3°	kg	10000
	4°	kg	10000
Deslocamento	Velocidade Máxima de Deslocamento	Km/h	<90
	Velocidade Mínima de Deslocamento	Km/h	1.5
	Diâmetro Mínimo de Giro	m	12
	Diâmetro Mínimo de Giro da Cabeça do Braço	m	14.6
	Distância Mínima do solo	mm	305
	Ângulo de Aproximação	°	16
	Ângulo de partida	°	12.5
	Distância de Frenagem a 30km/h	m	<9
	Máxima Gradeabilidade	%	45
	Consumo em 100km de deslocamento	L	54

<div> <div>11.6-44.5m</div> <div>6.2m x 7.6m</div> <div>360°</div> <div>5.0t</div> <div>Telescopic boom</div> </div>								
	11.6m	15.71m	19.82m	25.98m	32.15m	38.31m	44.5m	
3	70000							3
3.5	63500							3.5
4	54500	47500	40600					4
5	47000	42600	38500	27600				5
6	38500	37000	34200	25500				6
7	30000	29000	28800	23500	18200			7
8	23500	23000	23000	21500	17500	14100		8
9	18600	18500	18300	19000	16000	14100		9
10		15000	15000	16000	14500	13200	9900	10
12		10300	10300	11300	12000	11200	9100	12
14			7300	8300	9000	9500	8100	14
16			5200	6300	6900	7300	7200	16
18				4700	5400	5800	5950	18
20				3600	4200	4600	4600	20
22				2700	3300	3700	3800	22
24					2600	3000	3100	24
26					2000	2400	2500	26
28						1900	2000	28
30						1400	1600	30
32						1100	1300	32
34							1000	34
36							700	36

