

Impressora multifuncional totalmente colorida

RICOH
imagine. change.

RICOH IM C6500

☒ Copiadora ☒ Impressora ☒ Fax ☒ Scanner



RICOH
IM C6500

65 Monocromático
ppm Cores completas

Inteligente. Confiável. De qualidade.

Desempenho excepcional com qualidade de imagem superior.

Trabalhe de forma mais rápida e inteligente com essas equipes de alto desempenho.

Estendendo o desempenho de produção para o ambiente de escritório, as impressoras RICOH IM C6500 e IM C8000 oferecem velocidades impressionantes de até 65 ppm e 80 ppm, respectivamente, e trazem impressões coloridas de alta qualidade e desempenho para o seu negócio. Da criação à impressão, elas são projetadas para ajudar você a aumentar a produtividade e a eficiência, maximizando o retorno do seu investimento.



Economize em investimentos futuros com nossas soluções à prova do futuro.

Com as impressoras RICOH IM C6500 e IM C8000, você não precisa mais comprar novos equipamentos para atender às suas necessidades de documentos em constante mudança, à medida que sua empresa cresce. A tecnologia Always Current da RICOH permite a instalação de novos recursos em suas impressoras RICOH IM C6500 e IM C8000 existentes, sob demanda. Basta selecionar entre uma variedade de aplicativos inteligentes, melhorias e softwares para gerenciar suas necessidades de documentos conforme elas mudam.



Navegue com facilidade, mesmo remotamente.

O painel de operação Smart t intuitivo de 10,1 polegadas permite navegar com gestos simples de toque e deslize, como em um smartphone. Diversas opções de conectividade móvel possibilitam a impressão remota, bem como a digitalização para a rede do escritório ou para a nuvem a partir de qualquer dispositivo inteligente com suporte integrado para NFC e Apple AirPrint.® ou Mopria.® Tudo isso é sustentado por um conjunto exclusivo de aplicativos de suporte da RICOH Smart Integration.



Obtenha ainda mais controle sobre o gerenciamento de impressão e digitalização.

Há muito mais que você pode fazer com os recursos adicionais disponíveis nos modelos RICOH IM C6500 e IM C8000. Documentos menores podem ser digitalizados facilmente com a nova unidade de digitalização de papel de pequeno formato, e você pode melhorar a precisão da digitalização simplesmente adicionando uma unidade extra de detecção de alimentação dupla. Com nossa nova unidade de dobragem múltipla, agora você pode criar e imprimir folhetos com qualidade profissional a qualquer momento, economizando nos custos de serviços de impressão terceirizados.

RICOH IM C6500 /

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

MODELO		RICOH IM C6500	
EM GERAL			
Funções		Copiar, imprimir, digitalizar, enviar fax	
Painel de operação		Painel de operação inteligente de 10,1"	
Tempo de aquecimento		40 segundos	
Primeira velocidade de saída: P/B		5,5 segundos	
Velocidade de saída inicial: Cores plenas		7,5 segundos	
Velocidade de saída contínua: Cores plenas		65 ppm	
CPU		Intel®Processador Apollo Lake de 1,6 GHz	
Memória		6 GB — 4 GB para a memória principal + 2 GB para o painel de operação inteligente	
HDD		640 GB padrão/máximo	
Peso (Mainframe)		250 kg ou menos	
Dimensões (L x P x A)		Dimensões padrão: 750 x 880 x 1.225 mm	
Fonte de energia		220 - 240 V, 50/60 Hz	
COPIADORA			
Cópia múltipla		Até 9.999 cópias	
Resolução		600 x 600 dpi	
Zoom		De 25% para 400% em incrementos de 1%.	
IMPRESSORA			
Linguagem de impressão		Padrão: PCL5c, PCL6, PostScript3 (Emulação), PDF Direct (Emulação) Opção: XPS, Adobe Original®Pós-escrito®3™, IPDS, PDF Direto da Adobe®	
Resolução de impressão		Resolução máxima: 1.200 x 4.800 dpi	
Interface de rede		Padrão: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Tipo A, USB Device I/F Tipo B, Bluetooth**, Rede sem fio (IEEE 802.11 b/g/n), Interface USB Host, slot SD, etiqueta NFC, dispositivo USB (Tipo B: 1 porta) Opções: IEEE 1284 bidirecional, LAN sem fio (IEEE 802.11a/b/g/n), interface RJ45 (somente para cópia), porta de rede RJ-45 para impressão Ethernet	
Windows®ambientes		Windows®7/ 8.1/10, Windows®Servidor 2008/2008R2/2012/2012R2/2016, Windows®Servidor 2019	
Ambientes Mac OS		Macintosh OS X v10.12 ou posterior	
ambientes UNIX		UNIX Sun®Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHata®Linux, IBM®AIX, XenDesktop, Citrix XenApp	
SEIVA®ambientes		SEIVA®R/3®SAP®S/4®	
SCANNER			
Velocidade de digitalização		120 ipm (Simplex) / 240 ipm (Duplex)	
Resolução		Resolução máxima de 1200 dpi (via TWAIN)	
Método de compressão		TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de cinza, JPEG (Colorido)	
Formatos de arquivo		TIFF de página única, JPEG de página única, PDF de página única, PDF de alta compressão de página única, PDF/A de página única, TIFF de várias páginas, PDF de várias páginas PDF de várias páginas com alta compressão, PDF/A de várias páginas	
Modos de varredura		E-mail, Pasta, USB, Cartão SD, URL, FTP, SMB	
FAX			
Circuito		PSTN, PBX	
Velocidade de transmissão		G3: aproximadamente 2 segundos (200 x 100 dpi, JBIG, gráfico ITUT n° 1 TTI desligado, transmissão de memória), G3: aproximadamente 3 segundos (200 x 100 dpi, MMR, gráfico ITUT n° 1 TTI desligado, transmissão de memória)	
Velocidade do modem		33,6 Kbps máximo	
Resolução		Modo padrão: 8 x 3,85 linhas/mm, 200 x 100 dpi Modo de detalhe: 8 x 7,7 linhas/mm, 200 x 200 dpi Modo super fino: 8 x 15,4 linhas/mm, 16 x 15,4 linhas/mm, 400 x 400 dpi (com memória SAF opcional)	
Método de compressão		MH, MR, MMR, JBIG	
Memória		Padrão: 4 MB Máximo: 60 MB	
SEGURANÇA			
Características		Autenticação do Windows, Autenticação LDAP, Autenticação Básica, Autenticação por Código de Usuário, Autenticação com Fio 802.1.x	
MANUSEIO DE PAPEL			
Tamanho de papel recomendado		SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6	
Capacidade de entrada de papel		Padrão: 3.700 folhas (incluindo alimentação manual de 100 folhas) Máximo: 8.100 folhas (incluindo alimentação manual de 100 folhas)	
Capacidade de produção de papel		Padrão: 500 folhas Máximo: 3.500 folhas	
Peso de papel		Bandeja padrão: 52,3 - 256 g/m², Bypass: 52,3 - 300 g/m², Duplex: 52,3 - 256 g/m²	
Tipos de papel		Papel comum, papel reciclado, papel colorido, papel especial 1-3, papel timbrado, papel pré-impreso, papel pré-perfurado, papel sulfite, cartolina	
ECOLOGIA			
Consumo de energia: Máximo		2.400 W ou menos	
Consumo de energia: Modo pronto		191W	
Consumo de energia: Modo de espera		0,79 W	
Valor TEC		1,201 kWh	
OPÇÕES DE BANDEJA DE ENTRADA/SAÍDA E ACABAMENTO			
Acabadora de 3.000 folhas (SR4150)		Tamanho do papel: SRA3 - A6, Gramatura do papel: 52-360 g/m²	
Finalizador de 3.000 folhas com grampos para 100 folhas (SR 4140)		Tamanho do papel: SRA3 - A6, Gramatura do papel: 52-300 g/m²	
Finalizador de livretos de 2.000 folhas (SR4160)		Tamanho do papel: SRA3 - A6, Gramatura do papel: 52-360 g/m²	
Bandeja A3		Tamanho do papel: A3 - A5, Gramatura do papel: 52,3-256 g/m²	
A4 LCIT (RT4060)		Tamanhos de papel: A4, B5, LT; Gramatura do papel: 52-216 g/m²	
A3 LCIT (RT4070)		Tamanho do papel: SRA3 - A5, Gramatura do papel: 52-360 g/m²	
Bandeja LG/B4		Tamanho do papel: A4 - B4, Gramatura do papel: 52-216 g/m²	
Interpositior de Cobertura (CI4040)		Tamanho do papel: SRA3 - A5, Gramatura do papel: 64-216 g/m²	
Bandeja de cópias		Tamanho do papel: A6SEF - 13"x19,2", Gramatura do papel: 52,3-360g/m²	
Caixa de correio de 9 compartimentos (CS4010)		Tamanho do papel: A3 - A5, Gramatura do papel: 60-148 g/m²	
Unidade de controle de saída		Tamanho do papel: A3 - A5, HLT, LT, LG, Gramatura do papel: 52-300g/m²	
Unidade dobrável múltipla (FD4020)		Tamanho do papel: Z Dobrável: A4, B4, A3, 8,5"x11", 8,5"x14", 17"x11", 12"x18", 8,5"x13,4" Tamanho do papel: Meia Dobra: B5, A4, B4, A3, SRA3, SRA4, 8,5"x11", 8,5"x14", 17"x11", 12"x18", 12,6"x18,5", 12,6"x19,2", 13"x18", 13"x19", 13"x19,2", 8,5"x13,4" Tamanhos de papel: Dobradura Carta: B5, A4, B4, A3, 8,5"x11", 8,5"x14", 17"x11", 12"x18", 8,5"x13,4" Tamanhos de papel: Dobradura Dupla Paralela/Em Portão: B5, A4, B4, A3, 8,5"x11", 8,5"x14", 17"x11", 12"x18", 8,5"x13,4" Gramatura do papel: Modo folha única: 64-105 g/m², Modo múltiplas folhas: 64-80 g/m²	
Unidade de Dobragem Múltipla (FD4010)		Tamanho do papel: Dobragem Z: A4, B4, A3, 8,5"x11", 8,5"x14", 17"x11", 8,5"x13,4" Tamanho do papel: Meia Dobragem: B5, A4, A4LEF, B4, A3, SRA3, SRA4, 8,5"x11", 8,5"x11LEF, 8,5"x14", 17"x11", 8,5"x13,4", 12"x18", 12,6"x18,5", 13"x18", 13"x19", 12,6"x19,2", 13"x19,2" Tamanho do papel: Dobra para dentro (carta): A4, A3, 8,5"x11", 8,5"x14", 17"x11", 8,5"x13,4" Tamanho do papel: Dobra para fora (carta): A4, A3, B4, 8,5"x11", 8,5"x14", 17"x11", 8,5"x13,4" Gramatura do papel: Modo folha única: 64-105 g/m², Modo múltiplas folhas: 64-80 g/m²	
OUTRAS OPÇÕES			
Tipo de opção de fax M42, Tipo de unidade de conexão de fax M42, Tipo de unidade de interface G3 M42, Tipo de leitor de cartão NFC M42, Tipo de unidade IPDS M42, Tipo de opção de impressão direta XPS M42, Tipo de unidade PostScript3 M42, Tipo de unidade de perfuração PU 5050 NA, Tipo de unidade de perfuração PU 5050 EU, Tipo de unidade de perfuração PU 5050 SC, Tipo de bandeja guia de papel para banners M26, Tipo de unidade de alimentação de papel pequeno M37, Tipo de retentor de página M37, Tipo de unidade de ventilador de resfriamento M26, Tipo de unidade de perfuração PU3090 NA, Tipo de unidade de perfuração PU3090 EU, Tipo de unidade de perfuração PU3090 SC, Tipo de unidade de ventilador de resfriamento M31, Tipo de conector de cópia M25, Tipo de unidade de suporte de abas, Tipo de unidade de interface IEEE 802.11a/g/n M19, Tipo de opção de servidor de dispositivos M37, Tipo de unidade OCR M13, Tipo de placa de interface IEEE 1284 M19, Tipo de conversor de formato de arquivo M19, Tipo de unidade de segurança de sobrescrita de dados M19, Pacote de fontes Unicode para SAP®1 Licença, Pacote de Fontes Unicode para SAP®10 licenças, leitor de cartão inteligente integrado tipo M19, unidade de memória FAX tipo M26 de 64 MB, interface de contador opcional tipo M12, suporte para teclado externo tipo M25			

* Apple AirPrint®A certificação estará disponível em 2020. ** Não suporta função de impressão.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-ap.com

RICOH ÁSIA PACÍFICO PTE LTDA.

30 Cecil Street, #13-01/08 Prudential Tower, Singapura 049712
Telefone: +65 6830 5888, Fax: +65 6830 5830

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários. As especificações e a aparência externa estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A cor do produto real pode variar da cor mostrada no folheto. As imagens neste folheto não são fotografias reais e podem apresentar pequenas diferenças de detalhes. Copyright © 2021 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. Todos os direitos reservados. Este folheto, seu conteúdo e/ou layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcial ou integralmente e/ou incorporados a outros trabalhos sem a prévia autorização por escrito da Ricoh Asia Pacific Pte Ltd.

